

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17765350-1
Сатып алудың атауы:	Жұмсақ декорация үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43559970-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жұмсақ декорация үшін тауарлар сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Жұмсақ декорация үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі :	88101496
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Акрилді сулы-дисперсиялы охра бояу
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Кабанбай батыр қ, 110
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түс реңктерін шексіз таңдаумен сулы-дисперсиялық бояу Сыланған, бетондалған, кірпіш қасбеттер мен цокольдар үшін. Ылғалдың бұзылуынан тиімді қорғайды, қабырғаларды тыныс алуға мүмкіндік береді, қабырғаларды жылдам кептіруге мүмкіндік береді. Орнықты бейорганикалық пигменттермен бояу технологиясымен. Қызғылт сары пластикалық қақпағы бар ақ пластикалық сопақша шелек. 3-база: 2,35л, 9,4л (2,5л, 10л колеровкадан кейін) Қаптама өлшемдері: 1-база: 2,5 л, 10 л 3-база: 2,35л, 9,4л (2,5л, 10л колеровкадан кейін) Құрамы: Акрил сополимерінің дисперсиясы, су, минералды толтырғыштар және пигмент, аддитивтер. Еуропалық нормаларға сәйкес мұндай өнімдердегі ұшпа органикалық қосылыстардың (ЛОС) шекті рұқсат етілген шоғырлануы (А/с санаты) 40 г/л аспауы тиіс. Бұл өнімде 15 г/л ЛОС аз. Жылтыр дәрежесі: Жабын жалтырлығының сыныбы: STB EN 1062 (EN ISO 2813) сәйкес күңгірт G3 Мақсаты: Қасбеттер мен жертөлелерді тиімді қорғау және түспен безендіру үшін түс реңктерін шексіз таңдау арқылы атмосфералық әсерлерге төзімді күңгірт сулы-дисперсиялық бояу. Өнім өте жақсы жабындылыққа ие және тұрақты бейорганикалық пигменттермен бояу технологиясы арқылы түсін ұзақ уақыт бойы сақтайды. Қасбеттерді ылғалдың бұзатын әсерінен қорғауды қамтамасыз етеді, жоғары бу өткізгіштік есебінен қабырғаларды құрғақ ұстайды. Сипаттар: - Атмосфераға төзімді - Жоғары бу өткізгіш (V1 класы (жоғары) EN 1062-1), беттің тез кебуін қамтамасыз етеді - Артық ылғалданудан қорғайды, W2 класының су өткізгіштігі (орташа) EN 1062-1 w <0,5 кг/(м2 * ч 0,5) - Қасбеттердің цоколь аймағын бояу үшін жарамды - Төзімді бейорганикалық пигменттермен бояу технологиясы есебінен жақсы түске төзімді - Су араластырғыш, экологиялық қауіпсіз, өнімнің құрамы мен қасиеттері оны интерьер жұмыстары үшін де қолдануға мүмкіндік береді. Түстер/Колеровка: 1-база: ақ, 3-база: мөлдір. 1-база ColorMix жүйесінде ақ бояу немесе машиналық тәсілмен, сондай-ақ қолмен үйлесімді бейорганикалық пигменттермен қапталған ретінде қолданылады. Қанық реңктер үшін ColorMix жүйесінде жасалған 3 базасын пайдалану қажет. Жағар алдында бояудың талап етілетін түске сәйкестігіне көз жеткізіңіз. Бояуды бір уақытта көрінетін жазықтықтарда әртүрлі партиялардан бірдей түстерде қолданбаңыз немесе оны әртүрлі қабаттарға бөліңіз. Түске ұзақ уақыт төзімділік ТКП 45-6.07-278-2013 сәйкес бейорганикалық пигменттермен бояу кезінде ғана қамтамасыз етіледі. Бекітілген ColorMix машиналық колер нөмірлері бойынша колерлеу. Brasil колерінің № 15. Колер № Laser 80. Fauna колерінің № 1. Шығыс:

	10 литр шамамен 70 м² (шамамен 150 мл/м² немесе 230 г/м²) қалыпты сіңіру қабілеті бар тегіс бетінде бір қабатқа жетеді. Кедір-бұдырлы беттерде шығын ұлғаяды. Нақты шығын сынамалы жағумен анықталады. Жабындының құрылымы/Араластыру: Топырақ жамылғысы: терең енетін топырақ жамылғысы немесе аралық жамылғысы: Ұзақ мерзімді Қасбеттік ең көп дегенде 10% (көлемде) сұйытылған су. Мәре жабыны: араластырылмаған Ұзақ Қасбет, қажет болған жағдайда ең көп дегенде 5% (көлемде) суды араластыру. Осы техникалық ақпарат техниканың жаңа деңгейі мен біздің тәжірибеміздің негізінде жасалды. Объектідегі негіздер мен нақты шарттардың әртүрлілігіне байланысты сатып алушы/тұтынушы бірақ біздің материалдарымызды тиісті объектінің шарттарына қатысты көзделген пайдалану мақсатына жарамдылығына тексеруге міндетті. Жаңа басылым шыққан соң осы құжат өз күшін жояды. Сақтау: Тығыз жабылған орамада кемінде +5 °С температурада салқын жерде сақтау. Кепілді сақтау мерзімі: жабық түпнұсқа орамада дайындалған күнінен бастап 24 ай. Охра түсі: Fauna 1 колерінің №
Лоттың нөмірі :	88101471
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Акрилді сулы-дисперсиялы қоқ бояу
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Кабанбай батыр қ, 110
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түс реңктерін шексіз таңдаумен сулы-дисперсиялық бояу Сыланған, бетондалған, кірпіш қасбеттер мен цокольдар үшін. Ылғалдың бұзылуынан тиімді қорғайды, қабырғаларды тыныс алуға мүмкіндік береді, қабырғаларды жылдам кептіруге мүмкіндік береді. Орнықты бейорганикалық пигменттермен бояу технологиясымен. Қызғылт сары пластикалық қақпағы бар ақ пластикалық сопақша шелек. 3-база: 2,35л, 9,4л (2,5л, 10л колеровкадан кейін) Қаптама өлшемдері: 1-база: 2,5 л, 10 л 3-база: 2,35л, 9,4л (2,5л, 10л колеровкадан кейін) Құрамы: Акрил сополимерінің дисперсиясы, су, минералды толтырғыштар және пигмент, аддитивтер. Еуропалық нормаларға сәйкес мұндай өнімдердегі ұшпа органикалық қосылыстардың (ЛОС) шекті рұқсат етілген шоғырлануы (А/с санаты) 40 г/л аспауы тиіс. Бұл өнімде 15 г/л ЛОС аз. Жылтыр дәрежесі: Жабын жалтырлығының сыныбы: STB EN 1062 (EN ISO 2813) сәйкес күңгірт G3 Мақсаты: Қасбеттер мен жертөлелерді тиімді қорғау және түспен безендіру үшін түс реңктерін шексіз таңдау арқылы атмосфералық әсерлерге төзімді күңгірт сулы-дисперсиялық бояу. Өнім өте жақсы жабындылыққа ие және тұрақты бейорганикалық пигменттермен бояу технологиясы арқылы түсін ұзақ уақыт бойы сақтайды. Қасбеттерді ылғалдың бұзатын әсерінен қорғауды қамтамасыз етеді, жоғары бу өткізгіштік есебінен қабырғаларды құрғақ ұстайды. Сипаттар: - Атмосфераға төзімді - Жоғары бу өткізгіш (V1 класы (жоғары) EN 1062-1), беттің тез кебуін қамтамасыз етеді - Артық ылғалданудан қорғайды, W2 класының су өткізгіштігі (орташа) EN 1062-1 w <0,5 кг/(м² * ч 0,5) - Қасбеттердің цоколь аймағын бояу үшін жарамды - Төзімді бейорганикалық пигменттермен бояу технологиясы есебінен жақсы түске төзімді - Су араластырғыш, экологиялық қауіпсіз, өнімнің құрамы мен қасиеттері оны интерьер жұмыстары үшін де қолдануға мүмкіндік береді. Түстер/Колеровка: 1-база: ақ, 3-база: мөлдір. 1-база ColorMix жүйесінде ақ бояу немесе машиналық тәсілмен, сондай-ақ қолмен үйлесімді бейорганикалық пигменттермен қапталған ретінде қолданылады. Қанық реңктер үшін ColorMix жүйесінде жасалған 3 базасын пайдалану қажет. Жағар алдында бояудың талап етілетін түске сәйкестігіне көз жеткізіңіз. Бояуды бір уақытта көрінетін жазықтықтарда әртүрлі партиялардан бірдей түстерде қолданбаңыз немесе оны әртүрлі қабаттарға

	бөліңіз. Түске ұзақ уақыт төзімділік ТКП 45-6.07-278-2013 сәйкес бейорганикалық пигменттермен бояу кезінде ғана қамтамасыз етіледі. Бекітілген ColorMix машиналық колер нөмірлері бойынша колерлеу. Brasil колерінің № 15. Колер № Laser 80. Fauna колерінің № 1. Шығыс: 10 литр шамамен 70 м² (шамамен 150 мл/м² немесе 230 г/м²) қалыпты сіңіру қабілеті бар тегіс бетінде бір қабатқа жетеді. Кедір-бұдырлы беттерде шығын ұлғаяды. Нақты шығын сынамалы жағумен анықталады. Жабындының құрылымы/Араластыру: Топырақ жамылғысы: терең енетін топырақ жамылғысы немесе аралық жамылғысы: Ұзақ мерзімді Қасбеттік ең көп дегенде 10% (көлемде) сұйытылған су. Мәре жабыны: араластырылмаған Ұзақ Қасбет, қажет болған жағдайда ең көп дегенде 5% (көлемде) суды араластыру. Осы техникалық ақпарат техниканың жаңа деңгейі мен біздің тәжірибеміздің негізінде жасалды. Объектідегі негіздер мен нақты шарттардың әртүрлілігіне байланысты сатып алушы/тұтынушы бірақ біздің материалдарымызды тиісті объектінің шарттарына қатысты көзделген пайдалану мақсатына жарамдылығына тексеруге міндетті. Жаңа басылым шыққан соң осы құжат өз күшін жояды. Сақтау: Тығыз жабылған орамада кемінде +5 °C температурада салқын жерде сақтау. Кепілді сақтау мерзімі: жабық түпнұсқа орамада дайындалған күнінен бастап 24 ай. Көк түс: колер № Laser 80
Лоттың нөмірі :	88101452
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Акрилді сулы-дисперсиялы қоңыр бояу
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Кабанбай батыр қ, 110
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түс реңктерін шексіз таңдаумен сулы-дисперсиялық бояу Сыланған, бетондалған, кірпіш қасбеттер мен цокольдар үшін. Ылғалдың бұзылуынан тиімді қорғайды, қабырғаларды тыныс алуға мүмкіндік береді, қабырғаларды жылдам кептіруге мүмкіндік береді. Орнықты бейорганикалық пигменттермен бояу технологиясымен. Қызғылт сары пластикалық қақпағы бар ақ пластикалық сопақша шелек. 3-база: 2,35л, 9,4л (2,5л, 10л колеровкадан кейін) Қаптама өлшемдері: 1-база: 2,5 л, 10 л 3-база: 2,35л, 9,4л (2,5л, 10л колеровкадан кейін) Құрамы: Акрил сополимерінің дисперсиясы, су, минералды толтырғыштар және пигмент, аддитивтер. Еуропалық нормаларға сәйкес мұндай өнімдердегі ұшпа органикалық қосылыстардың (ЛОС) шекті рұқсат етілген шоғырлануы (А/с санаты) 40 г/л аспауы тиіс. Бұл өнімде 15 г/л ЛОС аз. Жылтыр дәрежесі: Жабын жалтырлығының сыныбы: STB EN 1062 (EN ISO 2813) сәйкес күңгірт G3 Мақсаты: Қасбеттер мен жертөлелерді тиімді қорғау және түспен безендіру үшін түс реңктерін шексіз таңдау арқылы атмосфералық әсерлерге төзімді күңгірт сулы-дисперсиялық бояу. Өнім өте жақсы жабындылыққа ие және тұрақты бейорганикалық пигменттермен бояу технологиясы арқылы түсін ұзақ уақыт бойы сақтайды. Қасбеттерді ылғалдың бұзатын әсерінен қорғауды қамтамасыз етеді, жоғары бу өткізгіштік есебінен қабырғаларды құрғақ ұстайды. Сипаттар: - Атмосфераға төзімді - Жоғары бу өткізгіш (V1 класы (жоғары) EN 1062-1), беттің тез кебуін қамтамасыз етеді - Артық ылғалданудан қорғайды, W2 класының су өткізгіштігі (орташа) EN 1062-1 w <0,5 кг/(м2 * ч 0,5) - Қасбеттердің цоколь аймағын бояу үшін жарамды - Төзімді бейорганикалық пигменттермен бояу технологиясы есебінен жақсы түске төзімді - Су араластырғыш, экологиялық қауіпсіз, өнімнің құрамы мен қасиеттері оны интерьер жұмыстары үшін де қолдануға мүмкіндік береді. Түстер/Колеровка: 1-база: ақ, 3-база: мөлдір. 1-база ColorMix жүйесінде ақ бояу немесе машиналық тәсілмен, сондай-ақ

қолмен үйлесімді бейорганикалық пигменттермен қапталған ретінде қолданылады. Қанық реңктер үшін ColorMix жүйесінде жасалған 3 базасын пайдалану қажет. Жағар алдында бояудың талап етілетін түске сәйкестігіне көз жеткізіңіз. Бояуды бір уақытта көрінетін жазықтықтарда әртүрлі партиялардан бірдей түстерде қолданбаңыз немесе оны әртүрлі қабаттарға бөліңіз. Түске ұзақ уақыт төзімділік ТКП 45-6.07-278-2013 сәйкес бейорганикалық пигменттермен бояу кезінде ғана қамтамасыз етіледі. Бекітілген ColorMix машиналық колер нөмірлері бойынша колерлеу. Brasil колерінің № 15. Колер № Laser 80. Fauna колерінің № 1.

Шығыс:

10 литр шамамен 70 м² (шамамен 150 мл/м² немесе 230 г/м²) қалыпты сіңіру қабілеті бар тегіс бетінде бір қабатқа жетеді. Кедір-бұдырлы беттерде шығын ұлғаяды. Нақты шығын сынамалы жағумен анықталады.

Жабындының құрылымы/Араластыру:

Топырақ жамылғысы: терең енетін топырақ жамылғысы немесе аралық жамылғысы: Ұзақ мерзімді Қасбеттік ең көп дегенде 10% (көлемде) сұйытылған су. Мәре жабыны: араластырылмаған Ұзақ Қасбет, қажет болған жағдайда ең көп дегенде 5% (көлемде) суды араластыру.

Осы техникалық ақпарат техниканың жаңа деңгейі мен біздің тәжірибеміздің негізінде жасалды. Объектідегі негіздер мен нақты шарттардың әртүрлілігіне байланысты сатып алушы/тұтынушы бірақ біздің материалдарымызды тиісті объектінің шарттарына қатысты көзделген пайдалану мақсатына жарамдылығына тексеруге міндетті. Жаңа басылым шыққан соң осы құжат өз күшін жояды.

Сақтау:

Тығыз жабылған орамада кемінде +5 °С температурада салқын жерде сақтау. Кепілді сақтау мерзімі: жабық түпнұсқа орамада дайындалған күнінен бастап 24 ай. Қоңыр түсі: Brasil 15 колер №

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17765350-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для мягкой декорации
Номер лота:	№ 43559970-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение товаров для мягкой декорации
Описание лота:	Приобретение товаров для мягкой декорации
Номер пункта плана:	№ 88101496
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска акриловая водно-дисперсионная охра
Количество:	10
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул.Кабанбай батыра, 110
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 61 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Водно-дисперсионная краска с неограниченным выбором цветовых оттенков Для оштукатуренных, бетонных, кирпичных фасадов и цоколей. Эффективно защищает от разрушающего действия влаги позволяет стенам дышать, способствует быстрой сушке стен колеруется в множество светлых, ярких и темных оттенков. С технологией колеровки стойкими неорганическими пигментами. Белое пластиковое овальное ведро с оранжевой пластиковой крышкой. База 3: 2,35л, 9,4л (после колеровки 2,5л, 10л) Размеры упаковки: База 1: 2,5л, 10л База 3: 2,35л, 9,4л (после колеровки 2,5л, 10л) Состав: Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/с) не должна превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОС. Степень глянца: Класс блеска покрытия: G3 матовое согласно СТБ EN 1062 (EN ISO 2813) Назначение: Матовая, стойкая к атмосферным воздействиям водно-дисперсионная краска с неограниченным выбором цветовых оттенков для эффективной защиты и цветового оформления фасадов и цоколей. Продукт имеет очень хорошую укрывистость и сохраняет цвет в течение длительного времени за счет технологии колеровки стойкими неорганическими пигментами. Обеспечивает защиту фасадов от разрушающего действия влаги, поддерживает стены сухими за счет высокой паропроницаемости. Свойства: – Атмосферостойкая – Высоко паропроницаемая (класс V1 (высокая) EN 1062-1), обеспечивает быстрое высыхание поверхности – Защищает от чрезмерного увлажнения, водопроницаемость класса W2 (средняя) EN 1062-1 w <0,5 кг/(м²*ч0,5) – Пригодна для окраски цокольной зоны фасадов – С хорошей цветостойкостью за счет технологии колеровки стойкими неорганическими пигментами – Водоразбавляемая, экологически безопасная, состав и свойства продукта позволяет применять его и для интерьерных работ. Цветовые тона/ Колеровка: База 1: белая, База 3: прозрачная. База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом в системе ColorMix, а также вручную совместимыми неорганическими пигментами. Для насыщенных оттенков необходимо использовать базу 3, заколерованную в системе ColorMix. Перед нанесением убедитесь в соответствии краски требуемому цвету. Избегайте применения краски в одинаковых цветах из разных партий на одновременно просматриваемых плоскостях либо разделяйте ее применение на разные слои. Длительная стойкость цвета обеспечивается только при колеровке неорганическими пигментами в соответствии с ТКП 45-6.07-278-2013. Колеровка по утверждённым номерам колера, машинного колерования

	ColorMix. № колера Brasil 15. № колера Laser 80. № колера Fauna 1. Расход: 10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 150 мл/м² или 230 г/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением. Структура покрытия / Разбавление: Грунтовочное покрытие: грунтовками глубокого проникновения или Промежуточное покрытие: Долговечная Фасадная разбавленной максимум 10% (объёма) воды. Финишное покрытие: неразбавленной Долговечная Фасадная, в случае необходимости разбавить максимум 5% (объёма) воды. Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Хранение: Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°С. Гарантийный срок хранения: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления. Цвет охра: № колера Fauna 1
Номер пункта плана:	№ 88101471
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска акриловая водно-дисперсионная синий
Количество:	10
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул.Кабанбай батыра, 110
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 61 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Водно-дисперсионная краска с неограниченным выбором цветовых оттенков Для оштукатуренных, бетонных, кирпичных фасадов и цоколей. Эффективно защищает от разрушающего действия влаги позволяет стенам дышать, способствует быстрой сушке стен колеруется в множество светлых, ярких и темных оттенков. С технологией колеровки стойкими неорганическими пигментами. Белое пластиковое овальное ведро с оранжевой пластиковой крышкой. База 3: 2,35л, 9,4л (после колеровки 2,5л, 10л) Размеры упаковки: База 1: 2,5л, 10л База 3: 2,35л, 9,4л (после колеровки 2,5л, 10л) Состав: Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/с) не должна превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОС. Степень глянца: Класс блеска покрытия: G3 матовое согласно СТБ EN 1062 (EN ISO 2813) Назначение: Матовая, стойкая к атмосферным воздействиям водно-дисперсионная краска с неограниченным выбором цветовых оттенков для эффективной защиты и цветового оформления фасадов и цоколей. Продукт имеет очень хорошую укрывистость и сохраняет цвет в течение длительного времени за счет технологии колеровки стойкими неорганическими пигментами. Обеспечивает защиту фасадов от разрушающего действия влаги, поддерживает стены сухими за счет высокой паропроницаемости. Свойства: – Атмосферостойкая – Высоко паропроницаемая (класс V1 (высокая) EN 1062-1), обеспечивает быстрое высыхание поверхности – Защищает от чрезмерного увлажнения, водопроницаемость класса W2 (средняя) EN 1062-1 w <0,5 кг/(м²*ч0,5) – Пригодна для окраски цокольной зоны фасадов – С хорошей цветостойкостью за счет технологии колеровки стойкими неорганическими пигментами – Водоразбавляемая, экологически безопасная, состав и свойства

	продукта позволяет применять его и для интерьерных работ. Цветовые тона/ Колеровка: База 1: белая, База 3: прозрачная. База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом в системе ColorMix, а также вручную совместимыми неорганическими пигментами. Для насыщенных оттенков необходимо использовать базу 3, заколерованную в системе ColorMix. Перед нанесением убедитесь в соответствии краски требуемому цвету. Избегайте применения краски в одинаковых цветах из разных партий на одновременно просматриваемых плоскостях либо разделяйте ее применение на разные слои. Длительная стойкость цвета обеспечивается только при колеровке неорганическими пигментами в соответствии с ТКП 45-6.07-278-2013. Колеровка по утверждённым номерам колера, машинного колерования ColorMix. № колера Brasil 15. № колера Laser 80. № колера Fauna 1. Расход: 10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 150 мл/м² или 230 г/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением. Структура покрытия / Разбавление: Грунтовочное покрытие: грунтовками глубокого проникновения или Промежуточное покрытие: Долговечная Фасадная разбавленной максимум 10% (объёма) воды. Финишное покрытие: неразбавленной Долговечная Фасадная, в случае необходимости разбавить максимум 5% (объёма) воды. Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Хранение: Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°С. Гарантийный срок хранения: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.Цвет синий: № колера Laser 80
Номер пункта плана:	№ 88101452
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска акриловая водно-дисперсионная коричневый
Количество:	10
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул.Кабанбай батыра, 110
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 61 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Водно-дисперсионная краска с неограниченным выбором цветовых оттенков Для оштукатуренных, бетонных, кирпичных фасадов и цоколей. Эффективно защищает от разрушающего действия влаги позволяет стенам дышать, способствует быстрой сушке стен колеруется в множество светлых, ярких и темных оттенков. С технологией колеровки стойкими неорганическими пигментами. Белое пластиковое овальное ведро с оранжевой пластиковой крышкой. База 3: 2,35л, 9,4л (после колеровки 2,5л, 10л) Размеры упаковки: База 1: 2,5л, 10л База 3: 2,35л, 9,4л (после колеровки 2,5л, 10л) Состав: Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/с) не должна превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОС. Степень глянца: Класс блеска покрытия: G3 матовое согласно СТБ EN 1062 (EN ISO 2813) Назначение: Матовая, стойкая к атмосферным воздействиям водно-дисперсионная краска с неограниченным выбором цветовых оттенков для эффективной защиты и

цветового оформления фасадов и цоколей. Продукт имеет очень хорошую укрывистость и сохраняет цвет в течение длительного времени за счет технологии колеровки стойкими неорганическими пигментами. Обеспечивает защиту фасадов от разрушающего действия влаги, поддерживает стены сухими за счет высокой паропроницаемости.

Свойства:

– Атмосферостойкая – Высоко паропроницаемая (класс V1 (высокая) EN 1062-1), обеспечивает быстрое высыхание поверхности – Защищает от чрезмерного увлажнения, водопроницаемость класса W2 (средняя) EN 1062-1 $w < 0,5$ кг/(м²*ч0,5) – Пригодна для окраски цокольной зоны фасадов – С хорошей цветостойкостью за счет технологии колеровки стойкими неорганическими пигментами – Водоразбавляемая, экологически безопасная, состав и свойства продукта позволяет применять его и для интерьерных работ.

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая, База 3: прозрачная.

База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом в системе ColorMix, а также вручную совместимыми неорганическими пигментами. Для насыщенных оттенков необходимо использовать базу 3, заколерованную в системе ColorMix. Перед нанесением убедитесь в соответствии краски требуемому цвету. Избегайте применения краски в одинаковых цветах из разных партий на одновременно просматриваемых плоскостях либо разделяйте ее применение на разные слои. Длительная стойкость цвета обеспечивается только при колеровке неорганическими пигментами в соответствии с ТКП 45-6.07-278-2013. Колеровка по утверждённым номерам колера, машинного колерования ColorMix.

№ колера Brasil 15.

№ колера Laser 80.

№ колера Fauna 1.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 150 мл/м² или 230 г/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие: грунтовками глубокого проникновения или

Промежуточное покрытие: Долговечная Фасадная разбавленной максимум 10% (объёма) воды. Финишное покрытие: неразбавленной Долговечная Фасадная, в случае необходимости разбавить максимум 5% (объёма) воды.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления. Цвет коричневый: № колера Brasil 15