

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850586-1
Сатып алудың атауы:	Тұрмыстық тауарларды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 87973216-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, біржақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВХ оқшаулағыш Негізгі параметрлер мен өлшемдер • Негіз материалы: Поливинилхлоридті (ПВХ) бір жаққа желім қабатын жағумен оқшаулағыш пластикат. • Таспа қалыңдығы: 0,11 мм-ден 0,17 мм-ге дейін (стандартты мән - 0,15-0,15 мм). • Лентаның ені: 15 мм-ден 19 мм-ге дейін (ең кең таралған өлшемі - 19 мм). • Орамдағы орау ұзындығы: 10 м-ден 20-25 м-ге дейін (өнеркәсіптік және тұрмыстық қажеттіліктер үшін). Физикалық-техникалық қасиеттері • Жұмыс кернеуі: 5000-6000 В дейінгі тесу кернеуіне төзеді (номиналды пайдалану кернеуі - 600-1000 В дейін). • Салыстырмалы ұзарту (созылу): 150-240% кем емес. • Жұмыс температурасының диапазоны: -50 °С-ден +70 °С-ге дейін (немесе пластикат маркасына байланысты -30 °С-ден +90 °С-ге дейін). • Жанғыштығы: Материал өздігінен жануды қолдамайды (ашық от көзінің әсерінен ғана балқытылады). • Сыртқы факторларға төзімділік: Стандартты поливинилхлоридті (ПВХ) электр оқшаулағыш лентаның техникалық ерекшелігі МЕМСТ 16214-86 бойынша параметрлерді қамтиды
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334230100, Жетісу облысы, Көксу ауданы, Балпық би а. Жетісу облысы, Көксу сый ауданы, Балпық би ауылы, Измайлов көшесі 10 А
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Оқшаулағыш Негізгі параметрлер мен өлшемдер • Негіз материалы: Поливинилхлоридті (ПВХ) бір жаққа желім қабатын жағумен оқшаулағыш пластикат. • Таспа қалыңдығы: 0,11 мм-ден 0,17 мм-ге дейін (стандартты мән - 0,15-0,15 мм). • Лентаның ені: 15 мм-ден 19 мм-ге дейін (ең кең таралған өлшемі - 19 мм). • Орамдағы орау ұзындығы: 10 м-ден 20-25 м-ге дейін (өнеркәсіптік және тұрмыстық қажеттіліктер үшін). Физикалық-техникалық қасиеттері • Жұмыс кернеуі: 5000-6000 В дейінгі тесу кернеуіне төзеді (номиналды пайдалану кернеуі - 600-1000 В дейін). • Салыстырмалы ұзарту (созылу): 150-240% кем емес. • Жұмыс температурасының диапазоны: -50 °С-ден +70 °С-ге дейін (немесе пластикат маркасына байланысты -30 °С-ден +90 °С-ге дейін). • Жанғыштығы: Материал өздігінен жануды қолдамайды (ашық от көзінің әсерінен ғана балқытылады). • Сыртқы факторларға төзімділік: Стандартты поливинилхлоридті (ПВХ) электр оқшаулағыш лентаның техникалық ерекшелігі МЕМСТ 16214-86 бойынша параметрлерді қамтиды

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850586-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров.
Номер лота:	№ 87973216-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Изолента
Описание лота:	хлопчатобумажная, односторонняя
Дополнительное описание лота:	Изолента ПВХ Основные параметры и размеры • Материал основы: Поливинилхлоридный (ПВХ) изоляционный пластикат с нанесением клеевого слоя на одну сторону. • Толщина ленты: От 0,11 мм до 0,17 мм (стандартное значение — 0,15-0,15 мм). • Ширина ленты: От 15 мм до 19 мм (наиболее распространенный размер — 19 мм). • Длина намотки в рулоне: От 10 м до 20-25 м (для промышленных и бытовых нужд). Физико-технические свойства • Рабочее напряжение: Выдерживает пробивное напряжение до 5 000 - 6 000 В (номинальное эксплуатационное напряжение — до 600-1000 В). • Относительное удлинение (растяжимость): Не менее 150-240%. • Диапазон рабочих температур: От -50°С до +70°С (или от -30°С до +90°С в зависимости от марки пластиката). • Горючесть: Материал не поддерживает самостоятельного горения (плавится только под воздействием открытого источника огня). • Стойкость к внешним факторам: Техническая спецификация стандартной поливинилхлоридной (ПВХ) электроизоляционной ленты включает параметры по ГОСТ 16214-86
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334230100, область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би область Жетісу, Коксусий район, с.Балпык би, ул.Измайлова 10 А
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней после заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изолента Основные параметры и размеры • Материал основы: Поливинилхлоридный (ПВХ) изоляционный пластикат с нанесением клеевого слоя на одну сторону. • Толщина ленты: От 0,11 мм до 0,17 мм (стандартное значение — 0,15-0,15 мм). • Ширина ленты: От 15 мм до 19 мм (наиболее распространенный размер — 19 мм). • Длина намотки в рулоне: От 10 м до 20-25 м (для промышленных и бытовых нужд). Физико-технические свойства • Рабочее напряжение: Выдерживает пробивное напряжение до 5 000 - 6 000 В (номинальное эксплуатационное напряжение — до 600-1000 В). • Относительное удлинение (растяжимость): Не менее 150-240%. • Диапазон рабочих температур: От -50°С до +70°С (или от -30°С до +90°С в зависимости от марки пластиката). • Горючесть: Материал не поддерживает самостоятельного горения (плавится только под воздействием открытого источника огня). • Стойкость к внешним факторам: Техническая спецификация стандартной поливинилхлоридной (ПВХ) электроизоляционной ленты включает параметры по ГОСТ 16214-86