

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800454-1
Сатып алудың атауы:	Қызметтік автокөліктерге арналған қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84773045-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шар тәріздес тірек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лада Нива автокөлігіне арналған шар тәрізді тірек
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Алматы қ., Баишев көшесі, 113 үй
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Өнім атауы: LADA Niva көліктеріне арналған алдыңғы аспаның шарлы тірегі, саны – 2 жиынтық 2. Үйлесімділік: LADA Niva топтамасындағы көліктер (VAZ 2121, 21213, 21214, LADA Legend, LADA Travel, VAZ 2123 / Chevrolet Niva). 3. Құрылым түрі: Жоғары жүктеме және жолсыз жер жағдайында пайдалануға арналған, күшейтілген тұтас соғылған / илектелген құрылым. 4. Негізгі техникалық сипаттамалар: - Бекіту түрі: 3 болтты (BA3 2121/2123 стандарты). - Штифт диаметрі (номиналды): AvtoVAZ зауытының геометриялық сипаттамаларына сәйкес. - Штифтті суырып шығару күші: кемінде 25 кН. - Штифтті итеріп шығару күші: кемінде 35 кН. - Штифттің қозғалу бұрышы: барлық жазықтықта кемінде 40 градус. - Қорғаныш қабының материалы: мұнай өнімдеріне, озонға және экстремалды температураларға (-45°C-тан +70°C-қа дейін) төзімді силикон немесе жоғары берік резеңке (EPDM/полиуретан). - Жеткізу жиынтығы: Әрбір шарлы топса қорғаныш қабымен, бекіткіш сақинамен (егер конструкциясында қарастырылған болса), монтаждау болттарымен (беріктік класы 8.8 немесе одан жоғары), өздігінен бекітілетін гайкалармен және металл қысқыш сақинамен (немесе пластинамен) бірге жеткізілуі тиіс. 5. Сапа және қауіпсіздік талаптары: - Тауар жаңа, пайдаланылмаған және 2026 жылдардан ерте емес уақытта өндірілген болуы тиіс. - Өнімдер Кеден одағының «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің (КО ТР 018/2011) талаптарына сәйкес келуі тиіс. - Корпус коррозияға қарсы жабынмен (фосфаттау, гальваникалық өңдеу немесе полимерлік жабын) қамтамасыз етілуі тиіс. 6. Кепілдік шарттары: - Кепілдік мерзімі: орнатылған күннен бастап кемінде 12 ай немесе көлік құралының 30 000 км жүрісі. Ескерту: Өнімді таңдау тек тұтынушымен келісе отырып жасалуы керек

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800454-1
Наименование закупки:	Государственные закупки запасных частей и расходных материалов для служебных автомашин
Номер лота:	№ 84773045-3ЦП1
Наименование лота:	Опора шаровая
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Опора шаровая на автомашину Лада Нива
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район г.Алматы, ул. Баишева, д.113
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара: Опора шаровая передней подвески для автомобилей LADA Niva, количество – 2 комплекта 2. Совместимость: Автомобили семейства LADA Niva (BA3 2121, 21213, 21214, LADA Legend, LADA Travel, BA3 2123 / Chevrolet Niva). 3. Тип конструкции: Усиленная цельнокованая / закатанная конструкция, предназначенная для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок и внедорожья. 4. Основные технические характеристики: - Тип крепления: На 3 болта (стандарт BA3 2121/2123). - Диаметр пальца (номинальный): соответствие заводским геометрическим параметрам АвтоBA3. - Усилие вырыва пальца из корпуса: не менее 25 кН. - Усилие выдавливания пальца из корпуса: не менее 35 кН. - Угол качания пальца: не менее 40 градусов во всех плоскостях. - Материал защитного чехла (пыльника): силикон или высокопрочная резина (EPDM/полиуретан), устойчивая к нефтепродуктам, озону и экстремальным температурам (от -45°С до +70°С). - Комплектация: Каждая шаровая опора должна поставляться в комплекте с защитным пыльником, стопорным кольцом (при наличии в конструкции), крепежными болтами (класс прочности не ниже 8.8), самостопорящимися гайками и металлическим прижимным кольцом (пластиной). 5. Требования к качеству и безопасности: - Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, выпущенным не ранее 2026 года. - Продукция должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". - Наличие антикоррозионного покрытия корпуса (фосфатирование, гальваническое покрытие или полимерное окрашивание). 6. Гарантийные условия: - Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня установки или 30 000 км пробега транспортного средства. Примечание: Выбор товара производить только по согласованию с заказчиком