

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17540154-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 85778726-3ЦП1
Лоттың атауы :	Гидравликалық сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Насос гидравлический НШ-32
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593248100, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Лобаново а. Шалқар филиалы
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде шарт күшіне енген күнінен бастап . Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда — күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сол жаққа айналатын НШ-32 тісті гидравликалық сорғы, түрі НШ-32У-3Л, НШ-32Д-3Л немесе баламасы. Жұмыс көлемі – 32 см³/айн, номиналды қысымы – кемінде 16 МПа, қысқа мерзімді максималды қысымы – кемінде 21 МПа, максималды айналу жиілігі – 3000 айн/мин дейін. Жетекші біліктің айналу бағыты – сол жақ. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, айналу бағыты көрсетілген зауыттық таңбасы болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17540154-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей.
Номер лота:	№ 85778726-3ЦП1
Наименование лота:	Насос гидравлический
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Насос гидравлический НШ-32
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593248100, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Лобаново Шалкарский филиал
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня вступления в силу договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей — в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос гидравлический шестерённый НШ-32 левого вращения, тип НШ-32У-3Л, НШ-32Д-3Л или эквивалент. Рабочий объём — 32 см ³ /об, номинальное давление — не менее 16 МПа, максимальное кратковременное давление — не менее 21 МПа, максимальная частота вращения — до 3000 об/мин. Направление вращения ведущего вала — левое Товар новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, с заводской маркировкой направления вращения