Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17916421-1
Сатып алудың атауы:	АКҚ үшін Сапун сүзгісі
Лоттың нөмірі:	№ 83529382-ОИ2
Лоттың атауы:	Тор
Лоттың сипаттауы:	кері осмос орнату сүзгісіне арналған, үш қабатты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сапун сүзгісі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе Қалашығы 3 Г
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сапун сүзгісі-бұл өндірістік деңгейдегі тыныс алу сүзгісі (десикантты сапун). Ол жүйелерді ылғал мен бөлшектерден қорғайтын май цистерналарына, су ыдыстарына, редукторларға, трансформаторларға және сорғыларға орнатуға арналған. Негізгі өлшемдері мен параметрлері · * биіктігі: 89 мм (3.5 дюйм). Сыртқы диаметрі: 127 мм (5 дюйм).Салмағы: шамамен 0,7-0,9 кг. Техникалық сипаттамалары: Материал-адсорбент: 100% силикагель (салмағы 0,4 кг).Максималды ылғал сіңіру:145 мл. максималды ауа ағыны: 20 cfm (≈34 м3/сағ). Сұйықтықтың максималды шығыны: 150 gpm (минутына галлон). Сүзу дәрежесі: 2 микрон (екі кедергі: кіріс және шығыс).Жұмыс температурасы: -29°C-тан +93°C-қа дейін. МЕМСТ Р 53844-2010. Тауарды жеткізу кезінде тауардың сапа сертификатын ұсыныңыз. Дайындаушы зауыттың өндірісін растайтын құжаттардың толық пакеті. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен 8701 359 6700келісілсін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17916421-1
Наименование закупки:	Фильтр сапуна для ССТ
Номер лота:	№ 83529382-ОИ2
Наименование лота:	Сетка
Описание лота:	для фильтра установки обратного сомоса, трехслойная
Дополнительное описание лота:	Фильтр сапуна
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе Авиагородок 3 Г
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр сапуна- это осушающий дыхательный фильтр (десикантный сапун) промышленного класса. Он предназначен для установки на резервуары с маслом, гидробаки, редукторы, трансформаторы и насосы, защищая системы от влаги и твердых частиц. Основные размеры и параметры: · Высота: 89 мм (3.5 дюйма). Внешний диаметр: 127 мм (5 дюймов).Вес: около 0,7-0,9 кг. Технические характеристики: Материал-адсорбент: 100% силикагель (масса 0.4 кг).Максимальная влагопоглощение: 145 мл.Максимальный расход воздуха: 20 cfm (≈34 м³/ч). Максимальный расход жидкости: 150 gpm (галлонов в минуту). Степень фильтрации: 2 микрона (два барьера: на входе и выходе).Рабочая температура: от -29°C до +93°C. Гарантия 12 месяцев. ГОСТ Р 53844-2010. При поставке товара предоставить сертификат качества товара. Полный пакет документов,подтверждающих производства завода изготовителя. Перед поставкой согласовать с Заказчиком 8701 359 6700.