

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16548085-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 85905456-3ЦП1
Лоттың атауы :	Басы
Лоттың сипаттауы:	магниттік карталарды оқуға арналған, магниттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Өткізу жүйесіне картаны жинақтаушы оқырман Негізгі сипаттамалары: кіріктірілген оқырман, дұрыс емес қосылудан қорғау, ылғал және шаң өткізбейтін корпус, құлып түрін таңдау Режимдер қалыпты / қабылдау / триггер / құлыптау, Жылдам орнату және қосылу.Кілттерді бұғаттайтын негізгі кілттерді бағдарламалау ДК арқылы бағдарламалау (Z-1 адаптері арқылы (мод. N Z) немесе Z-2 (мод. E NTZ RF)) техникалық сипаттамалары:Жұмыс жиілігі: 125 кГц. Идентификаторлармен жұмыс: em-Marine. Оқу ауқымы: 6-8 см. кілттер саны: кем дегенде 1364.Жазылатын кілттердің түрлері: қарапайым, шебер, блоктаушы. Оқырманмен байланыс интерфейсі: Dallas TM (iButton). Оқырманнан контроллерге дейінгі максималды сызық ұзындығы: - Dallas touch Memory: 15 м-ден аспайды.құлып түрін таңдауға арналған секіргіштің болуы: бар. Атқарушы құрылғы түрі: электромеханикалық / электромагниттік құлып.Жұмыс режимдерінің жарық және дыбыстық көрсеткіші: бар.Контроллердің жад мазмұнын ds1996 кілтіне жазу мүмкіндігі және керісінше: бар.Адаптерді пайдаланып контроллерді бағдарламалау мүмкіндігі: бар. Құлыпты ашу ұзақтығын орнату: 0-ден 220 с-ге дейін. .Қуат кернеуі: 8-18V DC.Тұтыну тогы: 45мА.Коммутация тогы: 5А. қате қосудан қорғау: бар. Жұмыс температурасы: -40°C +50°C. Корпус материалы: ABS пластик. Корпустың түсі: ашық сұр ГОСТ р 51241-2008 "
Саны, көлемі:	19
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Үркер шағын ауданы, Е көшесі 575, әскери қалашық, 5573 әскери бөлімі

Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн, ал жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болған жағдайда- 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Өткізу жүйесіне картаны жинақтаушы оқырман Негізгі сипаттамалары: кіріктірілген оқырман, дұрыс емес қосылудан қорғау, ылғал және шаң өткізбейтін корпус, құлып түрін таңдау Режимдер қалыпты / қабылдау / триггер / құлыптау, Жылдам орнату және қосылу.Кілттерді бұғаттайтын негізгі кілттерді бағдарламалау ДК арқылы бағдарламалау (Z-1 адаптері арқылы (мод. N Z) немесе Z-2 (мод. E HTZ RF)) техникалық сипаттамалары:Жұмыс жиілігі: 125 кГц. Идентификаторлармен жұмыс: em-Marine. Оқу ауқымы: 6-8 см. кілттер саны: кем дегенде 1364.Жазылатын кілттердің түрлері: қарапайым, шебер, блоктаушы. Оқырманмен байланыс интерфейсі: Dallas TM (iButton). Оқырманнан контроллерге дейінгі максималды сызық ұзындығы: - Dallas touch Memory: 15 м-ден аспайды.құлып түрін таңдауға арналған секіргіштің болуы: бар. Атқарушы құрылғы түрі: электромеханикалық / электромагниттік құлып.Жұмыс режимдерінің жарық және дыбыстық көрсеткіші: бар.Контроллердің жад мазмұнын ds1996 кілтіне жазу мүмкіндігі және керісінше: бар.Адаптерді пайдаланып контроллерді бағдарламалау мүмкіндігі: бар. Құлыпты ашу ұзақтығын орнату: 0-ден 220 с-ге дейін. .Қуат кернеуі: 8-18V DC.Тұтыну тогы: 45mA.Коммутация тогы: 5A. қате қосудан қорғау: бар. Жұмыс температурасы: -40°C +50°C. Корпус материалы: ABS пластик. Корпустың түсі: ашық сұр ГОСТ p 51241-2008 "

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16548085-1
Наименование закупки:	Запасные части автослужба 2
Номер лота:	№ 85905456-3ЦП1
Наименование лота:	Головка
Описание лота:	для считывателя магнитных карт, магнитная
Дополнительное описание лота:	"Комплектующий считыватель карт к пропускной системе Основные характеристики: Встроенный считыватель, Защита от неправильного включения, Влаго- и пылезащищенный корпус, Выбор типа замка Режимы Обычный / АССЕРТ / TRIGGER / Блокировка, Быстрый монтаж и подключение. Программирование мастер-ключей, блокирующих ключей Программирование через ПК (с помощью адаптера Z-1 (мод. N Z) или Z-2 (мод. E HTZ RF)) Технические характеристики: Рабочая частота: 125 кГц. Работа с идентификаторами: EM-Marine. Дальность чтения: 6-8 см. Количество ключей: не менее 1364. Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий. Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (iButton). Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: - Dallas Touch Memory: не более 15 м. Наличие переключки для выбора типа замка: есть. Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок. Световая и звуковая индикация режимов работы: есть. Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть. Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть. Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 с. Выход: МДП транзистор 1 шт.. Напряжение питания: 8-18V DC. Ток потребления: 45мА. Ток коммутации: 5А. Защита от неправильного включения: есть. Рабочая температура: -40°C +50°C. Материал корпуса: ABS пластик. Цвет корпуса: светло-серый ГОСТ р 51241-2008 "
Количество:	19
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г. Астана, микрорайон Уркер, улица Е 575 военный городок, воинская часть 5573
Срок поставки:	15 календарных дней со дня момента регистрации в органах Казначейства, а в случае если поставщик находится а реестре Казахстанских товаропроизводителей- 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Комплектующий считыватель карт к пропускной системе Основные характеристики: Встроенный считыватель,Защита от неправильного включения, Влаго- и пылезащищенный корпус, Выбор типа замка Режимы Обычный / ACCEPT / TRIGGER / Блокировка, Быстрый монтаж и подключение.Программирование мастер-ключей, блокирующих ключей Программирование через ПК (с помощью адаптера Z-1 (мод. N Z) или Z-2 (мод. E NTZ RF)) Технические характеристики:Рабочая частота: 125 кГц. Работа с идентификаторами: EM-Marine. Дальность чтения: 6-8 см. Количество ключей:не менее 1364.Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий. Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (iButton). Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: - Dallas Touch Memory: не более 15 м. Наличие переключки для выбора типа замка: есть. Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок.Световая и звуковая индикация режимов работы: есть.Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть.Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть. Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 с. Выход: МДП транзистор 1шт..Напряжение питания: 8-18V DC.Ток потребления: 45мА.Ток коммутации: 5А.Защита от неправильного включения: есть. Рабочая температура: -40°C +50°C. Материал корпуса: ABS пластик. Цвет корпуса: светло-серый ГОСТ р 51241-2008 "