

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17175240-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік және басқа майларды (жанар-жағармай) сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86880397-3ЦП2
Лоттың атауы :	Компрессорлық май
Лоттың сипаттауы:	жартылай синтетикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотор майы 10 W 40
Саны, көлемі:	440
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 Б
Жеткізу мерзімі:	31.12.2026 ж. Дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	10W 40 SN майы: бензинді және LPG қозғалтқыштары бар автомобильдерге арналған толық синтетикалық май API SN/ILSAG GF-5 спецификациясының талаптарына сәйкес келуі тиіс. Майдың келесі техникалық сипаттамалары болуы керек: SAE: 10W 40; Кинематикалық тұтқырлығы: 40 c ° - 96.4 мм2/с, 100 c ° - 14,2 мм2/с; Тұтқырлық индексі: 149; t° қатаю: -33 C °; t° жарқыл: 236 c °. Май 1-ден 200 л-ге дейінгі сыйымдылықтарда жеткізілуі тиіс, зауыт тәсілімен құйылған және мөрленген. ҚР СТ 51634-2008

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17175240-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных и иных масел (ГСМ).
Номер лота:	№ 86880397-3ЦП2
Наименование лота:	Масло компрессорное
Описание лота:	полусинтетическое
Дополнительное описание лота:	Моторное масло 10W40
Количество:	440
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Алматы қ., Эл-Фараби даңғылы, 126 Б
Срок поставки:	до 31.12.2026 г.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло 10W40 SN: масло полностью синтетическое для автомобилей с бензиновыми и двигателями LPG, должно соответствовать требованиям спецификации API SN/ILSAG GF-5. Масло должно иметь следующие технические характеристики: SAE: 10W40; Кинематическая вязкость: 40С ° - 96.4 мм2/с, 100С ° - 14,2 мм2/с; Индекс вязкости: 149; t° застывания: -33 С °; t° вспышки: 236 С °. Масло должно поставляться в емкостях от 1 до 200л, разлитых и запечатанных заводским способом. СТ РК 51634-2008