

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17797307-1
Сатып алудың атауы:	Температураны өлшеуге арналған кедергі температурасының түрлендіргіші
Лоттың нөмірі:	№ 81369568-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Термотүрлендіргіш
Лоттың сипаттауы:	төмен қысымды сұйық және газ тәрізді орталардағы температураны өлшеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термотүрлендіргіш ТСМ-100
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Марал ишан көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 30 календарлық күн көлемінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Термотүрлендіргіш ТСМ-100 ГОСТ 6651-2009. Шартты белгілеу НСС - 100М. 0 °С кедергісі -100 Ом. Өлшенетін температура диапазоны: (-50)-ден (+180°С) дейін. Төзімділік сыныбы: В. Қосылу схемасы 2, 3. Қорғаныс арматурасының материалы: коррозияға төзімді болат 12Х18Н10Т. Шаң мен судан қорғау дәрежесі: IP54-тен төмен емес (МЕМСТ 14254 бойынша). Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілгеннен бастап кемінде 12-24 ай

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17797307-1
Наименование закупки:	Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры
Номер лота:	№ 81369568-ЗЦП4
Наименование лота:	Термопреобразователь
Описание лота:	для измерения температуры в жидких и газообразных средах с низким давлением
Дополнительное описание лота:	Термопреобразователь ТСМ-100
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда улица Марал ишан, 1
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термопреобразователь ТСМ-100 ГОСТ 6651-2009. Условное обозначение НСХ - 100М. Сопротивление при 0 °С - 100 Ом. Диапазон измеряемых температур: от (-50) до (+180°С). Класс допуска: В. Схема подключения 2-х, 3-х. Материал защитной арматуры: Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Степень защиты от пыли и воды: не ниже IP54 (по ГОСТ 14254). Гарантийный срок: не менее 12-24 месяцев с ввода в эксплуатацию