

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851499-1
Сатып алудың атауы:	Колледжге арналған басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88166014-ОИЗ
Лоттың атауы:	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқытылатын, қапталмаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электроды МР-3 диаметр 2,5 мм
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	551610000, Павлодар облысы, Ақсу қ. Ақсу қаласы, Әуезов көшесі, 6 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	MR-3 электродтары, диаметрі 2,5 мм Созылуға беріктігі 490 МПа-ға дейінгі көміртекті болаттардан жасалған жауапты құрылымдарды дәнекерлеуге арналған рутил-негізді жабыны бар электродтар. Айнымалы немесе тұрақты токпен (кері полярлық) кез келген кеңістіктік қалыпта дәнекерлеуге жарамды. Электрод диаметрі: 2,5 мм Стандарттар: ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 (Е46 типі), ТУ 36.23.25-007-90 Өзектік сым маркалары: Св-08, Св-08А (ГОСТ 2246-70 бойынша). Қоймаға жеткізу шарттары тапсырыс берушімен келісіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851499-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров для колледжа
Номер лота:	№ 88166014-ОИЗ
Наименование лота:	Электрод сварочный
Описание лота:	металлический, плавящиеся, без покрытия
Дополнительное описание лота:	Электроды МР-3 диаметр 2,5 мм
Количество:	10
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	551610000, Павлодарская область, г.Аксу город Аксу, улица Ауэзова, 6
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электроды МР-3 диаметр 2,5 мм Электроды с рутилово-основным покрытием предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 490 МПа. Сварка во всех пространственных положениях на переменном и постоянном токе обратной полярности. Диаметр электрода-2.5мм НТД ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 (тип Э46), ТУ 36.23.25-007-90 Стержень из проволоки марок Св-08, Св-08А по ГОСТ 2246-70. согласовать с заказчиком доставка до склада