

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17506838-1
Сатып алудың атауы:	МТЗ қосалқы бөлшектері
Лоттың нөмірі:	№ 85743581-3ЦП5
Лоттың атауы :	Білік
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МТЗ шанышқы білігі (ДУиОИ)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Жеңіс даңғылы 62
Жеткізу мерзімі:	шартқа және қосымшаларға сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1) Тауар атауы: МТЗ шанышқы білігі 2) Тауар жеткізу орны: Астана қ., Жеңіс даңғылы 62 (қойма) 3) Тауар жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн, БҰЛ РЕТТЕ, ЕГЕР ӨНІМ БЕРУШІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ТІЗІЛІМІНДЕ БОЛСА, ЖЕТКІЗІЛІМ ШАРТҚА ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН КҮННЕН БАСТАП КҮНТІЗБЕЛІК 61 (АЛПЫС БІР) КҮННЕН КЕШІКТІРІЛМЕЙ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ.. 4) Тауар саны: 1 дана 1. Мақсаты МТЗ-80 және МТЗ-82 тракторларына арналған ілінісу шанышқыларының білігі. Білік ілінісу корпусына орнатылады және күш педальдан қабатқа тарту (қысу мойынтірегі) арқылы берілуіне жауап береді. Бөлік білікке екі шанышқы бекітілген кілттерге арналған бойлық ойықтармен жабдықталған. ГОСТ 23360-78. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр Мәні Қолданылуы МТЗ тракторларының ілінісу муфтасын басқару жүйесі Жалпы ұзындығы 392 мм артық емес Массасы 1,4 кг артық емес Материал Конструкциялық болат 3. Реттелетін параметрлер (саңылаулар мен жүріс): • Ілінісу педалінің бос жүрісі: 40 мм ден 45 мм дейін. • Ажырату иінтіректері мен ажыратқыш мойынтірек арасындағы саңылау: 3 мм артық емес. 4. Жеткізу жиынтығы • Білігі жиынтықта • Өнім паспорты 5. Жеткізу шарттары • Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің бүтіндігін қамтамасыз ететін орамада жүзеге асырылады. • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. • Жеткізу және қоймаға түсіру Жеткізуші тарапынан жүзеге асырылады. • Тапсырыс беруші тауарды шарт талаптарына және (немесе) техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуіне байланысты қабылдаудан бас тартқан жағдайда, Жеткізуші тауарды өз күшімен және өз қаражаты есебінен алып кетуге міндетті. Тауарды алып кетуге байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді. 6. Алдын ала келісім шарттары Жеткізу алдында Тапсырыс берушіге алдын ала келісу және бекіту үшін тауардың нұсқалары ұсынылады.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17506838-1
Наименование закупки:	Запасные части для МТЗ
Номер лота:	№ 85743581-3ЦП5
Наименование лота:	Вал
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Вал вилок включения МТЗ (ДУиОИ)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка проспект Женис 62
Срок поставки:	согласно договора и приложений

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1) Наименование товара: Вал вилок включения МТЗ 2) Место поставки товара: г.Астана, пр.Женис 62 (склад) 3) Срок поставки товара: 15 календарных дней с даты подписания договора, ПРИ ЭТОМ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОСТАВЩИК В РЕЕСТРЕ КАЗАХСТАНСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 61 (ШЕСТИДЕСЯТИ ОДНОГО) КАЛЕНДАРНОГО ДНЯ С ДАТЫ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА. 4) Количество: 1 штука 1. Назначение Вал вилок включения сцепления для тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82. Вал монтируется в корпусе сцепления и отвечает за передачу усилия от педали через тягу к отводке (выжимному подшипнику). Деталь оснащена продольными пазами для шпонок, с помощью которых на валу фиксируются две вилки. ГОСТ 23360-78. 2. Основные технические характеристики <table border="1"> <thead> <tr> <th>Параметры</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Применяемость</td> <td>Система управления муфтой сцепления тракторов МТЗ</td> </tr> <tr> <td>Общая длина</td> <td>не более 392 мм</td> </tr> <tr> <td>Масса</td> <td>не более 1,4 кг</td> </tr> <tr> <td>Материал</td> <td>Конструкционная сталь</td> </tr> </tbody> </table> 3. Регламентные параметры (зазоры и ход): • Свободный ход педали сцепления: от 40 до 45мм • Зазор между отжимными лапками и выжимным подшипником: не более 3мм 4. Комплект поставки • Вал в комплекте • Паспорт изделия 5. Условия поставки • Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия при транспортировке и хранении. • Товар должен быть новым, ранее не использованным. • Доставка и разгрузка на месте складирования производится Поставщиком. • В случае отказа Заказчика от приемки товара вследствие его несоответствия условиям договора и (или) технической спецификации Поставщик обязан собственными силами и за свой счет вывезти товар. Все расходы, связанные с вывозом товара, несет Поставщик. 6. Условия предварительного согласования: Перед поставкой Заказчику предоставляются экземпляры товара для предварительного согласования и утверждения.	Параметры	Значение	Применяемость	Система управления муфтой сцепления тракторов МТЗ	Общая длина	не более 392 мм	Масса	не более 1,4 кг	Материал	Конструкционная сталь
Параметры	Значение										
Применяемость	Система управления муфтой сцепления тракторов МТЗ										
Общая длина	не более 392 мм										
Масса	не более 1,4 кг										
Материал	Конструкционная сталь										