

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762005-1
Сатып алудың атауы:	Көміртегі тотығы датчигі
Лоттың нөмірі:	№ 88159270-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Газдалу қадағасы
Лоттың сипаттауы:	ДМГ метан сездіргісі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көміртегі тотығы датчигі
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333630100, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ а. Оразбекова, 67
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Автономды көміртек тотығы (СО) датчигі Мақсаты: Ауадағы көміртек тотығының (СО) концентрациясын үздіксіз бақылауға және көміртек тотығының қауіпті деңгейі анықталған кезде дыбыстық дабыл беруге арналған. Техникалық сипаттамалары: 1 Бұйымның түрі Көміртек тотығының датчигі (сигнализаторы). 2 Анықталатын газдың түрі Көміртек тотығы (СО) 3 Дабыл беру түрі Акустикалық. 4 Қосылу түрі Автономды. 5 Жұмыс кернеуі 4,5 В (кемінде 3 дана АА типті сілтілі батарея). 6 Корпус материалы Пластик. 7 Корпус түсі Ақ. 8 Дабыл сигналы Көміртек тотығы анықталған кезде дыбыстық дабыл беру. 9 «Ақылды үй» жүйесінде жұмыс істеу мүмкіндігі Талап етілмейді. 10 Қоректендіру көзі Автономды. 11 Пайдалану шарттары Үй-жайлардың ішінде орнатуға арналған 12 Жеткізу жиынтығы Көміртек тотығының датчигі, бекіту элементтері, пайдалану жөніндегі нұсқаулық 13 Қоректендіру 3 дана АА типті батарея, жиынтықта. 14 Дыбыстық сигналдың қаттылығы 85 дБ-ден кем емес, жиілігі 3-0,5 кГц. 15 Сенсордың қызмет ету мерзімі 3-5 жыл. 16 Жұмыс температурасы 5°С-тан +40°С-қа дейін. 17 Сұйық кристалды дисплей (LCD) Иә, LCD-дисплеймен. 18 Күту режиміндегі тұтынылатын ток 80 ± 10 мкА-дан кем емес. 19 Көміртек тотығының концентрациясын көрсету Көміртек тотығының концентрациясын LED-дисплейде көрсетеді; сезімталдықтың 3 шегі бар. 50 ppm/0,005 % концентрация кезінде 60-90 минут ішінде іске қосылады, 10-40 ppm/0,03 %. Тауарға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары болмауы тиіс. Датчик көміртек тотығын автономды түрде анықтауды және дыбыс деңгейі 85 дБ-ден кем емес қатты дыбыстық дабыл беруді қамтамасыз етуі тиіс. Бір датчиктің қамту алаңы 20-40 м² аралығында болуы тиіс. Қоректендіру көзі жиынтыққа кіретін 3 дана АА типті батареядан жүзеге асырылуы тиіс. Сенсордың қызмет ету мерзімі 3-5 жыл болуы тиіс. Бұйымның корпусы ақ түсті пластиктен жасалуы тиіс. Дабыл сигналы денсаулық пен өмірге қауіпті көміртек тотығының концентрациясы анықталған кезде 1-3 минут ішінде іске қосылуы тиіс. Сезімталдығы ЕО EN 50291 стандартының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауар сертификатталған болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762005-1
Наименование закупки:	Датчик угарного газа
Номер лота:	№ 88159270-ЗЦП1
Наименование лота:	Датчик загазованности
Описание лота:	для датчика метана ДМГ
Дополнительное описание лота:	Датчик угарного газа
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333630100, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак Оразбекова, 67
Срок поставки:	15 дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Автономный датчик угарного газа (СО). Назначение: Предназначен для непрерывного контроля концентрации угарного газа (СО) в воздухе и подачи звукового сигнала тревоги при обнаружении опасного уровня угарного газа. Технические характеристики: 1 Тип изделия Датчик (сигнализатор) угарного газа. 2 Тип определяемого газа Угарный газ (СО). 3 Тип сигнализации Акустическая. 4 Тип подключения Автономный 5 Рабочее напряжение 4,5 В (не менее 3 щелочные батареи типа АА). 6 Материал корпуса Пластик 7 Цвет корпуса Белый. 8 Сигнал тревоги Звуковой сигнал при обнаружении угарного газа. 9 Возможность работы в системе «Умный дом» Не требуется. 10 Питание Автономное. 11 Условия эксплуатации Для установки внутри помещений. 12 Комплект поставки Датчик угарного газа, элементы крепления, руководство по эксплуатации 13 Питание 3 батареи типа АА, в комплекте. 14 Громкость звукового сигнала не менее > 85 дБ, частота 3-0,5 KHZ 15 Срок службы сенсора 3-5 лет. 16 Температура 5°C ~ +40°C. 17 ЖК-дисплей: Да, LCD- дисплеем 18 Потребляемый ток в дежурном режиме не менее 80±10 мкА. 19 отражает концентрацию угарного газа на LED- дисплее 3 порога чувствительности, срабатывает в течении: 60-90 минут при концентрации 50 PPM/0,005 % 10-40 PPM/0,03%. Требования к товару: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений. Датчик должен обеспечивать автономное обнаружение угарного газа и подачу громкого звукового сигнала тревоги с уровнем не менее 85 дБ. Площадь охвата одного датчика должна составлять от 20 до 40 м². Питание осуществляется от трех батарей типа АА, входящих в комплект поставки. Срок службы сенсора должен составлять от 3 до 5 лет. Корпус изделия должен быть выполнен из пластика белого цвета. Сигнал тревоги срабатывает за 1-3 минуты при опасной для здоровья и жизни концентрации. Чувствительность соответствует регламенту ЕС EN 50291. Сертифицированный.