

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770767-1
Сатып алудың атауы:	Мұздануға қарсы сұйықтық Түрі 4 (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 87909277-3ЦП1
Лоттың атауы:	Мұз басуға қарсы сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	ұшу аппараттарына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мұздануға қарсы сұйықтық Түрі-4
Саны, көлемі:	10000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. Қызылорда обл., Қызылорда қ., а/о Ақсаут, Маханбетов ауылы, Жаңадария қонысы, 157 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мұздануға қарсы сұйықтық (бұдан әрі – ТЖ) типі-IV ұшақ бетінің жауын-шашынынан қайта мұзданудан қорғауға арналған. SAE AMS 1428 Deicing/Anti-icing Fluid Aircraft SAE type IV Glycol (Conventional and non-Conventional) негізіне толық сәйкес келетін этиленгликоль негізіндегі ерт. -Amil (Anti-icing Materials International Laboratory) тестілеу бағдарламасы SAE AMS 1428 стандартындағы сұйықтықтарға арналған барлық тестілеу пункттері бойынша; - SMI Inc сынақ бағдарламасы. IATA SAE AMS 1428 Deicing/Anti-icing Fluid Aircraft стандартындағы сұйықтықтарға арналған барлық тестілеу пункттері бойынша. ЕО-да тізімделген қара компоненттері жоқ (мысалы, фенолдар және т.б.). ПОЖ Түсі-Жасыл, бұл әк өңделген бетінің ауданын анықтауға мүмкіндік береді. Пайдалану үшін рұқсат етілген ең жоғары концентрациядағы ҰТПП минус -30 градус Цельсий және одан төмен болуы керек. (LOUT ≤ -300C). Температурада сақтау мерзімі: - 300C-тан + 450C-қа дейін, өндірілген сәттен бастап кемінде 24 ай. ТЖҚ жеткізу сыйымдылығы 1 м3 (1 000 литр) IBC типті пластикалық контейнерлерде металл науаларда зақымдалмай жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізу кезінде мыналар болуы керек: - Зауыттық таңбалау; - Жоғарғы және төменгі мойынның пломбалары; Өнімге қойылатын техникалық талаптарға сәйкес Өшпейтін таңбалау. Жеткізу кезінде қолданыстағы FAA fsat тізіміне енгізілген. Шарттың қолданылу кезеңінде AMIL білікті сұйықтықтар тізіліміне енгізілген. SAE AMS 1428 Deicing/Anti-icing Fluid Aircraft SAE type IV Glycol (Conventional and non-Conventional) based стандартына сәйкес AMIL және SMI сынақ бағдарламасынан өту. Әуе кемелерін екі сатылы мұздан тазарту сатысында қолданған кезде IV типті және I типті бір өндіруші зауыттан болуы керек және SAE AMS 1424 Deicing/Anti-icing Fluid Aircraft талаптарына сәйкес келетін ТЖ (I типті) үйлесімді болуы керек. Әуежайда сұйықтық түрі I as Global Sky Go EG. Сұйықтық жердегі әуе кемесін мұздан қорғау жөніндегі қағидалардың талаптарына сәйкес келуі тиіс (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м. а. 2023 жылғы 7 наурыздағы № 141 бұйрығы)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770767-1
Наименование закупки:	Противообледенительная жидкость Тип 4 (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 87909277-3ЦП1
Наименование лота:	Жидкость противообледенительная
Описание лота:	для летательных аппаратов
Дополнительное описание лота:	Противообледенительная жидкость Тип-4
Количество:	10000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет Кызылординская обл.,г.Кызылорда, с/о Аксуатский, село Маханбетов, урочище Жанадария, строение 157
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Противообледенительная жидкость (далее – ПОЖ) Тип-IV предназначенная для защиты от осадков поверхности самолета от повторного обледенения. ПОЖ на основе этиленгликоля в полном соответствии с SAE AMS 1428 Deicing/Anti-icing Fluid Aircraft SAE Type IV Glycol (Conventional and Non-Conventional) Based. - Тестовой Программы AMIL (Anti-icing Materials International Laboratory) по всем пунктам тестирования для жидкостей Стандарта SAE AMS 1428; - Тестовой программы SMI Inc. по всем пунктам тестирования для жидкостей стандарта IATA SAE AMS 1428 Deicing/Anti-icing Fluid Aircraft. Не имеющий каких-либо черных компонентов, перечисленных в ЕС (например, фенолы, и т.д.). Цвет ПОЖ – зеленый, позволяющая определить площадь, обработанной поверхности ВС. НТПП при максимально допустимой концентрации для использования должна составлять минус -30 градуса по Цельсию и ниже. (LOUT ≤ -300C). Срок хранения при температуре: - 300C до + 450C от момента изготовления не менее 24 месяцев. Поставка ПОЖ должна осуществляться в пластиковых контейнерах типа IBC емкостью 1 м3 (1 000 литров) на металлических поддонах без повреждений. При поставке должны быть: - Заводская маркировка; - Пломбы верхнего и нижнего горловин; Несмываемая маркировка в соответствии с техническими требованиями на продукт. Включена в действующий список FAA FSAT на момент осуществления поставки. Включена в реестр квалифицированных жидкостей AMIL на период действия договора. Прохождение Тестовой программы AMIL и SMI на соответствие стандарту SAE AMS 1428 Deicing/Anti-icing Fluid Aircraft SAE Type IV Glycol (Conventional and Non-Conventional) Based. При применении на этапах двухступенчатой противообледенительной обработке воздушных судов с ПОЖ Тип-IV и Тип I должна быть от одного завода-изготовителя и должна быть совместима с ПОЖ (тип I), отвечающим требованиям SAE AMS 1424 Deicing/Anti-icing Fluid Aircraft. В аэропорту жидкость Тип I AS Global Sky Go EG. Жидкость должна соответствовать требованиям Правил по противообледенительной защите воздушного судна на земле (Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 марта 2023 года № 141)