

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16936825-1
Сатып алудың атауы:	Университетке керекті жабдықтар
Лоттың нөмірі:	№ 82413897-3ЦП2
Лоттың атауы :	Бекіткіш
Лоттың сипаттауы:	бұрандалы, бұрандалы қосылыстарды тіркеу және герметизациялау үшін, жұмыс температурасы -55-+180 °С
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Анаэробты жіпті бекіткіш, алынбалы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Гоголь к-сі, 114, корпус 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Резьбалы қосылыстарды тұрақтандыруға арналған анаэробты фиксатор. Өнім механикалық кернеулер, соққы жүктемелері және діріл әсерінен қосылыстың босамай қалуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар, қосылысты қолмен құралдар арқылы бөлшектеуге мүмкіндік береді. Фиксатор 5 мм-ден 27 мм-ге дейінгі диаметрдегі резьбалы қосылыстарды герметизациялау үшін қолданылады және бөлшектерді сенімді бекітуге арналған. Өнімнің құрамы - метакрилат эфирлері, түсі - көк. Фиксатор -55 °С-тан +150 °С-қа дейінгі температураларда тұрақты, оның тұтқырлығы шамамен 600 сПз, ең көп толтыру зазоры - 0,18 мм. Қысымға төзімділігі кемінде 140 кг/см². Резьбаны қалпына келтіру 5–25 мм диаметріндегі қосылыстар үшін қолданылады. Қосылысты бөлшектеу қол құралдарымен жүзеге асырылады. Қатты болу уақыты шамамен 15 минут, толық қату — 60 минут, толық полимеризация — 24 сағат. Қолдану саласы: фиксатор резьбалы, штифті және болтты қосылыстарды бекіту үшін арналған, оның ішінде коромысло штифттері, реттегіш болттар, клапан қақпақтарының болттары, май қоржыны, қозғалмайтын тежегіш скобалары, кіріс жүйесінің бөлшектері, шпулькалар мен генератордың монтаждық орындары және басқа ұқсас қосылыстар. Ерекшеліктері мен артықшылықтары: фиксатор зазорларды толтырып, жүктемені біркелкі таратады, қосылысты бекітеді және герметизациялайды, резьбалы қосылыстарды ылғалдан және коррозиядан қорғайды, бөлшектердің босап кетуін және өздігінен бұрылуын болдырмайды.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16936825-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы для университета
Номер лота:	№ 82413897-ЗЦП2
Наименование лота:	Фиксатор
Описание лота:	резьбовой, для фиксации и герметизации резьбовых соединений, рабочая температура -55-+180 °С
Дополнительное описание лота:	Анаэробный фиксатор резьбы разъемный
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул. Гоголя, 114, корпус-1
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с даты вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Анаэробный фиксатор резьбы разъемный, предназначенный для случаев, когда резьбовое соединение не должно ослабляться под действием механических напряжений, ударных нагрузок и вибраций, но может быть демонтировано с использованием ручного инструмента. Фиксатор применяется для герметизации резьбовых соединений диаметром от 5 мм до 27 мм и обеспечивает надежное закрепление деталей при эксплуатации. Состав изделия — метакриловые эфиры, цвет — синий. Продукт термоустойчив и сохраняет свойства при температурах от -55 °С до +150 °С. Вязкость составляет около 600 сПз, максимально заполняемый зазор — 0,18 мм. Прочность на срез не менее 140 кг/см². Восстановление резьбы возможно для соединений диаметром 5–25 мм. Демонтаж соединения осуществляется ручным инструментом. Время схватывания составляет примерно 15 минут, отверждения — 60 минут, полная полимеризация достигается через 24 часа. Применение: фиксатор предназначен для закрепления резьбовых, штифтовых и болтовых соединений, включая штифты коромысел, регулировочные болты, болты клапанных крышек, масляного поддона, неподвижные тормозные скобы, элементы впускной системы, посадочные места шкивов, генератор и другие аналогичные соединения. Особенности и преимущества: фиксатор равномерно распределяет нагрузку, фиксирует и герметизирует соединение, защищает резьбовые соединения от влаги и коррозии, предотвращает ослабление и самоотвинчивание деталей.
--	--