

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16885469-1
Сатып алудың атауы:	ҰЭО арнайы автокөлігі үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83708537-3ЦП2
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Амортизатор задний на CHEVROLET CRUZE
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 17
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Chevrolet CRUZE-дегі артқы Амортизатор толық болуы керек.Дизайн түрі: екі құбырлы, газбен толтырылған(төмен қысымды газ тірегі бар май). Орнату орны: артқы ось, сол және оң (ауыстырылатын). Қысылған күйдегі ұзындығы: ~645-652 мм (25.39-25.67 дюйм). Сығылған ұзындығы: ~392-400 мм (15.43-15.75 дюйм). Сабақтың жүрісі: шамамен 250-260 ММ. Бекіту түрі: Жоғарғы: Өзек (Stem / S1). Төменгі: Ішкі диаметрі 14 мм болт (E2 14x40) болатын көз (үнсіз блок). Негізгі стандарттар: МЕМСТ 34339-2017

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16885469-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для спецавтотранспорта НЦЭ
Номер лота:	№ 83708537-3ЦП2
Наименование лота:	Амортизатор
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Амортизатор задний на CHEVROLET CRUZE
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, пр. Н. Назарбаева 17
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с даты заключения Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Амортизатор задний на CHEVROLET CRUZE 2012гв. должен быть в полной комплектации. Тип конструкции: Двухтрубный, газонаполненный (масляный с газовым подпором низкого давления). Место установки: Задняя ось, слева и справа (взаимозаменяемые). Длина в разжатом состоянии : ~645-652 мм (25.39-25.67 дюйма). Длина в сжатом состоянии : ~392-400 мм (15.43-15.75 дюйма). Ход штока: Около 250-260 мм. Тип крепления: Верхнее: Шток (Stem / S1). Нижнее: Проушина (сайлентблок) с внутренним диаметром под болт 14 мм (E2 14x40). Ключевые стандарты: ГОСТ 34339-2017