Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857823-1
Сатып алудың атауы:	Алкидті бояу мен су негізіндегі бояуды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88243159-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ақ түсті су негізіндегі акрил бояуы, 25 кг/шелек, саны: 10 шелек.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Дастенов к-ші, 29 А
Жеткізу мерзімі:	15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамалары: су негізіндегі күңгірт бояу, 25 кг, ақ Түс беруге болады: Иә Салмағы/Көлемі: 25 кг Түс беруге арналған негіз: С негізі Жағу тәсілі: Ролик, қылқалам Кебу уақыты: 24 сағат Ерекшеліктері: Аязға төзімді Балалар бөлмесіне жарамды: Жоқ Жалпы сипаттамалар Түрі: Су негізіндегі Беттік материал: Гипсокартон, тұсқағаз Жылтырлық деңгейі: Күңгірт Жууға төзімділік: Жоқ Сұйылтқыш: Су Түсі: Ақ Қолданылуы: Қабырғалар мен төбелер акрил бояуы Қабырғалар мен төбелерге арналған, сүртуге төзімді бояу. Бұл – үй-жай ішіндегі қабырғалар мен төбелерге арналған ақ түсті, күңгірт, су негізіндегі акрил дисперсиялық бояуы. Ол жақсы жабу қабілетімен және ақтығымен ерекшеленеді әрі беткі қабаттың «тыныс алуына» мүмкіндік беретін ауа өткізгіш жабын түзеді. Бояу борланбайды, құрғақ үйкеліске төзімді, күңгірт, иіссіз, уытты емес және экологиялық таза; оны суда еритін бояғыштар мен пигменттік пасталардың көмегімен реңктеуге болады. Шығыны: бір қабатқа 150 г/м². Жабу ауқымы: негіздің сіңіргіштік қасиетіне байланысты 1 кг бояу бір қабатпен 6 м² ауданды жабады. Артықшылықтары: Жақсы жабу қабілеті мен ақтығы; Тыныс алатын жабын түзеді; Беті борланып түспейді; Құрғақ үйкеліске төзімді; Экологиялық таза, иіссіз, уытты емес; Өрт және жарылыс қауіпсіздігі жоғары; Өрт және жарылыс қауіпсіздігі қамтамасыз етілген; Жағуға оңай және жұмыс істеуге ыңғайлы; Суда еритін бояғыштармен немесе әмбебап пигменттік пасталармен түс беруге болады; Өрт және жарылыс қауіпсіздігі қамтамасыз етілген; Жағуға оңай және жұмыс істеуге ыңғайлы; Суда еритін бояғыштармен немесе әмбебап пигменттік пасталармен түс беруге болады; Өнім МЕМСТ 28196-89 стандартының талаптарына сәйкес өндірілуі қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857823-1
Наименование закупки:	Приобретение Краска, водоэмульсия.
Номер лота:	№ 88243159-3ЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание лота:	Водоэмульсия краска белая, акриловая, 25 кг/ведро, количество:10 вёдер.
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей ул. Дастенова, 29 А
Срок поставки:	15 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики Краска водоэмульсионная Краска акриловая матовая 25 кг, белый цвет Возможность колеровки Да Вес/Объем25 кг База для колеровки База С Нанесение валиком, кистью Время высыхания24 ч Особенности морозостойкость Для детской комнаты Нет Общие характеристики Вид водоэмульсионная Материал обработки гипсокартон, обои Степень глянца матовая Стойкость к мытью Нет Разбавитель вода Цвет белый Применение для стен и потолков Протирающаяся краска для стен и потолков. Акриловая водно-дисперсионная краска для стен и потолков внутри помещений, матовая, белая. Хорошая укрывитость и белизна Образует воздухопроницаемое покрытие, позволяющее поверхности "дышать", не мелуется, стойкая к сухому истиранию, матовая, без запаха, не токсичная, экологически чистая, колеруется водорастворимыми красителями и пигментными пастами. Расход 150 гр./кв.м. в один слой. Площадь окрашивания: 1 кг. на 6 кв.м. в один слой в зависимости от впитывания основания. Преимущества: Хорошая укрывистость и белизна; Образует воздухопроницаемое покрытие; Не мелуется; Стойкая к сухому истиранию; Экологически чистая, без запаха, нетоксичная; Пожаровзрывобезопасная; Легкое нанесение, удобная в работе; Колеруется водорастворимыми красителями или универсальными пигментными пастами; Средство должно быть изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 28196-89