Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18013354-1
Сатып алудың атауы:	Ультракүлгін ДРТ 240 шамын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88857248-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ультракүлгінді шам
Лоттың сипаттауы:	органикалық қосылыстарды фотототықтыруға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ДРТ 240 доғалы разрядты жоғары қысымды түтікшелі сынап шамы. Ультракүлгін сәуленің қуатты көзі. ДРТ 240 шамы медицинада, биологияда, ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады. Медицинада ДРТ 240 шамы УК сәулелену көздерінде, терапевтік сәулелендіргіштерде (ОРКУ, ОУФну, ОКН-11М), суды зарарсыздандыруға арналған қондырғыларда, құралдардың зарарсыздығын сақтау камераларында қолданылады. ДРТ 240 шамы аргон мен сынаптың дозаланған мөлшерімен толтырылған кварц шыныдан жасалған түтікше-колба болып табылады, оның буында доғалық разряд болады. Шамдардың ток өткізгіш істіктері электр желісіне қосылады. ДРТ 240 шамдарының сипаттамалары: Қоректендіру кернеуі; 230 вольт. Ток жиілігі: 50 Гц. Шам қуаты: 240 Вт. Шамдағы кернеу: 70 В, Дроссельдегі кернеу: 127-220 В, Дроссельдегі кернеу: 5,5-6 А, Дроссельдегі жұмыс режиміндегі кернеу: 87-190 В, Жұмыс режиміндегі ток күші: 3,7 ± 0,1 А, Сәулелі ағын: 24,6 Вт. Жану ұзақтығы: 2200 сағ. Жұмыс орны: көлденең ± 10°. Ұзындығы: 180 мм. Диаметрі: 19 мм. Жертөле түрі: арнайы жертөле S10/15. Шам түрі: Бактерицидті. Жертөле түрі: Екі жертөле. Жарық көзі: Ультракүлгін шам. Шашырау бұрышы: 360 град. Ультракүлгін сәулелену толқынының ұзындығы: 280. Шам жұмысының орташа ұзақтығы: 2200с. Шамдағы сынаптың құрамы: 8. Шам пішіні: Түтік.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Сәтпаев көшесі, 87А
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ДРТ 240 доғалы разрядты жоғары қысымды түтікшелі сынап шамы. Ультракүлгін сәуленің қуатты көзі. ДРТ 240 шамы медицинада, биологияда, ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады. Медицинада ДРТ 240 шамы УК сәулелену көздерінде, терапевтік сәулелендіргіштерде (ОРКУ, ОУФну, ОКН-11М), суды зарарсыздандыруға арналған қондырғыларда, құралдардың зарарсыздығын сақтау камераларында қолданылады. ДРТ 240 шамы аргон мен сынаптың дозаланған мөлшерімен толтырылған кварц шыныдан жасалған түтікше-колба болып табылады, оның буында доғалық разряд болады. Шамдардың ток өткізгіш істіктері электр желісіне қосылады. ДРТ 240 шамдарының сипаттамалары: Қоректендіру кернеуі; 230 вольт. Ток жиілігі: 50 Гц. Шам қуаты: 240 Вт. Шамдағы кернеу: 70 В, Дроссельдегі кернеу: 127-220 В, Дроссельдегі кернеу: 5,5-6 А, Дроссельдегі жұмыс режиміндегі кернеу: 87-190 В, Жұмыс режиміндегі ток күші: 3,7 ± 0,1 А, Сәулелі ағын: 24,6 Вт. Жану ұзақтығы: 2200 сағ. Жұмыс орны: көлденең ± 10°. Ұзындығы: 180 мм. Диаметрі: 19 мм. Жертөле түрі: арнайы жертөле S10/15. Шам түрі: Бактерицидті. Жертөле түрі: Екі жертөле. Жарық көзі: Ультракүлгін шам. Шашырау бұрышы: 360 град. Ультракүлгін сәулелену толқынының ұзындығы: 280. Шам жұмысының орташа ұзақтығы: 2200с. Шамдағы сынаптың құрамы: 8. Шам пішіні: Түтік.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18013354-1
Наименование закупки:	Приобретение лампы ультрафиолетовой ДРТ 240
Номер лота:	№ 88857248-ЗЦП1
Наименование лота:	Лампа ультрафиолетовая
Описание лота:	для фотоокисления органических соединений
Дополнительное описание лота:	Лампа ДРТ 240 дуговая разрядная трубчатая ртутная высокого давления. Мощный источник ультрафиолетового излучения. Лампа ДРТ 240 широко используется в медицине, биологии, сельском хозяйстве. В медицине лампа ДРТ 240 применяется в источниках УФ-излучения, терапевтических облучателях (ОРКУ, ОУФну, ОКН-11М), установках для обеззараживания воды, камерах сохранения стерильности инструментов. Лампа ДРТ 240 представляет собой трубку-колбу из кварцевого стекла, наполненную дозированным количеством аргона и ртути, в парах которой происходит дуговой разряд. Токоведущие штырьки лампы подключаются к электрической сети. Характеристики лампы ДРТ 240: Напряжение питания; 230 вольт. Частота тока: 50 Гц. Мощность лампы: 240 Вт. Напряжение на лампе: 70 В. Напряжение на дросселе при включении: 127- 220 В. Сила тока при включении: 5,5- 6 А. Напряжение на дросселе в рабочем режиме: 87-190 В. Сила тока в рабочем режиме: 3,7±0,1 А. Лучистый поток: 24,6 Вт. Продолжительность горения: 2200 ч. Рабочее положение: горизонтально ±10°. Длина: 180 мм. Диаметр: 19 мм. Тип цоколя: спец-цоколь S10/15. Тип лампы: Бактерицидная. Тип цоколя: Двухцокольный. Источник света: Ультрафиолетовая лампа. Угол рассеивания: 360 град. Длина волны ультрафиолетового излучения: 280. Средняя продолжительность работы лампы: 2200ч. Содержание ртути в лампе: 8. Форма лампочки: Трубка.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Сатпаева, 87А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лампа ДРТ 240 дуговая разрядная трубчатая ртутная высокого давления. Мощный источник ультрафиолетового излучения. Лампа ДРТ 240 широко используется в медицине, биологии, сельском хозяйстве. В медицине лампа ДРТ 240 применяется в источниках УФ-излучения, терапевтических облучателях (ОРКУ, ОУФну, ОКН-11М), установках для обеззараживания воды, камерах сохранения стерильности инструментов. Лампа ДРТ 240 представляет собой трубку-колбу из кварцевого стекла, наполненную дозированным количеством аргона и ртути, в парах которой происходит дуговой разряд. Токоведущие штырьки лампы подключаются к электрической сети. Характеристики лампы ДРТ 240: Напряжение питания; 230 вольт. Частота тока: 50 Гц. Мощность лампы: 240 Вт. Напряжение на лампе: 70 В. Напряжение на дросселе при включении: 127- 220 В. Сила тока при включении: 5,5- 6 А. Напряжение на дросселе в рабочем режиме: 87-190 В. Сила тока в рабочем режиме: 3,7±0,1 А. Лучистый поток: 24,6 Вт. Продолжительность горения: 2200 ч. Рабочее положение: горизонтально ±10°. Длина: 180 мм. Диаметр: 19 мм. Тип цоколя: спец-цоколь S10/15. Тип лампы: Бактерицидная. Тип цоколя: Двухцокольный. Источник света: Ультрафиолетовая лампа. Угол рассеивания: 360 град. Длина волны ультрафиолетового излучения: 280. Средняя продолжительность работы лампы: 2200ч. Содержание ртути в лампе: 8. Форма лампочки: Трубка.