

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856943-1
Сатып алудың атауы:	Үлкен штык және күрекше
Лоттың нөмірі:	№ 88347738-3ЦП1
Лоттың атауы:	Күрек
Лоттың сипаттауы:	копалды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тұтқасыз штык күрек ГОСТ 19596-87 бойынша күрек түрі: LS (үшкір штык күрек) Жүз материалы: Жоғары сапалы құрал немесе серіппелі болат (болат маркалары 35, 45, 50 немесе 65G төмен емес). Қаттылықты және деформацияға төзімділікті қамтамасыз ету үшін жүз термиялық өңдеуден (шыңдау) өтуі керек. Жүздің қаттылығы: Жұмыс бетінің барлық бетінде кемінде 35-45 HRC болуы керек (ГОСТ 19596-87 сәйкес). Қорғаныс жабыны: Жүз тоттанудан және топырақтың жабысуынан қорғау үшін коррозияға қарсы жабынға (ұнтақ жабыны, битум лак немесе фосфаттау) ие болуы керек. Түсі: Қара немесе қою сұр. Жүздің қалыңдығы: кемінде 1,5-2,0 мм (ауыр ластанумен жұмыс істеген кезде жоғары созылу беріктігін қамтамасыз ету үшін). Дизайн ерекшеліктері: Жүздің жоғарғы жағында аяқты тіреу үшін иілген иықтар болуы керек. Гил (тұтқаны бекіту нүктесі) берік ұстауды қамтамасыз ету үшін пышақпен дәнекерленген немесе тұтастай мөрленген болуы керек. Жеңде тұтқаны бұрандалармен немесе шегелермен мықтап бекіту үшін алдын ала бұрғыланған тесіктер болуы керек. Пышақтың өлшемдері: Пышақтың ұзындығы (жеңді қоса алғанда): кемінде 380-400 мм. Жұмыс ені (жүз): кемінде 210-230 мм. Тұтқаға арналған жеңнің ішкі диаметрі: 38-40 мм.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	395267100, Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Октябрь а. Киров көшесі, 2-ші үй
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің СҰРАУЫ бойынша 16 күнтізбелік күннен аспайды, RKT-да орналасқан жеткізушілер үшін жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша 61 күнтізбелік күннен аспайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұтқасыз штык күрек ГОСТ 19596-87 бойынша күрек түрі: LS (үшкір штык күрек) Жүз материалы: Жоғары сапалы құрал немесе серіппелі болат (болат маркалары 35, 45, 50 немесе 65G төмен емес). Қаттылықты және деформацияға төзімділікті қамтамасыз ету үшін жүз термиялық өңдеуден (шыңдау) өтуі керек. Жүздің қаттылығы: Жұмыс бетінің барлық бетінде кемінде 35-45 HRC болуы керек (ГОСТ 19596-87 сәйкес). Қорғаныс жабыны: Жүз тоттанудан және топырақтың жабысуынан қорғау үшін коррозияға қарсы жабынға (ұнтақ жабыны, битум лак немесе фосфаттау) ие болуы керек. Түсі: Қара немесе қою сұр. Жүздің қалыңдығы: кемінде 1,5-2,0 мм (ауыр ластанумен жұмыс істеген кезде жоғары созылу беріктігін қамтамасыз ету үшін). Дизайн ерекшеліктері: Жүздің жоғарғы жағында аяқты тіреу үшін иілген иықтар болуы керек. Гил (тұтқаны бекіту нүктесі) берік ұстауды қамтамасыз ету үшін пышақпен дәнекерленген немесе тұтастай мөрленген болуы керек. Жеңде тұтқаны бұрандалармен немесе шегелермен мықтап бекіту үшін алдын ала бұрғыланған тесіктер болуы керек. Пышақтың өлшемдері: Пышақтың ұзындығы (жеңді қоса алғанда): кемінде 380-400 мм. Жұмыс ені (жүз): кемінде 210-230 мм. Тұтқаға арналған жеңнің ішкі диаметрі: 38-40 мм.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856943-1
Наименование закупки:	Лопаты штыковые и совковые БОЛЬШИЕ
Номер лота:	№ 88347738-ЗЦП1
Наименование лота:	Лопата
Описание лота:	копальная
Дополнительное описание лота:	Лопата штыковая без черенка Тип лопаты по ГОСТ 19596-87: ЛШ (Лопата штыковая остроконечная) Материал полотна: Высококачественная инструментальная или рессорно-пружинная сталь (марки стали не ниже 35, 45, 50 или 65Г). Полотно лопаты должно быть подвергнуто термической обработке (закалке) для обеспечения жесткости и стойкости к деформации. Твердость полотна: Должна составлять не менее 35-45 HRC по всей рабочей поверхности (в соответствии с требованиями ГОСТ 19596-87). Защитное покрытие: Полотно лопаты должно иметь антикоррозийное покрытие (порошковая покраска, битумный лак или фосфатирование) для защиты от ржавчины и налипания грунта. Цвет: черный или темно-серый. Толщина металла полотна: Не менее 1,5-2,0 мм (для обеспечения высокой прочности на излом при работе с тяжелыми грунтами). Конструктивные особенности: Верхняя часть полотна должна иметь отогнутые настулы (плечики) для упора ногой. Тулейка (место для крепления черенка) должна быть сварной или цельноштампованной с полотном, обеспечивающей надежную фиксацию черенка. Наличие готовых сквозных отверстий в тулейке для жесткого закрепления черенка с помощью саморезов или гвоздей. Габаритные размеры полотна: Длина полотна (вместе с тулейкой): не менее 380-400 мм. Ширина рабочей части (полотнища): не менее 210-230 мм. Внутренний диаметр тулейки под черенок: 38-40 мм.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	395267100, Костанайская область, Карасуский район, с.Октябрьское улица Кирова дом 2
Срок поставки:	по ЗАЯВКЕ заказчика не более 16 календарных дней, для поставщиков находящихся в РКТ срок поставки по Заявке заказчика не более 61 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лопата штыковая без черенка Тип лопаты по ГОСТ 19596-87: ЛШ (Лопата штыковая остроконечная) Материал полотна: Высококачественная инструментальная или рессорно-пружинная сталь (марки стали не ниже 35, 45, 50 или 65Г). Полотно лопаты должно быть подвергнуто термической обработке (закалке) для обеспечения жесткости и стойкости к деформации. Твердость полотна: Должна составлять не менее 35-45 HRC по всей рабочей поверхности (в соответствии с требованиями ГОСТ 19596-87). Защитное покрытие: Полотно лопаты должно иметь антикоррозийное покрытие (порошковая покраска, битумный лак или фосфатирование) для защиты от ржавчины и налипания грунта. Цвет: черный или темно-серый. Толщина металла полотна: Не менее 1,5-2,0 мм (для обеспечения высокой прочности на излом при работе с тяжелыми грунтами). Конструктивные особенности: Верхняя часть полотна должна иметь отогнутые настулы (плечики) для упора ногой. Тулейка (место для крепления черенка) должна быть сварной или цельноштампованной с полотном, обеспечивающей надежную фиксацию черенка. Наличие готовых сквозных отверстий в тулейке для жесткого закрепления черенка с помощью саморезов или гвоздей. Габаритные размеры полотна: Длина полотна (вместе с тулейкой): не менее 380-400 мм. Ширина рабочей части (полотнища): не менее 210-230 мм. Внутренний диаметр тулейки под черенок: 38-40 мм.