

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17781701-1
Сатып алудың атауы:	Дизельді баспалдақ кабелі
Лоттың нөмірі:	№ 83508724-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	түрі UTP
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді баспалдақ кабелі
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе қалашығы 3 г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дизельді өздігінен жүретін жолаушылар трапына арналған икемді қуат кабелін жеткізуге Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., әуеайлақ, әуежай, СНО 1. Жалпы талаптар 1.1. Кабель өздігінен жүретін дизельді жолаушылар трапының жүйелерінде электр энергиясы мен басқару сигналдарының берілуін қамтамасыз етуі тиіс. 1.2. Кабель түрі: икемді қуат, суыққа төзімді, резеңке. 1.3. Кабель жаңа, зауытта жасалған, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. 1.4. Жеткізу зауыттық таңбаланған және өнімнің төлқұжаты бар шығанақтардағы кабельді қамтуы керек. 2. Кабель дизайны 2.1. Кабель маркасы: КГ-хлор. 2.2. Өмір сүрген саны: 14 өмір сүрген. 2.3. Өзектердің көлденең қимасы: 1,5 мм². 2.4. Материал: мыс, көп сымды, икемділігі жоғары. 2.5. Өзектерді оқшаулау: резеңке. 2.6. Сыртқы қабығы: резеңке, майға төзімді, аязға төзімді. 3. Электрлік сипаттамалары 3.1. Номиналды кернеу: 660/1000 в дейін. 3.2. Жиілігі: 50 Гц. 3.3. Кабель ауыспалы жүктемелер мен діріл жағдайында тұрақты жұмысты қамтамасыз етуі керек. 4. Пайдалану сипаттамалары 4.1. Температура диапазоны: -60°Стан +50°С-қа дейін. 4.2. Кабель төмен температурада икемді болуы керек. 4.3. Бірнеше иілу мен дірілге төзімділік жоғары. 4.4. Майларға, отынға және сыртқы факторларға төзімділік міндетті болып табылады. 4.5. Минималды иілу радиусы: кабельдің 8-10 сыртқы диаметрінен аспайды. 5. Қолдану саласы 5.1. Кабель әуежай техникасының өздігінен жүретін дизельді жолаушылар трапының құрамында пайдалануға арналған. 5.2. Ол ашық ауада, төмен температурада және жабдықтың тұрақты қозғалғыштығында қолданылады. 6. Сапаға қойылатын талаптар 6.1. Кабель ГОСТ және/немесе халықаралық IEC стандарттарына сәйкес келуі керек. 6.2. Қабық пен өзектердің механикалық зақымдалуына жол берілмейді. 6.3. Кабель агрессивті ортада ұзақ уақыт жұмыс істегенде пайдалану қасиеттерін сақтауы керек. 6.4. Зауыттық орындау міндетті болып табылады. 7. Орау және жеткізу 7.1. Кабельді жеткізу шығанақтарда жүзеге асырылады. 7.2. Шығанақтар механикалық зақымданудан және ылғалдан қорғалуы керек. 7.3. Кабельде зауыттық таңбалау болуы керек. 8. Кепілдік міндеттемелері 8.1. Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай. 8.2. Өндіруші / жеткізуші зауыттық ақау анықталған кезде ауыстыруды немесе өтемақыны қамтамасыз етуге міндетті. 8.3. Сервистік сүйемелдеу Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылады. 9. Жеткізу саны 9.1. Жеткізілген кабельдің жалпы ұзындығы: 10 (он) метр. 9.2. Жеткізу қосылыстар мен бұрылыстарсыз бір бөліктен тұрады. 9.3. Кабельді бір шығанаққа немесе Мұқият өлшенген бір бөлікке салу керек. МЕМСТ 31996-2012. Тауар керек пайдаланылмаған Жаңа болу. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу +77476023013.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17781701-1
Наименование закупки:	Кабель для дизельного трапа
Номер лота:	№ 83508724-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель специализированный
Описание лота:	тип UTP
Дополнительное описание лота:	Кабель для дизельного трапа
Количество:	10
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе Авиагородок 3 г
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	На поставку гибкого силового кабеля для дизельного самоходного пассажирского трапа Место поставки: Республика Казахстан, г. Актобе, Авиагородок, Аэропорт, СНО 1. Общие требования 1.1. Кабель должен обеспечивать передачу электроэнергии и сигналов управления в системах самоходного дизельного пассажирского трапа. 1.2. Тип кабеля: гибкий силовой, холодостойкий, резиновый. 1.3. Кабель должен быть новым, заводского изготовления, ранее не использованным. 1.4. Поставка должна включать кабель в бухтах, с заводской маркировкой и паспортом изделия. 2. Конструкция кабеля 2.1. Марка кабеля: КГ-ХЛ. 2.2. Количество жил: 14 жил. 2.3. Сечение жил: 1,5 мм². 2.4. Материал жил: медь, многопроволочная, повышенной гибкости. 2.5. Изоляция жил: резиновая. 2.6. Наружная оболочка: резиновая, маслостойкая, морозостойкая. 3. Электрические характеристики 3.1. Номинальное напряжение: до 660/1000 В. 3.2. Частота: 50 Гц. 3.3. Кабель должен обеспечивать стабильную работу в условиях переменных нагрузок и вибрации. 4. Эксплуатационные характеристики 4.1. Температурный диапазон эксплуатации: от -60°С до +50°С. 4.2. Кабель должен сохранять гибкость при низких температурах. 4.3. Устойчивость к многократным изгибам и вибрации — высокая. 4.4. Устойчивость к воздействию масел, топлива и внешних факторов — обязательна. 4.5. Минимальный радиус изгиба: не более 8-10 наружных диаметров кабеля. 5. Область применения 5.1. Кабель предназначен для эксплуатации в составе самоходного дизельного пассажирского трапа аэропортовой техники. 5.2. Используется в условиях открытого воздуха, при низких температурах и постоянной подвижности оборудования. 6. Требования к качеству 6.1. Кабель должен соответствовать ГОСТ и/или международным стандартам IEC. 6.2. Не допускаются механические повреждения оболочки и жил. 6.3. Кабель должен сохранять эксплуатационные свойства при длительной работе в агрессивной среде. 6.4. Заводское исполнение обязательно. 7. Упаковка и поставка 7.1. Поставка кабеля осуществляется в бухтах. 7.2. Бухты должны быть защищены от механических повреждений и влаги. 7.3. На кабеле должна присутствовать заводская маркировка. 8. Гарантийные обязательства 8.1. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев. 8.2. Производитель/поставщик обязан обеспечить замену или компенсацию при выявлении заводского брака. 8.3. Сервисное сопровождение осуществляется на территории Республики Казахстан. 9.Количество поставки 9.1. Общая длина поставляемого кабеля: 10 (десять) метров. 9.2. Поставка осуществляется цельным отрезком без соединений и скруток. 9.3. Кабель должен быть поставлен в одной бухте или аккуратно отмеренным цельным куском. ГОСТ 31996—2012. Товар должен быть новым не использованным. Перед поставкой согласовать с Заказчиком +77476023013.