

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17796158-1
Сатып алудың атауы:	РоЕ қолдайтын 8 портты желілік басқарылмайтын желілік коммутатор
Лоттың нөмірі:	№ 88202957-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, симметриялы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	РоЕ қолдайтын 8 портты басқарылмайтын желілік коммутатор
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352210000, Қарағанды облысы, Саран қ. Жамбыла 85А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқан сәттен бастап 20 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Желілік коммутаторды жеткізудің техникалық ерекшелігі РоЕ қолдауымен 8 портты басқарылмайтын желілік коммутатор. құрылғыларды Ethernet жергілікті желісіне қосу және желілік кабель арқылы үйлесімді құрылғыларды қоректендіру. 10/100 Мбит/с жылдамдықты қолдайтын кемінде 8 RJ45 порты РоЕ порттары - кемінде 4 РоЕ стандарты - IEEE 802.3af қолдау Бір портта РоЕ қуаты 15,4 Вт дейін қоректендіруді қолдау РоЕ жалпы бюджеті - кемінде 41 Вт Коммутациялық қабілет- кемінде 1,6 Гбит/с Пакеттерді жіберу жылдамдығы - секундына 1,1904 млн пакеттен кем емес MAC мекенжайлар кестесі - 2048 жазбадан кем емес Jumbo Frame - Кемінде 2 КБ көлеміндегі кадрларды қолдау Жылдамдықты автоматты түрде келісудің болуы Auto MDI/MDIX Болуы Store-and-Forward коммутация әдісі MAC мекенжайларын өңдеу Ескірген жазбаларды автоматты түрде оқу және жою Толық дуплексті режимге арналған IEEE 802.3x ағынын басқару, жартылай дуплексті режимге арналған Backpressure Ұзартылған қашықтық режимі Кемінде 4 порт үшін 10 Мбит/с жылдамдықта 250 м-ге дейінгі қашықтықта РоЕ деректерін және қоректендіруін беру Басымдық режимі Кемінде 2 порт үшін жоғары басымдық орнату мүмкіндігі Баптау Қосылу және алдын ала баптаусыз жұмыс істеу - Plug and Play Металл корпус Салқындату Пассивті, желдеткіштерсіз Орналастыру Қабырғаға бекіту мүмкіндігі бар үстел үсті Қоректендіру Сыртқы адаптер жиынтығында Адаптердің кіріс кернеуі 100-240 В ауыспалы ток, 50/60 Гц Жұмыс температурасы диапазоны 0-ден +40 °С дейін қамтуы тиіс Жұмыс ылғалдылығы Диапазонда конденсаттың пайда болмай 10-90% болуы тиіс Кепілдік Тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай Жеткізу жиынтығы: коммутатор, үйлесімді қуат адаптері, орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, зауыттық орамда болуы тиіс. Жеткізу орнына дейін жеткізу тауардың құнына қосылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17796158-1
Наименование закупки:	Коммутатор сетевой неуправляемый на 8 портов с поддержкой PoE
Номер лота:	№ 88202957-3ЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	неуправляемый сетевой коммутатор на 8 портов с поддержкой PoE
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352210000, Карагандинская область, г.Сарань Жамбыла 85А
Срок поставки:	в течении 20 рабочих дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на поставку сетевого коммутатора Неуправляемый сетевой коммутатор на 8 портов с поддержкой PoE. подключение устройств к локальной сети Ethernet и питание совместимых устройств по сетевому кабелю. Не менее 8 портов RJ45 с поддержкой скорости 10/100 Мбит/с Порты PoE - Не менее 4 Стандарт PoE - Поддержка IEEE 802.3af Мощность PoE на один порт-Поддержка питания до 15,4 Вт Общий бюджет PoE - Не менее 41 Вт Коммутационная способность- Не менее 1,6 Гбит/с Скорость пересылки пакетов - Не менее 1,1904 млн пакетов в секунду Таблица MAC-адресов - Не менее 2048 записей Jumbo Frame - Поддержка кадров размером не менее 2 КБ Наличие авто согласования скорости Наличие Auto MDI/MDIX Наличие Метод коммутации - Store-and-Forward Обработка MAC-адресов - Автоматическое обучение и удаление устаревших записей Управление потоком - IEEE 802.3х для полнодуплексного режима, Backpressure для полудуплексного режима Режим увеличенной дальности - Передача данных и питания PoE на расстояние до 250 м при скорости 10 Мбит/с для не менее 4 портов Возможность установки высокого приоритета для не менее 2 портов Подключение и работа без предварительной настройки — Plug and Play Корпус Металлический Охлаждение Пассивное, без вентиляторов Размещение Настольное, с возможностью настенного крепления Питание Внешний адаптер в комплекте Входное напряжение адаптера 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц Рабочая температура Диапазон должен включать от 0 до +40 °С Рабочая влажность Диапазон должен включать 10-90%, без образования конденсата Гарантия Не менее 12 месяцев с даты приёмки товара Комплект поставки: коммутатор, совместимый адаптер питания, руководство по установке и эксплуатации. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, в заводской упаковке. Доставка до места поставки включается в стоимость товара.