

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799269-1
Сатып алудың атауы:	Жанар-жағармай материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88309001-3ЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотор майын сатып алу
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ул.Космическая, 6/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГАЗ 322173-2288 қалалық автокөлігіне бензин қозғалтқыштары үшін барлық маусымға арналған жартылай синтетикалық 5W-40 мотор майын сатып алуға 1. Тауардың мақсаты: - жоғары температураға төзімділігі жоғары синтетикалық мотор майы, жоғары температурада төзімділігі жоғары және салмақ түскен жағдайда да қозғалтқыштың жауапты бөліктерін сенімді қорғауды қамтамасыз ететін теңдестірілген қоспалар кешенін қосады. Қозғалтқыш ресурсын арттыруға және автомобильдерді пайдалану шығындарын азайтуға ықпал етеді. ҚОЛДАНЫЛУЫ • Заманауи өнімділік жүйелерімен және турбокомпрессормен жабдықталған, оның ішінде көп компонентті каталитикалық эмиссияны бақылау жүйелерімен жабдықталған жеңіл және коммерциялық автомобильдердің 4 тактілі бензин және дизельді қозғалтқыштары үшін ұсынылады. • Өсіресе қызмет көрсету аралықтары ұзартылған және майды ауыстыратын автомобильдерді пайдалану үшін ұсынылады. АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ • Жоғары жүктеме режимдерінде тозудан тиімді қорғауды қамтамасыз етеді және клапандарда, оталдыру шамдарында және цилиндр-поршень тобында, сондай-ақ турбокомпрессорларда шөгінділердің пайда болуына жол бермейді • Таңдалған синтетикалық базалық майларды қолдану кез келген ауа райы жағдайында қасиеттердің тұрақтылығын және шамадан тыс жүктеме жағдайында жоғары жұмыс температурасында қозғалтқыштың жауапты бөлшектерін сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. • Қазіргі заманғы автомобильдерді қарқынды пайдалану жағдайында эмиссияны төмендетудің каталитикалық жүйелерінің ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді. - Жалпы көлемі - 8 литр (әрқайсысы 4 литрден екі ыдыс). 3. Стандартқа және сапаға қойылатын талаптар: - Мотор майы ГОСТ 17479.1-2015 «Мотор майлары. Жіктелуі және белгіленуі» стандартына сәйкес талаптарға сай болуы тиіс. - Тауар жаңа, пайдаланылмаған, тиісті сапада болуы және көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс. - Тауардың сапасы мен сипаттамалары өндірушінің құжаттамасымен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тиісті құжаттармен расталуға тиіс. - Жеткізілетін тауар мақсатына сай пайдалануға жарамды және көлік құралын өндірушінің талаптарына сай болуы тиіс. 4. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар: - Мотор майы тасымалдау және сақтау кезінде тауар сапасының сақталуын қамтамасыз ететін, көлемі 4 литрден тұратын екі сыйымдылығы бар герметикалық зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.

- Қаптамада тауардың атауы, өндіруші, дайындалған күні 2026 жылдан кешіктірілмей, жарамдылық мерзімі және қолдану шарттары көрсетілуі тиіс

- Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде сұйықтықтың ағып кетуін және тауардың ластануын болдырмауы тиіс.

5. Жеткізу мерзімі мен тәртібі:

- Тауарды жеткізу келісім шарт күшіне енген сәттен бастан 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

- Жеткізілім жүзеге асырылғанға дейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге жеткізу туралы алдын ала ескертуге міндетті.

- Байланыс телефоны: +7 777 203 5649.

6. Жеткізу орны:

Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Космическая к., 6/2.

7. Тауарды қабылдау тәртібі:

- Тауар шарттың талаптарына немесе осы техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтіні анықталған кезде Тапсырыс беруші Жеткізушіге келісім шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен тиісті талаптар қоюға құқылы.

СИПАТТАМА

КӨРСЕТКІШТЕР

БІРЛІК

МАҒЫНАСЫ

ӨЛШЕУ ӘДІСІ

SAE бойынша класс

5W-40

40°C 100°C температурада кинематикалық тұтқырлық

cСт

cСт

91,91

14,91

ASTM D445

ASTM D445

Тұтқырлық индексі

170 ASTM D2270

30°C температурада тығыздығы

кг/л 0,846 ASTM D4052

Тұтану температурасы °C 216 ASTM D92

Қату температурасы °C -42 ASTM D97

Сілтілік сан (TBN) Mg KOH/g

7,06 ASTM D2896

Фосфор құрамы % 0,11

Түсі L 2,5 ASTM D1500

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799269-1
Наименование закупки:	Приобретение горюче-смазочных материалов
Номер лота:	№ 88309001-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Приобретение моторного масла
Количество:	8
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Космическая, 6/2
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента действия договора. В случае, если Поставщик находится в реестре Казахских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет 60 (шестидесят) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	На закупку масла моторного 5W-40 для бензиновых двигателей, полусинтетическое, всесезонное городского автотранспорта ГАЗ 322173-2288 1. Назначение товара: - синтетическое моторное масло, обладающее высокой устойчивостью к высоким температурам, с добавлением сбалансированного комплекса присадок, что обеспечивает стабильность свойств в любых погодных условиях и надежную защиту ответственных деталей двигателя даже в условиях шоковых нагрузок. Способствует повышению ресурса двигателя и снижению расходов на эксплуатацию автомобилей. ПРИМЕНЕНИЕ • Рекомендовано для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых и коммерческих автомобилей, оснащенных современными системами повышения производительности и турбонаддувом, в том числе оборудованных многокомпонентными каталитическими системами контроля эмиссии. • Особенно рекомендуется для эксплуатации автомобилей с увеличенными интервалами обслуживания и замены масла. ПРЕИМУЩЕСТВА • Обеспечивает эффективную защиту от износа в режимах высоких нагрузок и предотвращает образование отложений на клапанах, на свечах зажигания и в цилиндропоршневой группе, а также в турбонагнетателях. • Применение отборных синтетических базовых масел обеспечивает стабильность свойств в любых погодных условиях и надежную защиту ответственных деталей двигателя при высоких рабочих температурах в условиях перегрузок. • В условиях интенсивной эксплуатации современных автомобилей, обеспечивает длительный срок службы каталитических систем снижения эмиссии. - Общий объём — 8 литров (две емкости по 4 литра). 3. Требования к стандарту и качеству: - Масло моторное должно соответствовать требованиям согласно стандарту ГОСТ 17479.1-2015 «Масла моторные. Классификация и обозначение». - Товар должен быть новым, неиспользованным, надлежащего качества и соответствовать заявленным техническим характеристикам. - Качество и характеристики товара должны подтверждаться документацией производителя или иными надлежащими документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. - Поставляемый товар должен быть пригоден для использования по назначению и соответствовать требованиям производителя транспортного средства. 4. Требования к упаковке и маркировке: - Масло моторное должно поставляться в герметичной заводской упаковке объёмом две емкости по 4 литра, обеспечивающей сохранность качества товара при транспортировке и хранении. - На упаковке должны быть указаны наименование товара, производитель,

дата изготовления не позднее 2026 года, срок годности и условия применения.

- Упаковка должна исключать утечку жидкости и загрязнение товара при транспортировке и хранении.

5. Срок и порядок поставки:

- Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента действия договора.
- До осуществления поставки Поставщик обязан предварительно предупредить Заказчика о поставке.
- Контактный телефон: +7 777 203 5649.

6. Место поставки:
Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Космическая, 6/2.

7. Порядок приёмки товара:

- При выявлении несоответствия товара условиям договора или настоящей технической спецификации Заказчик вправе предъявить Поставщику соответствующие требования в порядке, предусмотренном договором и законодательством Республики Казахстан.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ
ЕДИНИЦЫ
ЗНАЧЕНИЕ
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Класс по SAE	5W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	
при 100°C	
cСт	
cСт	
91,91	
14,91	
ASTM D445	
ASTM D445	
Индекс вязкости	170 ASTM D2270
Плотность при 30°C	кг/л 0,846 ASTM D4052
Температура вспышки	°C 216 ASTM D92
Температура застывания	°C -42 ASTM D97
Щелочное число (TBN)	Mg KOH/g 7,06 ASTM D2896
Содержание фосфора	% 0,11
Цвет	L 2,5 ASTM D1500