

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780830-1
Сатып алудың атауы:	Модульдік ғимаратты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88173901-3ЦП2
Лоттың атауы:	Модульдік ғимарат
Лоттың сипаттауы:	әкімшілік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес модульдік ғимарат
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593663500, Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы, Ноғайбай а. с. Ноғайбай
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Модульдік ғимараттың габариттік өлшемдері • ұзындығы – 12,0 м-ден кем емес; • ені - 4,5 м-ден кем емес; • ішкі биіктігі - 2,6 м-ден кем емес; 2. Модульдік ғимараттың конструкциясы 2.1. Көтергіш қаңқа (каркас) • металл дәнекерленген қаңқа, МЕМСТ (ГОСТ) 27772-2015 бойынша С245, С255 маркалы болат; • барлық зауыттық қосылыстар - дәнекерленген, монтаждық қосылыстар - болттармен және қолмен монтаждық дәнекерлеумен; • болатты монтаждық дәнекерлеу МЕМСТ (ГОСТ) 5264-80 талаптарына сәйкес келуі тиіс. Жіктердің катеті қосылатын элементтердің ең аз қалыңдығына сәйкес келуі керек; 2.2. Еден конструкциясы • таза әрлеу жабыны: керамогранит және пластик плинтус. 3. Әрлеу 3.1. Сыртқы қабырғалар – қалыңдығы 150 мм, МЕМСТ (ГОСТ) 32603-2012 бойынша жасырын бекіткіші бар, минералды мақта плиталарынан жасалған жылытқышы бар үш қабатты металл қабырғалық панельдер. 3.2. Ішкі әрлеу • ПВХ профилінен жасалған қалқалар (перделер); • қабырғаларды оқшаулау (изоляциялау); 4. Шатыр (кровля) • Қалыңдығы 200 мм, МЕМСТ (ГОСТ) 32603-2012 бойынша минералды мақта плиталарынан жасалған жылытқышы бар үш қабатты металл шатырлық панельдер. 5. Есіктер • жылы алюминий есік, 63с сериясы, ақ түсті, тұтқасы тік 1000 мм, есік жапқыш (доводчик), алюминий табалдырық, есік жақтауының ені 1500 мм, биіктігі 2900 мм; • ПВХ-дан жасалған есік, тұтқасы тік 1000 мм, есік жапқыш (доводчик), aluminium табалдырық, есік жақтауының ені 1500 мм, биіктігі 2900 мм. 6. Терезелер • ПВХ профилінен жасалған терезелер, шыныпакеті (стеклопакет) 44 мм, ақ түсті, ені 3400 мм, биіктігі 1950 мм. 7. Электротехникалық бөлім: • ПВХ-дан жасалған ішкі кабельдік арналар (кабель-каналдар); • ылғалдылығы жоғары үй-жайларға арналған жарықдиодты шамдар, қуаты 20 Вт-тан кем емес, 1600 лм, 4000 К; • МЕМСТ (ГОСТ) 30850.2.1-2002 бойынша ашық сым өткізгішке арналған индикаторы бар бір пернелі ажыратқыштар (выключательдер), 250 В, 10 А дейін және жерге тұйықтау түйіспелері бар, қорғаныш ысырмалары бар (шторкалары бар) ашық орнатылатын күштік розеткалар; 8. Желдету (вентиляция) • ҚР ҚЖ (СП РК) 4.02-101-2012 «Жылыту, желдету және ауаны баптау» бойынша табиғи сору желдеткіші; • қуаты 18 Вт-тан кем емес, жалюзиі бар сору желдеткіштері; • қалыңдығы 0,5 мм-ден кем емес мырышталған болаттан жасалған ауа өткізгіштер. 9. Жылыту – бу-тамшылы батареялар (радиаторлар) 10. Су құбыры және кәріз (канализация) • МЕМСТ (ГОСТ) 22689-89 бойынша полиэтиленді кәріз құбырларынан және олардың пішінді бөлшектерінен жасалған кәріз жүйесі;

	• МЕМСТ (ГОСТ) 32415-2013 бойынша полипропилен құбырлары мен фитингтерінен жасалған суық, ыстық су құбыры және циркуляция жүйелері.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780830-1
Наименование закупки:	Приобретение модульного здания
Номер лота:	№ 88173901-ЗЦП2
Наименование лота:	Здание модульное
Описание лота:	административное
Дополнительное описание лота:	Модульное здание согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593663500, Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, с.Ногайбай с. Ногайбай
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Габаритные размеры модульного здания - длина - не менее 12,0 м; - ширина - не менее 4,5 м; - внутренняя высота - не менее 2,6 м; 2. Конструкция модульного здания 2.1. Несущий каркас - металлический сварной каркас, сталь марки С245, С255 по ГОСТ 27772-2015; - все заводские соединения - сварные, монтажные - на болтах и монтажной ручной сварке; - монтажная сварка стали должна соответствовать ГОСТ 5264-80. Катет швов должен соответствовать наименьшей толщине соединяемых элементов; 2.2. Конструкция пола - чистовое покрытие: керамогранит и пластиковый плинтус. 3. Отделка 3.1. Наружные стены – панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм. 3.2. Внутренняя отделка - перегородки из ПВХ профиля; - изоляция стен; 4. Кровля - Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм. 5. Двери - дверь алюминиевая теплая серия 63с, белая, ручка прямая 1000мм, доводчик, порог алюминиевый, ширина полотна 1500 мм, высота 2900 мм; - дверь из ПВХ, ручка прямая 1000мм, доводчик, порог алюминиевый, ширина полотна 1500 мм, высота 2900 мм. 6. Окна - окна из ПВХ профиля, стеклопакет 44мм, белого цвета, ширина 3400 мм, высота 1950 мм. 7. Электротехническая часть: - внутренние кабельные каналы из ПВХ; - светильники светодиодные для помещений с повышенной влажностью не менее 20Вт, 1600лм, 4000К; - выключатели открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 одноклавишные с индикатором, до 250 В, 10 А и розетки силовые открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками; 8. Вентиляция - вентиляция естественной вытяжки СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - вентиляторы вытяжные с жалюзи мощностью не менее 18 Вт; - воздуховоды из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм. 9. Отопление – пароконденсатные батареи

10. Водопровод и канализация

- система канализации из полиэтиленовых канализационных труб и фасонных частей к ним по ГОСТ 22689-89;

- системы холодного, горячего водопровода и циркуляции из полипропиленовых труб и фитингов по ГОСТ 32415-2013.