Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17909205-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88494746-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Бояу |
| **Лоттың сипаттауы:** | полиакрил-поливинил |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Металлға арналған бояу, түсі — сұр, металл беттерді қорғау және сәндік жабу үшін арналған. Коррозияға, ылғалға және механикалық әсерлерге төзімді. Қолдану әдісі — қылқалам, ролик немесе бүрку арқылы. Беттің бетінше құрғау уақыты — 20–60 минут, қатты қабатқа жету уақыты — 2–4 сағат. Сақтау температурасы — 5–25 °С. МЕМСТ 25129-82 (5ф.с) |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Килограмм |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды) |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Металлға арналған бояу, түсі — сұр, металл беттерді қорғау және сәндік жабу үшін арналған. Коррозияға, ылғалға және механикалық әсерлерге төзімді. Қолдану әдісі — қылқалам, ролик немесе бүрку арқылы. Беттің бетінше құрғау уақыты — 20–60 минут, қатты қабатқа жету уақыты — 2–4 сағат. Сақтау температурасы — 5–25 °С. МЕМСТ 25129-82 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17909205-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение запчастей для производство |
| **Номер лота:** | № 88494746-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Краска |
| **Описание лота:** | полиакрил- поливинилная |
| **Дополнительное описание лота:** | Краска для металла, цвет — серый, предназначена для защиты металлических поверхностей и декоративного покрытия. Устойчива к коррозии, влаге и механическим воздействиям. Способ нанесения — кистью, валиком или распылением. Время поверхностного высыхания — 20–60 минут, до полного формирования твердого слоя — 2–4 часа. Температура хранения — 5–25 °С. ГОСТ 25129-82 (5ф.с) |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Килограмм |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней) |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Краска для металла, цвет — серый, предназначена для защиты металлических поверхностей и декоративного покрытия. Устойчива к коррозии, влаге и механическим воздействиям. Способ нанесения — кистью, валиком или распылением. Время поверхностного высыхания — 20–60 минут, до полного формирования твердого слоя — 2–4 часа. Температура хранения — 5–25 °С. ГОСТ 25129-82 |