Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989227-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық-техникалық жабдықтар мен материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 82558057-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сифон
Лоттың сипаттауы:	душ тегеніне арналған, пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сифон под умывальник
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қ., Абай көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Корпус материалы. Бастапқы полипропилен (PP), соққыға төзімді полистирол (PS), ABS пластик (ABS) немесе хромдалған жез/тот баспайтын болат (ашық орнату үшін). * Тығыздағыш тығыздағыштардың материалы. Термоэластопласт (TPE) немесе серпімді резеңке (EPDM). * Шығарылымға қосу диаметрі (жоғарғы). Стандартты жіп 1 1/4" (қол жуғыштар үшін) немесе 1 1/2" (ас үйдегі раковиналар мен ванналар үшін). * Кәрізге шығару диаметрі (шығу құбыры). 32 мм, 40 мм немесе 50 мм (көбінесе 40/50 мм өтпелі манжеттермен жабдықталған). * Су тығыздағыштың биіктігі. Кем дегенде 50-60 мм (құрылыс нормаларына сәйкес, Ысырма мен иістерден сенімді қорғаныс үшін). • Өткізу қабілеті. 0,4 — тен 0,8 л/с-қа дейін (мақсатына байланысты-ванналар мен душтар үшін жоғары). * Ағынды сулардың жұмыс температурасы. Тұрақты + 75 °C дейін, қысқа мерзімді (1 минутқа дейін) — +95 °C дейін. * Қосымша элементтер (қажет болған жағдайда). Кір жуғыш/ыдыс жуғыш машинаны (Ø19–22 мм штуцер), төменгі клапанды (Click-clack жүйесі) немесе тот баспайтын болаттан жасалған торды (AISI 304) қосуға арналған толып кетудің, бұрудың болуы

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989227-1
Наименование закупки:	Санитарно-технические изделия и материалы
Номер лота:	№ 82558057-3ЦП1
Наименование лота:	Сифон
Описание лота:	для душевого поддона, пластиковый
Дополнительное описание лота:	Сифон под умывальник
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, ул. Абая 16
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Материал корпуса. Первичный полипропилен (PP), ударопрочный полистирол (PS), АБС-пластик (ABS) или хромированная латунь/нержавеющая сталь (для открытого монтажа). • Материал уплотнительных прокладок. Термоэластопласт (TPE) или эластичная резина (EPDM). • Присоединительный диаметр к выпуску (верхний). Стандартная резьба 1 1/4" (для умывальников) или 1 1/2" (для кухонных моек и ванн). • Диаметр выпуска в канализацию (выходной патрубок). 32 мм, 40 мм или 50 мм (часто комплектуется переходной манжетой 40/50 мм). • Высота гидрозатвора. Не менее 50–60 мм (согласно строительным нормам для надежной защиты от срыва затвора и запахов). • Пропускная способность. От 0,4 до 0,8 л/с (в зависимости от назначения — выше для ванн и душевых). • Рабочая температура стоков. Постоянная до +75 °C, кратковременная (до 1 минуты) — до +95 °C. • Дополнительные элементы (при необходимости). Наличие перелива, отвода для подключения стиральной/посудомоечной машины (штуцер Ø19–22 мм), донного клапана (системы click-clack) или сетки из нержавеющей стали (AISI 304).