

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783874-1
Сатып алудың атауы:	Ұнтақты өрт сөндіргіш сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88211021-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұнтақты өрт сөндіргіш Оп 5
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	433220100, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. Арал қаласы, Ж.Әлімбетов көшесі №1
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіш. Портативті. Өрт сөндіргіш заттың массасы кемінде 5,0 кг. өрт сөндіргіштің толық массасы 7,5 кг аспайды. өрт ошағын сөндіру дәрежесі кемінде 2А, 55В, С, Е (кернеуі 1000В дейінгі электр қондырғылары). Корпустың жұмыс қысымы 1,4/рm 0,2 МПа (кіріктірілген Қысым индикаторы/манометр бойынша бақылау; жасыл аймақтағы көрсеткі). ОТВ беру ұзақтығы кемінде 10 секунд. ОТВ ағынының ұзындығы кемінде 3,0 метр. Пайдалану температурасының диапазоны-40С-тан +50С-қа дейін. жинақтау тиеу-іске қосу құрылғысы (ЗПУ) және Қысым индикаторы бар зарядталған ОП-5 өрт сөндіргіші. Икемді бүріккіш шланг (саптамалар). Зауыттық чек және құлыптау пломбасы. Өнімнің паспорты және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (әрбір өрт сөндіргішке). Маскировка жасалған күнін, жанармай құю күнін, массасын, сөндіру сыныбын және қолдану жөніндегі нұсқаулықты көрсете отырып, корпуста нақты зауыттық таңбалау

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783874-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушителей порошковый
Номер лота:	№ 88211021-3ЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель порошковый Оп 5
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	433220100, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск г.Аральск, ул. Ж.Алимбетова №1
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель порошковый ОП-5. Переносной. Масса огнетушащего вещества не менее 5,0 кг. Полная масса огнетушителя не более 7,5 кг. Ранг тушения очага пожара не менее 2А, 55В, С, Е (электроустановки под напряжением до 1000В). Рабочее давление корпуса 1,4/рм 0,2 МПа (контроль по встроенному индикатору давления/манометру; стрелка в зеленой зоне). Продолжительность подачи ОТВ не менее 10 секунд. Длина струи ОТВ не менее 3,0 метров. Диапазон температур эксплуатации от -40С до +50С. Комплектация заряженный огнетушитель ОП-5 с запорно-пусковым устройством (ЗПУ) и индикатором давления. Гибкий шланг-распылитель (насадок). Заводская чека и запорная пломба. Паспорт изделия и руководство по эксплуатации (на каждый огнетушитель). Маскировка четкая заводская маркировка на корпусе с указанием даты изготовления, даты заправки, массы, класса тушения и инструкции по применению.