Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998530-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары (тех. ерекш. қараңыз)
Лоттың нөмірі:	№ 86800088-ОИ2
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полипропилендік, электрмен дәнекерленген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұшайыр ППР 50х40х50мм
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қ. Өндірістік аймақ, 660
Жеткізу мерзімі:	Шарттың заңды күшіне енген сәтінен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"ППР үшжолы 50х40х50 мм Рандом-сополимер полипропиленнен PP-R жасалған өтпелі (редукциялық) үшжол (тройник). Жалғанатын розеткалардың өлшемдері: бірегей өтпелі шеттері — 50 мм, бүйірлік бұру — 40 мм. Номиналды жұмыс қысымы: PN25 (2,5 МПа). Жұмыс температурасы: +95°С-қа дейін. Розеткалық дәнекерлеу әдісімен СҚЖ, ЫСЖ және жылыту жүйелерінде диаметрі 50 мм магистральдық құбырдан диаметрі 40 мм құбырды бұруды монтаждауға арналған. Төзімділігі мен жеткізілуін тапсырыс берушімен келісу керек, жеткізу, жүк түсіру және тапсырыс берушінің қоймасына орналастыру тауардың құнына кіреді және өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998530-1
Наименование закупки:	Строительные материалы (см. тех .спец.)
Номер лота:	№ 86800088-ОИ2
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	для трубопровода, полипропиленовая, электросварная
Дополнительное описание лота:	Тройник ППР 50х40х50мм
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе г.Актобе, Пром.зона, 660
Срок поставки:	15 календарных дней с момента вступления договора законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тройник ППР 50х40х50 мм Переходной (редукционный) тройник из рандом-сополимера полипропилена PP-R. Размеры присоединительных раструбов: соосные проходные — 50 мм, боковой отвод — 40 мм. Номинальное рабочее давление: PN25 (2,5 МПа). Рабочая температура: до +95°С. Предназначен для монтажа ответвлений трубы диаметром 40 мм от магистрального трубопровода диаметром 50 мм в системах ХВС, ГВС и отопления методом раструбной сварки. Поставку согласовать с заказчиком, поставка разгрузка и складирование на склад заказчика входит в стоимость товара и производится силами поставщика."