

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17087789-1
Сатып алудың атауы:	Техникаға арналған тауарларды сатып алу (автокомпрессор, жүк салғыш-кунг, антифриз) (Socar)
Лоттың нөмірі:	№ 85935864-3ЦП1
Лоттың атауы :	Компрессор
Лоттың сипаттауы:	автомобильдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автокөлік компрессоры / сорғы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Ақжелкен ауданы, Ақмаржан көшесі, 50;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Автомобиль компрессоры / сорғысы (поршеньді түрі). ГОСТ Р 52850-2007 Тағайындалуы: Жеңіл автомобильдердің, жол талғамайтын көліктердің, коммерциялық көліктің шиналарын, сондай-ақ қосымша құрал-саймандарды үрлеу. Техникалық және пайдалану сипаттамалары Компрессордың түрі: Поршеньді, майлауды қажет етпейді Өнімділігі: 72 л/мин кем емес Максималды қысым: 14 атм (кг/см²) кем емес Үздіксіз жұмыс уақыты: 60 минуттан кем емес (23°C температурада) Қорек кернеуі: 12 В (тұрақты ток) Максималды тұтынылатын ток: 30 А аспайды Қорек кабелінің ұзындығы: 2,4 м кем емес Ауа шлангісінің ұзындығы: 7,5 м кем емес Қорекке қосылу түрі: «Крокодил» қысқыштарының көмегімен тікелей аккумулятор батареясының (АКБ) клеммаларына Жұмыс температурасының диапазоны: -30 °C-тан +80 °C-қа дейін Шу деңгейі: 69 дБ аспайды Конструкциялық ерекшеліктері мен қауіпсіздік - Поршень сақинасының материалы: Тозуға төзімді фторопласт (PTFE). - Ауа клапандарының материалы: Тот баспайтын болат. - Жұмыс цилиндрінің материалы: Алюминий қорытпасы. - Қорғаныс жүйесі: Қызып кетуден автоматты қорғаныс жүйесінің (термореле) болуы. - Шаң мен ылғалдан қорғалуы: Шаң өткізбейтін корпустағы электр қозғалтқышы, кірістірілген немесе ауыстырылатын ауа тазартқыш сүзгінің болуы. - Сақтандырғыш: Қорек кабеліндегі капсулада балқымалы қорғаныс сақтандырғышының болуы (номиналы 40 А кем емес). Жинақталымы Автомобиль компрессоры — 1 дана. Кірістірілген жоғары дәлдік класты манометрі бар әмбебап шиыршықталған ұзартқыш шланг — 1 дана. Шиналардағы қысымды дәл реттеуге және түсіруге арналған DEFLATOR клапаны (түсіру клапаны) — 1 дана. Қосымша қондырма-өтпелілер (үрлемелі қайықтар, матрастар, доптар үшін) — 3 данадан кем емес. Жинақты сақтауға және тасымалдауға арналған төзімді, тозуға төзімді материалдан жасалған сөмке-тыс — 1 дана. Орыс (және/немесе қазақ) тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік талоны — 1 дана. Жеткізу шарттары мен кепілдік Тауардың жай-күйі: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, түпнұсқалық зауыттық қаптамада болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айдан кем емес.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17087789-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для техники (автокомпрессор, багажник-кунг, антифризы) (Socar)
Номер лота:	№ 85935864-3ЦП1
Наименование лота:	Компрессор
Описание лота:	автомобильный
Дополнительное описание лота:	Автомобильный компрессор / насос
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Мкр Акжелкен, улица Акмаржан, 50;
Срок поставки:	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Автомобильный компрессор / насос (поршневого типа). ГОСТ Р 52850-2007 Назначение: Накачивание шин легковых автомобилей, внедорожников, коммерческого транспорта, а также сопутствующего инвентаря. Технические и эксплуатационные характеристики Тип компрессора: Поршневой, не требующий смазки Производительность: Не менее 72 л/мин Максимальное давление: Не менее 14 атм (кг/см²) Время непрерывной работы: Не менее 60 минут (при температуре 23°C) Напряжение питания: 12 В (постоянный ток) Максимальный ток потребления: Не более 30 А Длина кабеля питания: Не менее 2,4 м Длина воздушного шланга: Не менее 7,5 м Тип подключения питания: Напрямую к клеммам аккумуляторной батареи (АКБ) с помощью контактов-«крокодилов» Диапазон рабочих температур: От -30 °С до +80 °С Уровень шума: Не более 69 дБ Конструктивные особенности и безопасность • Материал поршневого кольца: Износостойкий фторопласт (PTFE). • Материал воздушных клапанов: Нержавеющая сталь. • Материал рабочего цилиндра: Алюминиевый сплав. • Система защиты: Наличие автоматической системы защиты от перегрева (термореле). • Пыле- и влагозащита: Электродвигатель в пыленепроницаемом исполнении, наличие встроенного или сменного фильтра очистки воздуха. • Предохранитель: Наличие плавкого защитного предохранителя в капсуле на кабеле питания (номинал не менее 40 А). Комплектация 1. Компрессор автомобильный — 1 шт. 2. Универсальный витой шланг-удлинитель со встроенным манометром высокого точного класса — 1 шт. 3. Клапан DEFLATOR (спускной клапан) для точной регулировки и стравливания давления в шинах — 1 шт. 4. Дополнительные насадки-переходники (для надувных лодок, матрасов, мячей) — не менее 3 шт. 5. Сумка-чехол из прочного износостойкого материала для хранения и транспортировки комплекта — 1 шт. 6. Руководство по эксплуатации на русском (и/или казахском) языке, гарантийный талон — 1 шт. Условия поставки и гарантия Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, в оригинальной заводской упаковке. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.
--	---