

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17703597-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (АТС)
Лоттың нөмірі:	№ 88057823-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	вакуумдық (турбомолекулалықсыз), өнімділігі 1500 л/с дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КО-503 пластиналы-роторлы сорғы ассенизаторға орнатылады және оның көмегімен машинаның негізгі қызметі — кәрізден Ағынды суларды сору жүзеге асырылады. КО-503 сорғысының сипаттамасы Қуат тұтыну, кВт - $6,0 \pm 0,6$ Өнімділік $P = 0$, текше м/сағ-240,0 $\pm 20,6$ Ротордың номиналды айналу жиілігі-1450 айн / мин Ротордың айналуы - сол жағы Максималды разряд-0,085 МПа Жұмыс қысымы-0,06 МПа артық емес Сорғы температурасы 80°с артық Пайдалы әсер коэффициенті-0,8-0,9 Салмағы 70 кг артық емес Габариттік өлшемдері артық емес Ұзындығы - 47 см Ені - 28 см биіктігі - 23 см ГОСТ Р 52615—2006 (АТС)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КО-503 пластиналы-роторлы сорғы ассенизаторға орнатылады және оның көмегімен машинаның негізгі қызметі — кәрізден Ағынды суларды сору жүзеге асырылады. КО-503 сорғысының сипаттамасы Қуат тұтыну, кВт - $6,0 \pm 0,6$ Өнімділік $P = 0$, текше м/сағ-240,0 $\pm 20,6$ Ротордың номиналды айналу жиілігі-1450 айн / мин Ротордың айналуы - сол жағы Максималды разряд-0,085 МПа Жұмыс қысымы-0,06 МПа артық емес Сорғы температурасы 80°с артық Пайдалы әсер коэффициенті-0,8-0,9 Салмағы 70 кг артық емес Габариттік өлшемдері артық емес Ұзындығы - 47 см Ені - 28 см биіктігі - 23 см ГОСТ Р 52615—2006

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17703597-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (АТС)
Номер лота:	№ 88057823-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	вакуумный (кроме турбомолекулярного), производительность до 1500 л/с
Дополнительное описание лота:	Пластинчато-роторный насос КО-503 устанавливается на ассенизатор, и с его помощью осуществляется основная функция машины — выкачивание нечистот из канализации. Характеристика насоса КО-503 Потребляемая мощность, кВт - $6,0 \pm 0,6$ Производительность при $P = 0$, куб.м./час - $240,0 \pm 20,6$ Номинальная частота вращения ротора - 1450 об/мин Вращение ротора - левое Максимальное разрежение - 0,085 МПа Рабочее давление - не более 0,06 МПа Температура насоса не более 80°C Коэффициент полезного действия - 0,8-0,9 Масса не более 70кг Габаритные размеры не более Длина - 47 см Ширина - 28 см высота - 23 см ГОСТ Р 52615—2006 (АТС)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пластинчато-роторный насос КО-503 устанавливается на ассенизатор, и с его помощью осуществляется основная функция машины — выкачивание нечистот из канализации. Характеристика насоса КО-503 Потребляемая мощность, кВт - 6,0 ± 0,6 Производительность при Р = 0,куб.м./час - 240,0 ± 20,6 Номинальная частота вращения ротора - 1450 об/мин Вращение ротора - левое Максимальное разряжение - 0,085 МПа Рабочее давление - не более 0,06 МПа Температура насоса не более 80°C Коэффициент полезного действия - 0,8-0,9 Масса не более 70кг Габаритные размеры не более Длина - 47 см Ширина - 28 см высота - 23 см ГОСТ Р 52615—2006
---	---