

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17455872-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товаров
Лоттың нөмірі:	№ 85884392-ОИ7
Лоттың атауы :	Редуктор
Лоттың сипаттауы:	аргонды, баллондық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Редуктор для аргон сварки
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аргонды дәнекерлеу қысымын реттегіштер (BARO-50, AR-30, U-30/AR-40) Негізгі стандарттар мен сипаттамалар: Негізгі ГОСТ: 13861-89, газ жалынын өңдеуге арналған қысым реттегіштерін реттейді. Газ түрі: Аргон (инертті газ), көбінесе "AR" немесе "BARO" (бір сатылы аргон цилиндрінің қысымын реттегіш) белгісімен белгіленеді. Жұмыс қысымы: Кірудегі максималды қысым (стандартты цилиндрлер үшін). Қосалқы құралдар: Көбінесе аргон доғалық дәнекерлеу (TIG) үшін қажетті газ ағынын дәл басқару үшін ротаметрмен (ағын өлшегіш) жабдықталған. Климаттық сипаттамалары: ГОСТ 15150 бойынша UHL2 (орташа және суық климатта жұмыс істеу үшін).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17455872-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товары
Номер лота:	№ 85884392-ОИ7
Наименование лота:	Редуктор
Описание лота:	аргоновый, баллонный
Дополнительное описание лота:	Редуктор для аргон сварки
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Редукторы для аргоновой сварки (БАРО-50, АР-30, У-30/АР-40) Ключевые стандарты и характеристики: Основной ГОСТ: 13861-89, регулирующий редукторы для газопламенной обработки. Тип газа: Аргон (инертный газ), маркировка часто включает «АР» или «БАРО» (Баллонный Аргоновый Редуктор Одноступенчатый). Рабочее давление: Максимальное давление на входе до (для стандартных баллонов). Комплектация: Часто оснащаются ротаметром (расходомером) для точного контроля расхода газа, что необходимо для аргонодуговой сварки (TIG). Климатическое исполнение: УХЛ2 (для работы в условиях умеренного и холодного климата) по ГОСТ 15150