

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784780-1
Сатып алудың атауы:	03. автомобиль бөлшектері (ТС)- 873. Сатып алу "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 12- б. 5- т. 3- тм негізінде жүргізіледі.
Лоттың нөмірі:	№ 88089351-3ЦП1
Лоттың атауы:	Инклинометр
Лоттың сипаттауы:	электронды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	03. Сатып алу "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 12-б. 5-т. 3-тм негізінде жүргізіледі. ДУГ 51-Р11еңіс бұрышының сезбегі. Функционалды, техникалық, сапалық, өнімділік сипаттамалары: автокранның көлбеу бұрыштарын өлшеуге арналған. Номиналды қуат кернеуі 12/24В . Қуат кернеуі 10-дан 32 В-қа дейін, шығыс сигналы 2-Р1Х , 0-Р1Х, 1-Р1Х, сандық RBus , 0-Е1Х , 1-Е1Х , 0-Е1Х-03 , 1-Е1Х-03 , 0-Е3Х, 1-Е3Х, 0,5-тен 4,5 В-қа дейін, 0,5-тен 9,5 в дейін Диапазон 2Р1Х--360, 0-Р1Х ,0-Р1ХМ , 1Р1ХМ , 0-Р1Х -+55 бұрышын өлшеу. Температура диапазоны минус 40-тан +55 С - қа дейін, максималды үдеу 50 м/с2-тан аспайды. Жиілік диапазоны 50-ден 250 Гц-ке дейін. Рұқсат етілген соққы жүктемелері 100 м/с2. Тұтыну қуаты 1,4 Вт-тан аспайды. Төлқұжат. Сертификат.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса - шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алу "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 12-б. 5-т. 3-тм негізінде жүргізіледі. ДУГ 51-Р11еңіс бұрышының сезбегі. Функционалды, техникалық, сапалық, өнімділік сипаттамалары: автокранның көлбеу бұрыштарын өлшеуге арналған. Номиналды қуат кернеуі 12/24В . Қуат кернеуі 10-дан 32 В-қа дейін, шығыс сигналы 2-Р1Х , 0-Р1Х, 1-Р1Х, сандық RBus , 0-Е1Х , 1-Е1Х , 0-Е1Х-03 , 1-Е1Х-03 , 0-Е3Х, 1-Е3Х, 0,5-тен 4,5 В-қа дейін, 0,5-тен 9,5 в дейін Диапазон 2Р1Х--360, 0-Р1Х ,0-Р1ХМ , 1Р1ХМ , 0-Р1Х -+55 бұрышын өлшеу. Температура диапазоны минус 40-тан +55 С - қа дейін, максималды үдеу 50 м/с2-тан аспайды. Жиілік диапазоны 50-ден 250 Гц-ке дейін. Рұқсат етілген соққы жүктемелері 100 м/с2. Тұтыну қуаты 1,4 Вт-тан аспайды. Төлқұжат. Сертификат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784780-1
Наименование закупки:	03. запчасти для автомобиля (ТС) - 873. Закупка производится на основании пп 3 п. 5 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»
Номер лота:	№ 88089351-3ЦП1
Наименование лота:	Инклинометр
Описание лота:	электронный
Дополнительное описание лота:	03. Закупка производится на основании пп 3 п. 5 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках». Датчик угла наклона ДУГ 51-Р11.Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: предназначен для измерения углов наклона автокрана. Номинальное напряжение питания 12/24В. Напряжение питания от 10 до 32 В. Выходной сигнал 2-Р1Х , 0-Р1Х , 1-Р1Х, цифровой RBus, 0-Е1Х , 1-Е1Х , 0-Е1Х-03 , 1-Е1Х-03 , 0-Е3Х , 1-Е3Х, от 0,5 до 4,5 В, от 0,5 до 9,5 В. Диапазон измерения угла 2Р1Х--360, 0-Р1Х, 0-Р1ХМ, 1Р1ХМ, 0-Р1Х -+55. Диапазон температуры от минус 40 до +55 С. Максимальное ускорение не более 50 м/с2. Диапазон частот от 50 до 250 Гц. Допустимые ударные нагрузки 100 м/с2. Потребляемая мощность не более 1,4 Вт. Паспорт. Сертификат.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов
Срок поставки:	В течение 25 календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60 календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Закупка производится на основании пп 3 п. 5 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках». Датчик угла наклона ДУГ 51-Р11.Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: предназначен для измерения углов наклона автокрана. Номинальное напряжение питания 12/24В. Напряжение питания от 10 до 32 В. Выходной сигнал 2-Р1Х , 0-Р1Х , 1-Р1Х, цифровой RBus, 0-Е1Х , 1-Е1Х , 0-Е1Х-03 , 1-Е1Х-03 , 0-Е3Х , 1-Е3Х, от 0,5 до 4,5 В, от 0,5 до 9,5 В. Диапазон измерения угла 2Р1Х--360, 0-Р1Х, 0-Р1ХМ, 1Р1ХМ, 0-Р1Х -+55. Диапазон температуры от минус 40 до +55 С. Максимальное ускорение не более 50 м/с2. Диапазон частот от 50 до 250 Гц. Допустимые ударные нагрузки 100 м/с2. Потребляемая мощность не более 1,4 Вт. Паспорт. Сертификат.