

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17760423-1
Сатып алудың атауы:	Капаға арналған пластиналар және турбиналық ұштық
Лоттың нөмірі:	№ 88183859-ОИ2
Лоттың атауы:	Арнайы материал
Лоттың сипаттауы:	стоматологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	NSTf 300-M4 турбины ұштығы. Фрикциялық бекіту жүйесімен жабдықталған бұл стоматологиялық турбины ұштықтар терапиялық және ортопедиялық емшараларға арналған. Олар сабының диаметрі 1,6 мм болатын карбидті және алмасты борлардың барлық түрлерімен үйлесімді. NSTf-300 ұштығы төмендетілген шу және діріл деңгейімен жұмыс істейді. Ол текстолиттен (шайырмен байланыстырылған мата) жасалған сепараторы бар шарикті мойынтіректі турбинамен және кіріктірілген салқындату жүйесімен жабдықталған. Ұштық 134°C температурада автоклавта зарарсыздандыруға төзімді. Максималды қуаты: ≥ 8 Вт; айналу жылдамдығы: 300 000 айн/мин; жұмысшы ауа қысымы: 2,0–2,3 кгк/см ² ; ұштық ұзындығы: 130±5 мм; салмағы: $\leq 0,1$ кг. Акылы бөлімшеге
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қ. 1 ш/а 18А
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылған сәттен бастап 31.12.2026 ж. дейін, Тапсырыс бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	NSTf 300-M4 турбины ұштығы. Фрикциялық бекіту жүйесімен жабдықталған бұл стоматологиялық турбины ұштықтар терапиялық және ортопедиялық емшараларға арналған. Олар сабының диаметрі 1,6 мм болатын карбидті және алмасты борлардың барлық түрлерімен үйлесімді. NSTf-300 ұштығы төмендетілген шу және діріл деңгейімен жұмыс істейді. Ол текстолиттен (шайырмен байланыстырылған мата) жасалған сепараторы бар шарикті мойынтіректі турбинамен және кіріктірілген салқындату жүйесімен жабдықталған. Ұштық 134°C температурада автоклавта зарарсыздандыруға төзімді. Максималды қуаты: ≥ 8 Вт; айналу жылдамдығы: 300 000 айн/мин; жұмысшы ауа қысымы: 2,0–2,3 кгк/см ² ; ұштық ұзындығы: 130±5 мм; салмағы: $\leq 0,1$ кг.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17760423-1
Наименование закупки:	Пластины для кап и Наконечник турбинный
Номер лота:	№ 88183859-ОИ2
Наименование лота:	Материал специальный
Описание лота:	стоматологический
Дополнительное описание лота:	НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ НСТф 300-М4 Стоматологические турбинные наконечники с фрикционной фиксацией бора предназначены для проведения терапевтических и ортопедических работ в стоматологии. С наконечниками используются все типы твердосплавных и алмазных боров с диаметром хвостовика 1,6 мм. Наконечник НСТф-300 имеет уменьшенный уровень шума и вибрации при работе. Турбинка на шарикоподшипниках с текстолитовым сепаратором. Встроенная система подачи охлаждающих средств. Наконечник устойчив к стерилизации в автоклаве при температуре 134°С. Максимальная мощность, Вт (не менее) 8, Частота вращения, об/мин 300 000, Рабочее давление воздуха, кгс/см² 2.0 - 2.3, Длина наконечника, мм 130±5, Масса, кг (не более) 0,1 Для х/р отделения
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, 1 мкр. 18А
Срок поставки:	Со дня заключения Договора по 31.12. 2026 год, по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ НСТф 300-М4 Стоматологические турбинные наконечники с фрикционной фиксацией бора предназначены для проведения терапевтических и ортопедических работ в стоматологии. С наконечниками используются все типы твердосплавных и алмазных боров с диаметром хвостовика 1,6 мм. Наконечник НСТф-300 имеет уменьшенный уровень шума и вибрации при работе. Турбинка на шарикоподшипниках с текстолитовым сепаратором. Встроенная система подачи охлаждающих средств. Наконечник устойчив к стерилизации в автоклаве при температуре 134°С. Максимальная мощность, Вт (не менее) 8, Частота вращения, об/мин 300 000, Рабочее давление воздуха, кгс/см² 2.0 - 2.3, Длина наконечника, мм 130±5, Масса, кг (не более) 0,1