

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16756187-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86104973-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кронштейн
Лоттың сипаттауы:	анкерлік қысқыштың аспасына арналған, бекітпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Раковина кронштейні (жинаққа кіреді)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, 12 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі техникалық сипаттамалары Якорь/шпилька диаметрі: ең көп таралған өлшемдер 8 мм (М8) және 10 мм (М10). Ұзындығы: 50 мм-ден 120 мм-ге дейін өзгереді. танымал өлшемдері: 8x100 мм және 10x100 ММ. Материал: ылғалды жерлерде коррозиядан қорғау үшін мырышталған көміртекті болат (ақ немесе сары мырыш). Жүктеме қабілеті: 8 мм бекіткіштер 200 кг-ға дейінгі жүктемеге төтеп бере алады. 10 мм якорь шамамен 18.3 кН (В25 бетонында) жыртылуға төзімділікті қамтамасыз етеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16756187-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 86104973-ЗЦП1
Наименование лота:	Кронштейн
Описание лота:	для подвеса зажима анкерного, крепежный
Дополнительное описание лота:	Кронштейн для раковины (комплекте)
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, Микрорайон 13, здание 12
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные технические характеристики Диаметр анкера/шпильки: Наиболее распространены размеры 8 мм (М8) и 10 мм (М10). Длина: Варьируется от 50 мм до 120 мм. Популярны типоразмеры: 8x100 мм и 10x100 мм. Материал: Оцинкованная углеродистая сталь (белый или желтый цинк) для защиты от коррозии во влажных помещениях. Нагрузочная способность: Крепеж 8 мм выдерживает нагрузку до 200 кг. Анкер 10 мм обеспечивает сопротивление на вырывание около 18.3 кН (в бетоне В25).