

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17108029-1
Сатып алудың атауы:	Автөкөлікке арналған тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86908073-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Солидол
Лоттың сипаттауы:	майлы, маркасы Ж
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Солидол
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	475030100, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. 14-орам, 97 үй, 3 қабат, 302 кабинет
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Солидол көк (майлы техникалық) - ГОСТ 1033-79 стандарты бойынша. Параметр Мәні Майлау түрі майлы қатты ГОСТ 1033-79 стандарты Түсі Көк / көк-жасыл Консистенциясы Пластикалық Қоюландырғыш кальций сабыны Негізгі май минералды өнеркәсіптік Жұмыс температурасы -25 °С-тан +65 °С-қа дейін Қысқа уақыт ішінде -50 °С дейін қуатты түйіндерде Суға Төзімділігі Жоғары Nlgi класы 2-3 Тамшы температурасы шамамен 90-95 °С 25 °с ~260 × 10-1 мм ену Сақтау мерзімі 5 жылға дейін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17108029-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для автомобиля
Номер лота:	№ 86908073-3ЦП1
Наименование лота:	Солидол
Описание лота:	жировой, марка Ж
Дополнительное описание лота:	Солидол
Количество:	40
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	475030100, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау 14-й квартал, 97 дом, 3 этаж, 302 кабинет
Срок поставки:	После подписание договора в течение 15 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Солидол синий (жировой технический) - по стандарту ГОСТ 1033-79. Параметр Значение Тип смазки Жировой солидол Стандарт ГОСТ 1033-79 Цвет Синий Консистенция Пластичная Загуститель Кальциевое мыло Базовое масло Минеральное индустриальное Рабочая температура от –25 °С до +65 °С Кратковременно до –50 °С в мощных узлах Водостойкость Высокая Класс NLGI 2-3 Температура каплепадения около 90-95 °С Пенетрация при 25 °С ~260 × 10 ⁻¹ мм Срок хранения до 5 лет