

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856754-1
Сатып алудың атауы:	Балық аулауға арналған етік (резеңке/ПВХ)
Лоттың нөмірі:	№ 88347437-3ЦП1
Лоттың атауы:	Етіктер
Лоттың сипаттауы:	балықшылық, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Балық аулауға арналған етік, резеңке/ПВХ. Құрылымы: Етік негізгі қалыпталған етіктен және тығыз бекітілген (вулканизацияланған немесе жоғары жиілікті дәнекерленген) ұзартылған резеңке-матадан немесе ПВХ ұзартқышынан (біліктен) тұрады. Құрылым 100% су өткізбейтіндігін және жіксіз қосылысты қамтамасыз етуі керек. Үстіңгі және ұзартқыш материал: Тозуға және механикалық әсерге төзімділігі жоғары тығыз, тозуға төзімді резеңке немесе поливинилхлорид (ПВХ). Етіктің жалпы биіктігі: кемінде 85–90 см (бүкіл ұзындығы бойынша аяқты сенімді қорғау үшін). Табан және өкше: Тайғақ, жабысқақ немесе тасты жерде сенімді тарту үшін терең, таймайтын табаны бар (кемінде 4 мм биіктікте) қабырғалы табан. Астар материалы: Ішкі тоқыма астар (тоқылған немесе мақта негізі). Етіктерді белдік белдігіне мықтап бекіту және жүру кезінде тайып кетуіне жол бермеу үшін ұзартқыштың жоғарғы жағындағы арнайы ілмектер (көзшелер) немесе реттелетін баулар қажет. Қорғаныш қасиеттері: V-V (су және улы емес ерітінділер), K20 (төмен концентрациялы қышқыл мен сілтіге төзімділік), Mi (үйреуге төзімділік). Түсі: Кез келген. ГОСТ 5375-79. Өлшемі: 44 өлшем (ГОСТ 11373-88 бойынша 285 мм аяқ ұзындығына сәйкес келеді).
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	395267100, Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Октябрь а. Киров көшесі, 2-ші үй
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің СҰРАУЫ бойынша 16 күнтізбелік күннен аспайды, RKT-да орналасқан жеткізушілер үшін жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша 61 күнтізбелік күннен аспайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Балық аулауға арналған етік, резеңке/ПВХ. Құрылымы: Етік негізгі қалыпталған етіктен және тығыз бекітілген (вулканизацияланған немесе жоғары жиілікті дәнекерленген) ұзартылған резеңке-матадан немесе ПВХ ұзартқышынан (біліктен) тұрады. Құрылым 100% су өткізбейтіндігін және жіксіз қосылысты қамтамасыз етуі керек. Үстіңгі және ұзартқыш материал: Тозуға және механикалық әсерге төзімділігі жоғары тығыз, тозуға төзімді резеңке немесе поливинилхлорид (ПВХ). Етіктің жалпы биіктігі: кемінде 85–90 см (бүкіл ұзындығы бойынша аяқты сенімді қорғау үшін). Табан және өкше: Тайғақ, жабысқақ немесе тасты жерде сенімді тарту үшін терең, таймайтын табаны бар (кемінде 4 мм биіктікте) қабырғалы табан. Астар материалы: Ішкі тоқыма астар (тоқылған немесе мақта негізі). Етіктерді белдік белдігіне мықтап бекіту және жүру кезінде тайып кетуіне жол бермеу үшін ұзартқыштың жоғарғы жағындағы арнайы ілмектер (көзшелер) немесе реттелетін баулар қажет. Қорғаныш қасиеттері: V-V (су және улы емес ерітінділер), K20 (төмен концентрациялы қышқыл мен сілтіге төзімділік), Mi (үйреуге төзімділік). Түсі: Кез келген. ГОСТ 5375-79. Өлшемі: 44 өлшем (ГОСТ 11373-88 бойынша 285 мм аяқ ұзындығына сәйкес келеді).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856754-1
Наименование закупки:	Сапоги болотные (рыбацкие) резиновые/ ПВХ
Номер лота:	№ 88347437-ЗЦП1
Наименование лота:	Сапоги
Описание лота:	рыбацкие, мужские, резиновые, неутепленные
Дополнительное описание лота:	Сапоги болотные (рыбацкие) резиновые/ ПВХ . Конструкция: Сапоги состоят из базового формового сапога и плотно прикрепленной (вулканизированной или сваренной токами высокой частоты) удлиненной резиноканевой или ПВХ-надставки (голенища). Конструкция должна обеспечивать 100% герметичность и монолитность соединений. Материал верха и надставки: Плотная износостойкая резина или поливинилхлорид (ПВХ) с повышенной стойкостью к истиранию и механическим воздействиям. Высота сапога полная: Не менее 85–90 см (для надежной защиты ног по всей длине). Подошва и каблук: Рифленая подошва с глубоким противоскользящим протектором (высота рифов не менее 4 мм) для стабильного сцепления со скользким, вязким или каменистым грунтом. Подкладочный материал: Внутренняя текстильная подкладка (трикотажная или хлопчатобумажная основа). Обязательное наличие специальных петель (люверсов) или регулируемых ремешков в верхней части надставки для надежной фиксации сапог к поясному ремню во избежание их сползания при ходьбе. Защитные свойства: В-в (от воды и растворов нетоксичных веществ), К20 (от кислот щелочей низкой концентрации), Ми (от истирания). Цвет: любой. ГОСТ 5375-79. Размер: 44 размер по штрихмассовой системе (что соответствует длине стопы 285 мм согласно ГОСТ 11373-88).
Количество:	4
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	395267100, Костанайская область, Карасуский район, с.Октябрьское улица Кирова дом 2
Срок поставки:	по ЗАЯВКЕ заказчика не более 16 календарных дней, для поставщиков находящихся в РКТ срок поставки по Заявке заказчика не более 61 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сапоги болотные (рыбацкие) резиновые/ ПВХ . Конструкция: Сапоги состоят из базового формового сапога и плотно прикрепленной (вулканизированной или сваренной токами высокой частоты) удлиненной резиноканевой или ПВХ-надставки (голенища). Конструкция должна обеспечивать 100% герметичность и монолитность соединений. Материал верха и надставки: Плотная износостойкая резина или поливинилхлорид (ПВХ) с повышенной стойкостью к истиранию и механическим воздействиям. Высота сапога полная: Не менее 85–90 см (для надежной защиты ног по всей длине). Подошва и каблук: Рифленая подошва с глубоким противоскользящим протектором (высота рифов не менее 4 мм) для стабильного сцепления со скользким, вязким или каменистым грунтом. Подкладочный материал: Внутренняя текстильная подкладка (трикотажная или хлопчатобумажная основа). Обязательное наличие специальных петель (люверсов) или регулируемых ремешков в верхней части надставки для надежной фиксации сапог к поясному ремню во избежание их сползания при ходьбе. Защитные свойства: В-в (от воды и растворов нетоксичных веществ), К20 (от кислот щелочей низкой концентрации), Ми (от истирания). Цвет: любой. ГОСТ 5375-79. Размер: 44 размер по штрихмассовой системе (что соответствует длине стопы 285 мм согласно ГОСТ 11373-88).