Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856790-1
Сатып алудың атауы:	Газель көлігіне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 88309924-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, жеңіл автомобилінің ішкі жану қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауа сүзгісі 402
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ақан-сері көшесі, 90
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап кемінде күнтізбелік 15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сүзгі элементі: синтетикалық шайырмен сіңдірілген арнайы жоғары сапалы сүзгі қағазы (шетелдік өндірушілерден, мысалы, Ahlstrom немесе Neenah Gessner). Құрылымы: ауаның біркелкі өтуін және жоғары жүктеме кезінде деформацияға төзімділікті қамтамасыз ететін тұрақты қатты қатпарлар. Мақсаты: қозғалтқышқа кіретін ауаны шаңнан, құмнан және абразивті бөлшектерден тазарту, цилиндр поршенді топты мерзімінен бұрын тозудан қорғау. Қызмет ету мерзімі / ауыстыру ережесі: пайдалану жағдайларына (жолдардың шаңдануына) байланысты орташа есеппен 10 000-нан 15 000 км-ге дейін (немесе жылына бір рет). ГОСТ Р 53559-2009.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856790-1
Наименование закупки:	Запасные части на автомобиль Газель
Номер лота:	№ 88309924-ЗЦП2
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	воздушный, для двигателя внутреннего сгорания легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Фильтр воздушный 402
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Акана-серэ, 90
Срок поставки:	не менее 15-ти календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтрующий элемент: Специальная высококачественная фильтровальная бумага (от зарубежных производителей, например, Ahlstrom или Neenah Gessner) с пропиткой синтетической смолой. Структура: Стабильные жесткие складки, обеспечивающие равномерное прохождение воздуха и устойчивость к деформации при высоких нагрузках. Назначение: Очистка поступающего в двигатель воздуха от пыли, песка и абразивных частиц, защита цилиндропоршневой группы от преждевременного износа. Срок службы / регламент замены: В среднем составляет от 10 000 до 15 000 км пробега (или один раз в год), в зависимости от условий эксплуатации (запыленности дорог). ГОСТ Р 53559-2009