

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852951-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар (ақылы бөлімшеге арналған)
Лоттың нөмірі:	№ 87943881-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өткізгіш жүйе
Лоттың сипаттауы:	катетер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диаметрі 5F, 6F, ұзындығы 55, 90, 100 см өткізгіш катетер. Катетер материалы-сыртқы қабат-нейлон (нейлон), ортаңғы бөлігі – күшейтілген екі қабатты Болат өрім, ішкі қабаты – PTFE жабыны (политетрафторэтилен), дистальды ұшы рентгендік контрасты (ұзындығы 2,5 мм). Көп сегментті дизайн. Жеке сегменттерді термиялық балқыту (жұмсақ ұшы, қалыптасатын бөлігі, негізгі Шафт), ұшы жұмсақ, икемді, атравматикалық. "Гибридті технология" өру ішкі люменді арттырады және манипуляция кезінде қолдауды қамтамасыз етеді. Катетер қабырғасын Болат тормен нығайту құрылғының анатомиялық иілу орындарында бүгілуіне жол бермейді. Бүкіл ұзындығы бойынша тұрақты ішкі люмен. Катетердің ішкі люмені: 6 F-0 .070",5 F – 0 .056". Өлшемдері: ұзындығы 55, 90, 95, 100 см. Тапсырыс берушінің өтініші бойынша өлшемдері (ақылы бөлім үшін)
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Папанина 220
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің қажеттілігіне қарай бір жыл ішінде, өтінім берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде партиялармен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диаметрі 5F, 6F, ұзындығы 55, 90, 100 см өткізгіш катетер. Катетер материалы-сыртқы қабат-нейлон (нейлон), ортаңғы бөлігі – күшейтілген екі қабатты Болат өрім, ішкі қабаты – PTFE жабыны (политетрафторэтилен), дистальды ұшы рентгендік контрасты (ұзындығы 2,5 мм). Көп сегментті дизайн. Жеке сегменттерді термиялық балқыту (жұмсақ ұшы, қалыптасатын бөлігі, негізгі Шафт), ұшы жұмсақ, икемді, атравматикалық. "Гибридті технология" өру ішкі люменді арттырады және манипуляция кезінде қолдауды қамтамасыз етеді. Катетер қабырғасын Болат тормен нығайту құрылғының анатомиялық иілу орындарында бүгілуіне жол бермейді. Бүкіл ұзындығы бойынша тұрақты ішкі люмен. Катетердің ішкі люмені: 6 F-0 .070",5 F – 0 .056". Өлшемдері: ұзындығы 55, 90, 95, 100 см. Тапсырыс берушінің өтініші бойынша өлшемдері (ақылы бөлім үшін)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852951-1
Наименование закупки:	Медицинские изделия (для платного отделения)
Номер лота:	№ 87943881-ЗЦП2
Наименование лота:	Система проводниковая
Описание лота:	для катетера
Дополнительное описание лота:	Проводниковый катетер диаметром 5F, 6F длиной 55, 90, 100 см. Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного shaft), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 6 F – 0 .070", 5 F – 0 .056". Размеры: длина 55, 90, 95, 100 см. Размеры по заявке Заказчика (для платного отделения)
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район Папанина 220
Срок поставки:	партиями в течении года по мере необходимости заказчика, в течении 15 календарных дней с момента подачи заявки
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Проводниковый катетер диаметром 5F, 6F длиной 55, 90, 100 см. Катетер проводниковый коронарный. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного shaft), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 6 F – 0 .070", 5 F – 0 .056". Размеры: длина 55, 90, 95, 100 см. Размеры по заявке Заказчика (для платного отделения)