

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785825-1
Сатып алудың атауы:	тұрмыстық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88024896-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қап
Лоттың сипаттауы:	техникалық, мақта матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес BF C-1 мақта өнеркәсіптік сүзгі матасын (таспалық мата) сатып алу.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодарская область, Павлодарский район, с.Мичурино, Типкаши, 1А
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнеркәсіптік мақта сүзгі матасы (Belting BF C-1) Өлшемдері: 2 м × 1,5 м. • Тығыздығы: шамамен 900 г/м². • Қалыңдығы: 2-2,5 мм. • Созылуға төзімділік: негіз (бойлық бағыт) — 280 даН, арқау (көлденең бағыт) — 167 даН. • Ауа өткізгіштігі: 0,01 м/м/с. • Су өткізгіштігі: 0,8 ± 0,2 л/м/с. • Сыртқы факторларға төзімділік: химиялық заттарға, майларға, суға және ультракүлгін сәулеленуге жақсы төзімділік. • Жоғары температураға төзімділік: матаны +100°С-қа дейінгі температурада қолдануға болады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785825-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88024896-ЗЦП1
Наименование лота:	Мешок
Описание лота:	технический, из хлопчатобумажный ткани
Дополнительное описание лота:	приобретение ткани техническая Бельтинг БФ С-1 фильтровальная х/б согласно технической спецификации
Количество:	2
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Павлодарская область, Павлодарский район, с.Мичурино, Типкаши, 1А
Срок поставки:	15 календарных дней с даты вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ткань техническая Бельтинг БФ С-1 фильтровальная х/б Размер:2м*1,5м. • Плотность: около 900 г/кв. м. • Толщина: 2-2,5 мм. • Разрывная нагрузка: по основе — 280 Дан, по утку — 167 Дан. • Воздухопроницаемость: 0,01 м/м/с. • Водопроницаемость: 0,8±0,2 л/м/с. • Устойчивость к воздействию внешних факторов: хорошая устойчивость к химическим веществам, маслам, воде и УФ-излучению. • Способность выдерживать высокие температуры: бельтинг можно эксплуатировать при +100 °С