

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784421-1
Сатып алудың атауы:	WEIFANG GF-60KWT ДИЗЕЛЬДІ ГЕНЕРАТОРЫ, 60 КВТ. 20 метр СИП кабель 4*50, Орнатып беру қызметімен. ГОСТ ISO 8528-6-2017
Лоттың нөмірі:	№ 88278504-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қуаттау генераторы
Лоттың сипаттауы:	дизельдік электр станция үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	WEIFANG GF-60KWT ДИЗЕЛЬДІ ГЕНЕРАТОРЫ, 60 КВТ. 20 метр СИП кабель 4*50, Орнатып беру қызметімен. ГОСТ ISO 8528-6-2017
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	615420100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. Шораулы көш №44А
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалғаннан күнтізбелік 30 күн ішінде тауарды жеткізіп беру керек
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	WEIFANG GF-60KWT ДИЗЕЛЬДІ ГЕНЕРАТОРЫ, 60 КВТ. 20 метр СИП кабель 4*50, Орнатып беру қызметімен. ГОСТ ISO 8528-6-2017. Сипаттама Weifang GF-60 кВт дизельдік генератор — дизельдік отынмен жұмыс істейтін 60 кВт стационарлық электр станциясы. Ол құрылыс алаңдарында, кәсіпорындарда, коммерциялық ғимараттарда және маңызды жүйелер үшін резервтік немесе негізгі қуат көзі ретінде қолданылады. Оның артықшылықтары — сенімділік, үнемділік, автоматтандыру және ұзақ мерзімділік. Бұл не • Жабдық түрі: қуаты 60 кВт дизельді электр станциясы. • Қозғалтқыш: Ricardo R4105ZD, кірістірілген, 4 тактілі, 4 цилиндрлі. • Қозғалтқыштың қуаты: шамамен 56 кВт. • Қозғалтқыштың көлемі: 4.6 л. • Сору жүйесі: турбо зарядтау. • Айналу жиілігі: 1500 айн/мин. • Салқындату жүйесі: сұйық. • Толық жиынтық: аккумуляторды автоматты түрде зарядтау, салқындатқыш сұйықтықты жылыту, АВР шкафы (резервті автоматты түрде енгізу), шудан қорғайтын қаптама, резервуар аузының құлпы. Ол не үшін қолданылады • Резервтік қуат — электр қуаты өшкен кезде жабдықтың жұмысын қамтамасыз етеді. • Энергияның негізгі көзі — құрылыс алаңдарында, фермаларда, тұрақты желісі жоқ шалғайдағы нысандарда. • Коммерциялық нысандар — тоқтап қалмас үшін дүкендер, қоймалар, кеңселер. • Өнеркәсіп — үздіксіз қуат көзін қажет ететін өндірістік процестерді қолдау. Артықшылықтары • Сенімділік: Ricardo қозғалтқышы ұзақ мерзімді пайдалануға арналған. • Автоматтандыру: РАҚ шкафы генераторды адамның қатысуынсыз қосуға мүмкіндік береді. • Үнемділік: дизельдік қондырғылар ауыр жүктемелер кезінде бензиндік қондырғыларға қарағанда тиімдірек. • Төзімділік: тұрақты жұмысқа жарамды, жоғары жүктемелерге төтеп бере алады. • Қорғаныс және ыңғайлылық: шуға қарсы қорғаныс шуды азайтады, резервуар құлпы бөгде адамдардың кіруіне жол бермейді. • Әмбебаптығы: резервтік және энергияның негізгі көзі ретінде пайдаланылуы мүмкін • Сипаттамасы Негізгі Өндіруші Weifang Өндіруші ел Қытай

Отын түрі	Дизель	
Генератор түрі	Асинхронды	
Құрылыс	Стационарлық	
Фазалар саны	3	
Кернеу	400 В	
Номиналды ток күші	90 А	
Тоқ жиілігі	50 Гц	
Номиналды қуат	60 кВт	
Жұмыс режимі	Төтенше жағдай	
Шамадан тыс жүктемеден қорғау		Иә
Қысқа тұйықталудан қорғау	Иә	
Кепілдік мерзімі	12 ай	
Жағдайы	Жаңа	
Түсі	Сары	
Алдын ала қыздыру		Иә
ATS кірісі		Иә
Қозғалтқыш		
Қозғалтқыш маркасы		
Қосымша сипаттамалары		
Автоматты кернеу реттегіші		Иә
Автоматтандыру дәрежесі	2	
Қорғаныс қаптамасы		Иә
мотосағат есептегіші		Иә
Вольтметрдің болуы		Иә
Май деңгейінің сенсоры		Иә
Қоршаған ортаның минималды температурасы	-50 град.	
Қоршаған ортаның максималды температурасы	50 град.	
аккумулятор түрі	Свинцово-кислотные (SLA)	

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784421-1
Наименование закупки:	ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР WEIFANG GF-60KWT, 60 KBT. 20 метров СИП кабель 4*50, со службой установки. ГОСТ ISO 8528-6-2017
Номер лота:	№ 88278504-3ЦП1
Наименование лота:	Генератор подзарядки
Описание лота:	для дизельной электростанции
Дополнительное описание лота:	ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР WEIFANG GF-60KWT, 60 KBT. 20 метров СИП кабель 4*50, со службой установки. ГОСТ ISO 8528-6-2017
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	615420100, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш ул.Шораулы №44А
Срок поставки:	В течение 30 дней с момента заключения договора товар должен быть доставлен
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР WEIFANG GF-60KWT, 60 KBT. 20 метров СИП кабель 4*50, со службой установки. ГОСТ ISO 8528-6-2017. Описание Дизельный генератор Weifang GF-60KWT — это стационарная электростанция мощностью 60 кВт, работающая на дизельном топливе. Он применяется как резервный или основной источник энергии на стройках, предприятиях, в коммерческих зданиях и для критически важных систем. Его преимущества — надёжность, экономичность, автоматизация и долговечность. Что это такое • Тип оборудования: дизельная электростанция мощностью 60 кВт. • Двигатель: Ricardo R4105ZD, рядный, 4 тактный, 4 цилиндра. • Мощность двигателя: около 56 кВт. • Объём двигателя: 4.6 л. • Система впуска: турбонаддув. • Частота вращения: 1500 об/мин. • Система охлаждения: жидкостная. • Комплектация: автоматический заряд АКБ, подогрев охлаждающей жидкости, шкаф АВР (автоматический ввод резерва), шумозащитный кожух, замок горловины бака. Для чего используется • Резервное питание — обеспечивает работу оборудования при отключении электричества. • Основной источник энергии — на стройплощадках, фермах, удалённых объектах без стабильной сети. • Коммерческие объекты — магазины, склады, офисы, чтобы избежать простоев. • Промышленность — поддержка производственных процессов, требующих бесперебойного питания. Преимущества • Надёжность: двигатель Ricardo рассчитан на длительную эксплуатацию. • Автоматизация: шкаф АВР позволяет генератору включаться без участия человека. • Экономичность: дизельные установки выгоднее бензиновых при больших нагрузках. • Долговечность: подходит для постоянной работы, выдерживает высокие нагрузки. • Защита и удобство: шумозащитный кожух снижает уровень шума, замок бака предотвращает доступ посторонних. • Универсальность: может использоваться как резервный и как основной источник энергии • • Характеристика Основные Производитель Weifang Страна производитель Китай Тип топлива Дизельное Тип генератора Асинхронный Конструкция Стационарная

Количество фаз	3	
Напряжение	400 В	
Номинальная сила тока	90 А	
Частота тока	50 Гц	
Номинальная мощность	60 кВт	
Режим работы	Аварийный	
Защита от перегрузки	Да	
Защита от короткого замыкания	Да	
Гарантийный срок	12 мес	
Состояние	Новое	
Цвет	Желтый	
Предпусковой подогрев	Да	
Вход ATS	Да	
Двигатель		
Марка двигателя		
Дополнительные характеристики		
Автоматический регулятор напряжения	Да	
Степень автоматизации	2	
Защитный кожух	Да	
Счетчик моточасов	Да	
Наличие вольтметра	Да	
Датчик уровня масла	Да	
Минимальная температура окружающей среды	-50 град.	
Максимальная температура окружающей среды	50 град.	
Тип аккумулятора	Свинцово-кислотные (SLA)	