

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17765911-1
Сатып алудың атауы:	Құрысыл материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88221445-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	цемент, декоративтік-әрлендірушілік, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Толтырғыш цемент қасбеті ылғал және аязға төзімді FINISH WP. Түсі ақ. Буып-түю-25 кг. Негізі-ақ цемент. Толтырғыштың максималды фракциясы-0,16 мм. қолданылатын қабаттың қалыңдығы — 1-ден 5 мм-ге дейін. тұтыну — 1 мм қабаттың қалыңдығымен шамамен 1,2 кг/м2. кептіру уақыты +20 °С температурада шамамен 24 сағат. Негізге ілінісу беріктігі-0,5 МПа кем емес. Сығымдау беріктігі-кемінде 5 МПа. Беріктік маркасы-M50. Аязға Төзімділік-F25. Толтырғыш суға төзімді. Жұмыс температурасы +5-тен +30 °С-қа дейін.
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қ., 23 ш/а, 8 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Толтырғыш цемент қасбеті ылғал және аязға төзімді FINISH WP. Түсі ақ. Буып-түю-25 кг. Негізі-ақ цемент. Толтырғыштың максималды фракциясы-0,16 мм. қолданылатын қабаттың қалыңдығы — 1-ден 5 мм-ге дейін. тұтыну — 1 мм қабаттың қалыңдығымен шамамен 1,2 кг/м2. кептіру уақыты +20 °С температурада шамамен 24 сағат. Негізге ілінісу беріктігі-0,5 МПа кем емес. Сығымдау беріктігі-кемінде 5 МПа. Беріктік маркасы-M50. Аязға Төзімділік-F25. Толтырғыш суға төзімді. Жұмыс температурасы +5-тен +30 °С-қа дейін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17765911-1
Наименование закупки:	Закуп строительных материалов
Номер лота:	№ 88221445-ЗЦП1
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	цементная, декоративно-отделочная, сухая
Дополнительное описание лота:	Шпатлевка цементная фасадная влаго и морозостойкая FINISH WP. Цвет — белый. Фасовка — 25 кг. Основа — белый цемент. Максимальная фракция наполнителя — 0,16 мм. Толщина наносимого слоя — от 1 до 5 мм. Расход — около 1,2 кг/м² при толщине слоя 1 мм. Время высыхания — около 24 часов при температуре +20 °С. Прочность сцепления с основанием — не менее 0,5 МПа. Прочность на сжатие — не менее 5 МПа. Марка прочности — М50. Морозостойкость — F25. Шпатлёвка водостойкая. Рабочая температура — от +5 до +30 °С.
Количество:	15
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау г. Актау, 23 мкр, 8 здание
Срок поставки:	30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шпатлевка цементная фасадная влаго и морозостойкая FINISH WP. Цвет — белый. Фасовка — 25 кг. Основа — белый цемент. Максимальная фракция наполнителя — 0,16 мм. Толщина наносимого слоя — от 1 до 5 мм. Расход — около 1,2 кг/м² при толщине слоя 1 мм. Время высыхания — около 24 часов при температуре +20 °С. Прочность сцепления с основанием — не менее 0,5 МПа. Прочность на сжатие — не менее 5 МПа. Марка прочности — М50. Морозостойкость — F25. Шпатлёвка водостойкая. Рабочая температура — от +5 до +30 °С.