

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850681-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу 13 ӨСБ
Лоттың нөмірі:	№ 88227642-ОИ2
Лоттың атауы:	Бұрандалы бітеуіш
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 31 мм-ден жоғары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	13-ӨСБ үшін сол жақ бұрандалы тығын
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к-сі 384
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: сол жақ жіппен радиатор тығыны (тығын) Шартты өту (диаметрі): DN 32 (1¼ дюйм / ø32 мм) (стандартты m-140 шойын радиаторлары мен аналогтары үшін қолданылады) Жіп бағыты: сол жақ (LH / G 1¼-LH) Жіп түрі: Құбыр цилиндрлік Материал: иілгіш шойын немесе жоғары беріктігі бар болат Қаптау: Праймер / полимерлі бояу (немесе бояу жабыны жоқ) Мақсаты: сол жақтағы радиатор коллекторының соқыр қабаттасуы Жұмыс ортасы: су, антифриз, бу Жұмыс қысымы (P_{ж}): 0,9-1,6 МПа дейін (9-16 бар) Жұмыс ортасының максималды температурасы: +130 °C дейін ... +150 °C Орнату кезінде тығыздау түрі: аралық тығыздағыш (паронит, ыстыққа төзімді резеңке) немесе пастасы бар сантехникалық зығыр Стандарттарға сәйкестік: МЕМСТ 8960-75 (немесе ТУ-ға ұқсас) Ерекшеліктері мен қолданылуы Таңбалау: орнату кезінде қатені болдырмау үшін сол жақ штепсельдің соңында немесе бетінде жиі "L" (немесе "L") қолданылады. Қолданылуы: шойын және кейбір болат секциялы жылыту радиаторларын құрастыру және монтаждау кезінде қолданылады, мұнда бөлімдердің бір жағында сол жақ жіп қарастырылған. Сағат тіліне қарсы бұралған. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу: 8 707 828 37 35

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850681-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов ПЧ 13
Номер лота:	№ 88227642-ОИ2
Наименование лота:	Заглушка резьбовая
Описание лота:	стальная, диаметр свыше 31 мм
Дополнительное описание лота:	Заглушки с левой резьбой для ПЧ-13
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган ул. Абая 384
Срок поставки:	16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Заглушка радиаторная (пробка) с левой резьбой Условный проход (диаметр): DN 32 (1¼ дюйма / ø32 мм) (применяется для стандартных чугунных радиаторов М-140 и аналогов) Направление резьбы: Левая (LH / G 1¼-LH) Тип резьбы: Трубная цилиндрическая Материал: Ковкий чугун или высокопрочная сталь Покрытие: Грунтовка / полимерная окраска (или без покрытия под покраску) Назначение: Глухое перекрытие коллектора радиатора отопления с левой стороны Рабочая среда: Вода, антифриз, пар Рабочее давление (P_y): До 0,9-1,6 МПа (9-16 бар) Максимальная температура рабочей среды: До +130 °С ... +150 °С Тип уплотнения при монтаже: Межсекционная прокладка (паронит, термостойкая резина) или сантехнический лён с пастой Соответствие стандартам: ГОСТ 8960-75 (или аналогичным ТУ) Особенности и применение Маркировка: На торце или грани левой заглушки часто наносится буква «Л» (или «L»), чтобы исключить ошибку при монтаже. Применение: Используется при сборке и монтаже чугунных и некоторых стальных секционных радиаторов отопления, где с одной из сторон секций предусмотрена левая резьба. Вкручивается против часовой стрелки. Перед поставкой согласовать с заказчиком: 8 707 828 37 35