

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17361433-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87440360-3ЦП1
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, жартылай синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Масло гидравлическое МГЕ-46В. Индекс вязкости: 90 Плотность (при 20°С): 0,903 Кинематическая вязкость (при 40°С): 41,4-50,6. Температура вспышки в открытом тигле: не ниже +190°С. Температурный интервал применения: от –20°С до +80°С Всесезонное гидравлическое масло
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	595845100, Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы, Қиялы а. Южная көшесі 1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күннен артық емес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Масло гидравлическое МГЕ-46В. Индекс вязкости: 90 Плотность (при 20°С): 0,903 Кинематическая вязкость (при 40°С): 41,4-50,6. Температура вспышки в открытом тигле: не ниже +190°С. Температурный интервал применения: от –20°С до +80°С Всесезонное гидравлическое масло

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17361433-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 87440360-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	универсальное, полусинтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло гидравлическое МГЕ-46В. Индекс вязкости: 90 Плотность (при 20°С): 0,903 Кинематическая вязкость (при 40°С): 41,4-50,6. Температура вспышки в открытом тигле: не ниже +190°С. Температурный интервал применения: от –20°С до +80°С Всесезонное гидравлическое масло
Количество:	60
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	595845100, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Киялы улица Южная 1
Срок поставки:	не более 15 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло гидравлическое МГЕ-46В. Индекс вязкости: 90 Плотность (при 20°С): 0,903 Кинематическая вязкость (при 40°С): 41,4-50,6. Температура вспышки в открытом тигле: не ниже +190°С. Температурный интервал применения: от –20°С до +80°С Всесезонное гидравлическое масло