

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16660957-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 85898163-3ЦП1
Лоттың атауы :	Отын бүріккіші
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Форсунка для МТЗ-80-ЦБ-084694
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МТЗ-80 (D-240) қозғалтқыштарына арналған инжекторлар ГОСТ 10579-2017 «Дизель инжекторлары. Техникалық сипаттамалары» стандартымен реттеледі. Жөндеу жинағы (RK) әдетте форсунканы (мысалы, 4а-1112010 түрі), тығыздағыш шайбаларды, тығыздағыштарды (мысалы, 245-1111020) және аралықтан тұрады. Инъекцияны іске қосу қысымы 22,0-22,8 МПа (220-228 кгс/см²) аралығында реттеледі. Негізгі параметрлер мен қосалқы бөлшектер: Инжектор түрі: Жабық, гидравликалық басқарылады. Функция: 4А-1112010 моделі немесе осыған ұқсас (6 тесік, форсунка диаметрі модельге байланысты) жиі қолданылады. Инъекция қысымы: 22,0-22,8 МПа (минутына 60-80 инъекция кезінде).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16660957-1
Наименование закупки:	Навесные оборудование Шины
Номер лота:	№ 85898163-3ЦП1
Наименование лота:	Форсунка топливная
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Форсунка для МТЗ-80-ЦБ-084694
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Форсунки для двигателей МТЗ-80 (Д-240) регламентируются стандартом ГОСТ 10579-2017 «Форсунки дизелей. Технические условия». Ремонтный комплект (РК) обычно включает распылитель (напр., типа 4а-1112010), уплотнительные шайбы, прокладки (например, 245-1111020) и проставку. Давление начала впрыска регулируется в пределах 22,0-22,8 МПа (220-228 кгс/см ²). Ключевые параметры и запчасти: Тип форсунки: Закрытая, с гидравлическим управлением. Распылитель: Часто используется модель 4А-1112010 или аналоги (6 отверстий, диаметр распылителя зависит от модификации). Давление впрыска: 22,0-22,8 МПа (на 60-80 впрысков в минуту).