

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17317662-1
Сатып алудың атауы:	ГСМ қызметіне арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 81720744-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Жанармай өлшеуіш индикаторы
Лоттың сипаттауы:	әуе кемесіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИКТ отын сапасының индикаторы
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чаға, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұтынушының аты «Түркістан халықаралық әуежайы» АҚ Тауардың атауы: Жанармай сапасының көрсеткіші Тауарды жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070, 284 квартал, Түркістан халықаралық әуежайы Өлшем бірлігі: Бума Саны: 20 Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтініш келіп түскен күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Қажетті сипаттамаларды, параметрлерді және басқа бастапқы мәліметтерді сипаттау Жанармай сапасының индикаторы (ИКТ) POZ-T сынамалары арқылы алу кезінде авиациялық отынның негізгі сапа параметрлерін (тазалық, судың құрамы және көрнекі айқындық) жылдам бақылауға арналған. Ол әуе кемелеріне жанармай құю алдында жанармай сапасын бақылау ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету үшін қолданылады. ТУ 7563-429-04838763-2013; Жанармай сапасының көрсеткіші аналитикалық таспасының екі тікбұрышты қимасынан жасалған, екі қабатқа бүктелген және бір жиегі бойымен бірге бекітілген. Бірінші қабат, отынның кіріс жағында, ақ түсті және темір темір тұзымен сіңдірілген; екінші қабат сары және қызыл және сары қан тұздарымен сіңдірілген. Индикатор элементінің бірінші (ақ) қабаты датчиктің қозғалатын бөлігіне қарап тұруы керек - ол отындағы механикалық қоспалардың құрамын анықтауға, екінші қабаты (сары) бос судың мөлшерін анықтауға қызмет етеді. Жұмыс принципі: Механикалық қоспалар қара із қалдырады, ал бос су көк із қалдырады. Жарамдылық мерзімі: өндірілген күннен бастап 1 жыл. Температура диапазоны: -50°C пен +50°C аралығында тиімді. Көрсеткіштер TS-1 және Jet A-1 авиациялық жанар-жағар майлар мен авиациялық бензиндердің сапасын бақылауда қолдануға жарамды болуы керек. Тауарды беретін жеткізушіге қойылатын талаптар 1. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. 2. Ластану мен зақымданудан қорғау үшін жабық қаптама. 3. Таза таңбалау: атауы, шығарылған күні, жарамдылық мерзімі 4. Көрсеткіштердің әрбір айлық партиясына сәйкестік сертификатының көшірмесі қоса беріледі.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17317662-1
Наименование закупки:	Товары для службы ГСМ
Номер лота:	№ 81720744-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Индикатор топливомера
Описание лота:	для воздушного судна
Дополнительное описание лота:	Индикатор качества топлива ИКТ
Количество:	20
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование заказчика АО «Международный Аэропорт Туркестан» Наименование товара Индикатор качества топлива Место доставки товара Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070, 284, аэропорт Туркестан. Единица измерения пачка Количество 20 Срок доставки товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения заявки от Заказчика Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных Индикатор качества топлива - ИКТ предназначен для экспресс-контроля основного параметра качества авиационного топлива (чистота, наличие воды, визуальная прозрачность) при отборе проб из ПОЗ-Т. Используется для обеспечения соответствия требованиям нормативов по контролю качества топлива перед заправкой воздушных судов. ТУ 7563-429-04838763-2013; Индикатор качества топлива изготовлен из двух прямоугольных отрезков аналитической ленты, сложенных в два слоя и скрепленных между собой по одному краю. Первый слой со стороны входа топлива - белый, пропитан солью трехвалентного железа, второй слой - желтый, пропитан красной и желтой кровяными солями. Первый (белый) слой индикаторного элемента должен быть обращен в сторону подвижной части датчика - служит для определения содержания в топливе механических примесей, второй слой (желтый) -для определения содержания свободной воды. Принцип действия: Механические примеси оставляют темные отпечатки, а свободная вода — сине-голубые. Срок годности: 1 год с момента выпуска. Температурный диапазон: Эффективны от –50 °С до +50 °С Индикаторы должны быть пригодны для использования при контроле авиационного топлива ТС-1, Jet A-1 и авиационных бензинов. Требование к поставщику предоставляющему товар 1. Год выпуска: не ранее 2026 года. 2. Герметичная упаковка для защиты от загрязнения и повреждений. 3. Чёткая маркировка: наименование, дата выпуска, срок годности 4. На каждую месячную партию индикаторов прилагается копия АКТа о соответствии
--	---