

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17576866-1
Сатып алудың атауы:	Жеңіл автокөліктерге арналған қосалқы бөлшектер (Ақтөбе ОТИ)
Лоттың нөмірі:	№ 87813368-3ЦП1
Лоттың атауы :	Рульдік тартым
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Chevrolet Niva-ға арналған рульдік жетек торабы (рульдік тартпалар мен реттегіш муфталарды қоса алғанда).
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.
Жеткізу мерзімі:	шартты қазынашылық жүйесінде тіркеген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Руль трапециясы муфталарымен бірге руль тартқыштарымен жиынтықта Chevrolet NIVA 2019ж.ш. (м/н 303 AQ 04, 192 AQ 04): - илектелген бұрандалары және химиялық қорғаныс жабыны бар тұтас соғылған корпус; - илектелген бұрандалармен термиялық өңделген суық басты түйреуіш; - үйкеліс коэффициенті төмен тозуға төзімді полимерлі втулка; - серіппе; - тозу компенсаторы; - мырышпен қапталған тарту шайбасы; - полиуретанды қорғаныс етігі - май (Litol 24); Салмағы 4680 г; Ұзындығы 630 мм; Биіктігі 80 мм; Ені 80 мм;

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17576866-1
Наименование закупки:	Запасные части для легковых автомобилей (Актобе ОТИ)
Номер лота:	№ 87813368-ЗЦП1
Наименование лота:	Тяга рулевая
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Рулевая трапеция в комплекте с рулевыми тягами в сборе с муфтами, Chevrolet NIVA
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	151010000, Актыбинская область, г.Актобе
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня регистрации договора в системе Казначейства.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рулевая трапеция в комплекте с рулевыми тягами в сборе с муфтами, Chevrolet NIVA 2019г.в. (г/н 303 AQ 04, 192 AQ 04): - корпус цельнокованный с резьбой, полученной методом накатки и химическим защитным покрытием; - палец, полученный методом холодной высадки, термообработанный с накатной резьбой; - вкладыш полимерный, износостойчивый с низким коэффициентом трения; - пружина; - компенсатор износа; - опорная шайба с цинковым покрытием; - защитный чехол из полиуретана - смазка (Литол 24); Вес 4680 гр.; Длина 630 мм; Высота 80 мм; Ширина 80 мм;