

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17113006-1
Сатып алудың атауы:	шаруашылық заттар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86709406-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көше шамы
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615820100, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Леңгір қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Леңгір қ.,
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа тұрғаннан бастап 15 күн ішінде

Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Уличный магистральный светильник 200 Вт Характеристики и описание Основные Тип освещения Светильник Состояние Новое Мощность 200 Вт Степень защиты IP 65 Тип лампы Светодиодная Дополнительные характеристики Минимальная рабочая температура -30 град. Максимальная рабочая температура 50 град. Уличный магистральный светильник Уличный магистральный светильник 200 Вт — это современное светодиодное решение для качественного и энергоэффективного освещения дорог, улиц, парковок, дворовых территорий и промышленных объектов. Благодаря высокой мощности 200 Вт и использованию светодиодов SMD2835, светильник обеспечивает стабильный и яркий световой поток на уровне 130-140 Лм/Вт, что позволяет эффективно освещать большие площади при минимальном энергопотреблении. Диапазон цветовой температуры 6000K-6500K даёт яркий холодный белый свет, максимально приближенный к дневному освещению, что повышает видимость и безопасность в тёмное время суток. Угол светораспределения 70-140° обеспечивает равномерное распределение света без резких теней и тёмных зон. Светильник рассчитан на работу в широком диапазоне температур от -30 °C до +50 °C, что делает его надёжным выбором для эксплуатации в различных климатических условиях. Корпус выполнен из прочного литого алюминия, который эффективно отводит тепло и защищает внутренние компоненты от перегрева. Степень защиты IP65 гарантирует устойчивость к пыли, влаге и атмосферным осадкам. Устройство работает от стандартного напряжения 100-265 В (50-60 Гц), что обеспечивает универсальность подключения. Индекс цветопередачи Ra≥80 гарантирует естественную передачу цветов объектов в зоне освещения. Монтаж осуществляется на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм, что упрощает установку и делает светильник совместимым с большинством стандартных опор. Это надёжное, долговечное и экономичное решение для профессионального уличного освещения.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17113006-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 86709406-ЗЦП1
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	светодиодный
Дополнительное описание лота:	Фонарь уличный
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615820100, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер,
Срок поставки:	в течение 15 дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уличный магистральный светильник 200 Вт Характеристики и описание Основные Тип освещения Светильник Состояние Новое Мощность 200 Вт Степень защиты IP 65 Тип лампы Светодиодная Дополнительные характеристики Минимальная рабочая температура -30 град. Максимальная рабочая температура 50 град. Уличный магистральный светильник Уличный магистральный светильник 200 Вт — это современное светодиодное решение для качественного и энергоэффективного освещения дорог, улиц, парковок, дворовых территорий и промышленных объектов. Благодаря высокой мощности 200 Вт и использованию светодиодов SMD2835, светильник обеспечивает стабильный и яркий световой поток на уровне 130-140 Лм/Вт, что позволяет эффективно освещать большие площади при минимальном энергопотреблении. Диапазон цветовой температуры 6000K-6500K даёт яркий холодный белый свет, максимально приближенный к дневному освещению, что повышает видимость и безопасность в тёмное время суток. Угол светораспределения 70-140° обеспечивает равномерное распределение света без резких теней и тёмных зон. Светильник рассчитан на работу в широком диапазоне температур от -30 °C до +50 °C, что делает его надёжным выбором для эксплуатации в различных климатических условиях. Корпус выполнен из прочного литого алюминия, который эффективно отводит тепло и защищает внутренние компоненты от перегрева. Степень защиты IP65 гарантирует устойчивость к пыли, влаге и атмосферным осадкам. Устройство работает от стандартного напряжения 100-265 В (50-60 Гц), что обеспечивает универсальность подключения. Индекс цветопередачи Ra≥80 гарантирует естественную передачу цветов объектов в зоне освещения. Монтаж осуществляется на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм, что упрощает установку и делает светильник совместимым с большинством стандартных опор. Это надёжное, долговечное и экономичное решение для профессионального уличного освещения.
--	---