

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852724-1
Сатып алудың атауы:	Қазан айына тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81997664-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Көтергіш
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылжымалы гидравликалық Домкрат, жүк көтергіштігі 3,0 тоннадан кем емес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Л. Шевцова көшесі 18а
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Гидравликалық жылжымалы Домкрат 1. Тауардың сипаттамасы және мақсаты Жылжымалы гидравликалық Домкрат техникалық қызмет көрсету, жөндеу және Диагностикалық жұмыстарды жүргізу кезінде автокөлік құралдарын көтеруге арналған. Өнім қолданылуы керек: жөндеу шеберханаларында; автомобильдерге техникалық қызмет көрсету станцияларында; өндірістік жөндеу аймақтарында; белгіленген жүк көтергіштігі шегінде жеңіл автомобильдер мен басқа да көлік құралдарын көтеру жөніндегі жұмыстарды орындау үшін. Домкрат гидравликалық көтеру механизмін қолдана отырып, көлік құралын қауіпсіз көтеруді қамтамасыз етуі керек. 2. Қажетті функционалдық сипаттамалар Домкрат қамтамасыз етуі керек: жүктің тегіс көтерілуі; көтерілген жүкті жұмыс жағдайында ұстау; домкратты көлік құралының астына жылжыту; көтеру нүктесіне қатысты ыңғайлы орналасу; тұрақты жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде пайдалану. Дизайн мыналарды қамтуы керек: гидравликалық көтеру жетегі; жылжымалы орындау; көлік құралының элементтерімен жанасуға арналған тірек тостаған; тасымалдау дөңгелектері; басқару тұтқасы. 3. Қажетті техникалық сипаттамалар Параметр атауы талап етілетін мән Жабдық түрі гидравликалық жылжымалы Домкрат Гидравликалық Жетек Жүк көтергіштігі кемінде 3,0 т (3000 кг) Ең төменгі қабылдау биіктігі 133 мм аспайды Максимальды көтеру биіктігі кемінде 465 мм Жылжымалы, жылжымалы типтегі құрылым Мақсаты жөндеу және қызмет көрсету кезінде көлік құралдарын көтеру Сипаттамалары rossvik v3 моделінің техникалық деңгейін ескере отырып көрсетілген: жүк көтергіштігі 3 т, көтеру биіктігі 133 мм, көтеру биіктігі 465 мм. 4. Конструкцияға және өндіріс сапасына қойылатын талаптар Ұяның дизайны мыналарды қамтамасыз етуі керек: жүк көтергіш элементтердің беріктігі; жүктемені көтеру кезіндегі тұрақтылық; гидравликалық механизмнің сенімділігі; жөндеу жұмыстары жағдайында бірнеше рет пайдалану мүмкіндігі. Ұяда болуы керек: металл тірек құрылымы; гидравликалық цилиндр; көтеру механизмі; тірек тостаған; қозғалысқа арналған дөңгелектер; басқару тұтқасы. 5. Пайдалану қауіпсіздігі талаптары Домкрат жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрылымдық элементтермен жабдықталуы керек: рұқсат етілген жүктемеден асып кетуден қорғау; жұмыс кезіндегі тұрақты жағдай; көтерілетін объектіні сенімді бекіту. Пайдалану өндірушінің басшылығына сәйкес жүзеге асырылуы керек. Ұяда болмауы керек: гидравликалық сұйықтықтың ағуы; корпустың зақымдануы; тірек элементтерінің деформациялары; көтеру механизмінің ақаулары. 6. Материалдарға қойылатын талаптар Құрылымның негізгі элементтері мыналарды қамтамасыз ететін материалдардан жасалуы керек: қажетті беріктік; пайдалану жүктемелеріне төзімділік; қайта пайдалану кезінде жұмыс сипаттамаларын сақтау. 7. Жеткізудің толықтығы Жеткізу жинағы мыналарды қамтуы керек: гидравликалық жылжымалы домкрат-1 дана.; басқару тұтқасы; өндірушінің дизайнында қарастырылған элементтер; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; өндірушінің қаптамасы. 8. Тауар сапасына қойылатын талаптар Жеткізілетін өнім болуы керек: жаңа; бұрын пайдаланылмаған; зауытта жасалған; механикалық зақым жоқ; пайдалануға дайын. Жеткізуге жол берілмейді: бұрынғы жабдықтар; қалпына келтірілген жабдықтар; жабдықтардың толымдылығын бұза отырып. 9. Кепілдік талаптары Кепілдік мерзімі Мемлекеттік сатып алу шартының талаптарына сәйкес белгіленеді. Кепілдік мерзімі кезеңінде өнім беруші өндіріс

сапасы немесе материалдар себебінен туындаған тауардың анықталған кемшіліктерін жоюды қамтамасыз етуге міндетті. 10. Стандарттар бойынша талаптар Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қолданыстағы техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Қолданылатын стандарттар: Мемлекетаралық стандарттар: ГОСТ 33652-2019 "Гараж жабдықтары. Ұялар. Қауіпсіздік талаптары және сынақ әдістері" — домкраттарға қойылатын қауіпсіздік талаптары бөлігінде. ГОСТ 12.2.003-91 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өндірістік жабдық. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары" — жабдықтың жалпы қауіпсіздік талаптары бөлігінде. ГОСТ 12.2.009-99 "Металл өңдеу станоктары. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары" — жабдықты қауіпсіз пайдаланудың жалпы қағидаттары бөлігінде. 11. Қосымша пайдалану талабы Домкрат автосервистік және жөндеу бөлімшелері жағдайында кәсіби қолдануға арналған болуы керек. Конструкция пайдалану сипаттамаларын төмендетпей, белгіленген жүк көтергіштігі 3,0 тоннадан кем емес жүктемемен пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852724-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров на октябрь месяц
Номер лота:	№ 81997664-ЗЦП2
Наименование лота:	Домкрат
Описание лота:	гидравлический
Дополнительное описание лота:	Домкрат гидравлический подкатной, грузоподъемность не менее 3,0 т
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Л.Шевцовой 18а
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Домкрат гидравлический подкатной 1. Описание и назначение товара Домкрат гидравлический подкатной предназначен для подъема автотранспортных средств при проведении технического обслуживания, ремонта и диагностических работ. Изделие должно применяться: в ремонтных мастерских; на станциях технического обслуживания автомобилей; в производственных ремонтных зонах; для выполнения работ по подъему легковых автомобилей и других транспортных средств в пределах установленной грузоподъемности. Домкрат должен обеспечивать безопасный подъем транспортного средства с использованием гидравлического механизма подъема. 2. Требуемые функциональные характеристики Домкрат должен обеспечивать: плавный подъем груза; удержание поднятого груза в рабочем положении; перемещение домкрата под транспортным средством; удобное позиционирование относительно точки подъема; эксплуатацию при проведении регулярных ремонтных работ. Конструкция должна предусматривать: гидравлический привод подъема; подкатное исполнение; опорную чашу для контакта с элементами транспортного средства; транспортировочные колеса; ручку управления. 3. Требуемые технические характеристики Наименование параметра Требуемое значение Тип оборудования Домкрат гидравлический подкатной Привод Гидравлический Грузоподъемность не менее 3,0 т (3000 кг) Минимальная высота подхвата не более 133 мм Максимальная высота подъема не менее 465 мм Конструкция Передвижная, подкатного типа Назначение Подъем транспортных средств при ремонте и обслуживании Характеристики указаны с учетом технического уровня модели ROSSVIK V3: грузоподъемность 3 т, высота подхвата 133 мм, высота подъема 465 мм. 4. Требования к конструкции и качеству изготовления Конструкция домкрата должна обеспечивать: прочность несущих элементов; устойчивость при подъеме нагрузки; надежность гидравлического механизма; возможность многократного использования в условиях ремонтной эксплуатации. Домкрат должен иметь: металлическую несущую конструкцию; гидравлический цилиндр; механизм подъема; опорную чашу; колеса для перемещения; рукоятку управления. 5. Требования безопасности эксплуатации Домкрат должен быть оснащен конструктивными элементами, обеспечивающими безопасность эксплуатации: защиту от превышения допустимой нагрузки; устойчивое положение при работе; надежную фиксацию поднимаемого объекта. Эксплуатация должна осуществляться в соответствии с руководством производителя. Домкрат не должен иметь: течей гидравлической жидкости; повреждений корпуса; деформаций несущих элементов; неисправностей механизма подъема. 6. Требования к материалам Основные элементы конструкции должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих: необходимую прочность; устойчивость к эксплуатационным нагрузкам; сохранение рабочих характеристик при многократном использовании. 7. Комплектность поставки Комплект поставки должен включать: домкрат гидравлический подкатной — 1 шт.; рукоятку управления; элементы, предусмотренные конструкцией производителя; руководство по эксплуатации; упаковку производителя. 8. Требования к качеству товара Поставляемый товар должен быть: новым; ранее не использованным; заводского изготовления; без механических повреждений; готовым к эксплуатации. Не допускается

поставка: бывшего в эксплуатации оборудования; восстановленного оборудования; оборудования с нарушением комплектности. 9. Гарантийные требования Гарантийный срок устанавливается в соответствии с условиями договора государственных закупок. В период гарантийного срока поставщик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков товара, возникших по причине качества изготовления или материалов. 10. Требования по стандартам Товар должен соответствовать требованиям действующих технических регламентов и стандартов, применяемых на территории Республики Казахстан. Применимые стандарты: Межгосударственные стандарты: ГОСТ 33652-2019 «Оборудование гаражное. Домкраты. Требования безопасности и методы испытаний» — в части требований безопасности к домкратам. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» — в части общих требований безопасности оборудования. ГОСТ 12.2.009-99 «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности» — в части общих принципов безопасной эксплуатации оборудования. 11. Дополнительное требование к эксплуатации Домкрат должен быть предназначен для профессионального применения в условиях автосервисных и ремонтных подразделений. Конструкция должна обеспечивать эксплуатацию с нагрузкой не менее установленной грузоподъемности 3,0 тонны без снижения эксплуатационных характеристик.