

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791542-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88202895-3ЦП1
Лоттың атауы:	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылтыр эмаль (ақ)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Қизатов көшесі 1
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күнге келісімшартқа отырғаннан кейін тауарларды жеткізу.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ақ эмаль спрейі, 520 мл. Акрил аэрозольді эмаль. Тез кебеді. • Үй ішінде және сыртында қолдануға арналған. • Ауа райына төзімді, ылғалға төзімді. • Қатты, серпімді және негізге тамаша адгезияға ие. • Жағу оңай, қол жетпейтін жерлерді оңай бояйды. • Үнемді тұтыну. МАҚСАТЫ: Сәндік жұмыстарда, құрылыста және жөндеуде қолданылады. Металл, ағаш, пластик, шыны және минералды беттерді (керамика, тас, бетон, кірпіш) бояу және қорғау үшін арналған. Сыртқы және ішкі пайдалану үшін қолданылады. ҚАСИЕТТЕРІ: Металлдық әсері бар, қолайсыз атмосфералық әсерлерге, ылғалға және соққыға төзімді жоғары сапалы әмбебап тез кебетін акрил эмаль. Қатты, серпімді және боялған бетке тамаша адгезияға ие. Бетті тоттанудан қорғайды. Эмаль жоғары жасыру қабілетіне ие және түсінің түсуіне төзімді. Жағу оңай және қол жетпейтін жерлерді оңай жабады. Ашық түстердегі тегіс, біркелкі жабын түзеді. Озон қабатын бұзатын газдар жоқ. ҚОЛДАНУ: Жағу кезіндегі жұмыс температурасы 15°C-тан 35°C-қа дейін. Эмальды қолданар алдында, қыздыру құрылғыларын өшіріңіз, ашық отты сөндіріңіз және ұшқын пайда болу мүмкіндігін болдырмаңыз. Боялатын бет берік, құрғақ, майсыздандырылған және кірден, шаңнан, балауыздан, тоттан және қабыршақтанған ескі жабындардан таза болуы керек. Боялмайтын беттерді жабысқақ таспамен немесе пленкамен қорғаңыз. Жағар алдында, негіздің эмальмен үйлесімділігін көзге көрінбейтін жерде тексеріңіз. Эмальдың біркелкі таралуын қамтамасыз ету үшін, қолданар алдында және жұмыс кезінде мезгіл-мезгіл банканы кем дегенде 1 минут бойы қатты шайқаңыз. Жағар кезде, банканы боялатын беттен 25-30 см қашықтықта клапан жоғары қаратып тігінен ұстаңыз. Тамшылар мен ауа көпіршіктерінің пайда болуына жол бермеу үшін бетке тым жақын шашпаңыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін эмальдың 2-3 жұқа қабатын 10-15 минуттық аралықпен жағыңыз. Қолданғаннан кейін, клапанды тазалау үшін банканы төңкеріп, шашыратқышты түссіз газ шыққанша басыңыз. КЕПТІРУ УАҚЫТЫ: 20°C температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 70% болғанда: «құрғақ» күйінде, қабаттар арасында - 10-15 минут, толық кепкенше - 1 сағат. ҚҰРАМЫ Акрил шайыры, толтырғыштар, органикалық еріткіштердің қоспасы, көмірсутек газдарының қоспасы. ШАМАМЕН ТҰТЫНЫЛУЫ: Бір банканың шығыны түсіне және қабаттар санына байланысты 2,5 м² дейін (нақты шығын сынақ қолдануымен анықталады). САҚТАУ 5°C-тан 45°C-қа дейінгі температурада құрғақ жерде, тікелей күн сәулесінен және басқа жылу көздерінен алыс сақтаңыз. Нөлден төмен температурада -35°C-қа дейін сақтауға болады. Түпнұсқа, тығыз жабылған ыдыста сақтау мерзімі және кепілдендірілген сақтау мерзімі - өндірілген күннен бастап 5 жыл. 100% металл күміс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791542-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных товаров
Номер лота:	№ 88202895-ЗЦП1
Наименование лота:	Эмаль
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	Эмаль глянцевая (белая)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Кизатова, 1
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Эмаль аэрозольная белая 520 мл. Эмаль аэрозольная акриловая. Быстросохнущая. • Для внутренних и наружных работ. • Атмосферостойкая, влагостойкая. • Обладает твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к основанию. • Удобна в нанесении, легко прокрашивает труднодоступные места. • Имеет экономичный расход. НАЗНАЧЕНИЕ: Используется в декоративных работах, строительстве и ремонте. Предназначена для окрашивания и защиты металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и минеральных поверхностей (керамика, камень, бетон, кирпич). Применяется для наружных и внутренних работ. СВОЙСТВА: Высококачественная универсальная быстросохнущая акриловая эмаль с эффектом металлик, стойкая к негативным атмосферным воздействиям, влаге и ударам. Обладает твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Защищает поверхность от ржавчины. Эмаль имеет высокую укрывистость, устойчива к выцветанию. Удобна в нанесении, легко прокрашивает труднодоступные места. Образует гладкое равномерное покрытие ярких цветов. Не содержит озоноразрушающих газов. НАНЕСЕНИЕ: Рабочая температура при нанесении – от 15°С до 35°С. Перед применением эмали отключить нагревательные приборы, погасить источники открытого огня и исключить возможность возникновения искр. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли, воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске поверхности защитить с помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением проверить основу на совместимость с эмалью на незаметном участке. Для равномерного распыления эмали баллон необходимо энергично встряхивать не менее 1 мин перед использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон держать вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Не распылять слишком близко от поверхности во избежание образования подтеков и воздушных пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить 2-3 тонких слоя эмали с интервалом в 10-15 минут. После использования для очистки клапана перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный газ. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%: «на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 1 час. СОСТАВ Акриловая смола, наполнители, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов. ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: Расход одного баллона – до 2,5 м² в зависимости от цвета и количества слоев (точный расход определяется пробным нанесением). ХРАНЕНИЕ Хранить при температуре от 5°С до 45°С в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных температурах до минус 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 5 лет со дня изготовления. Металлик серебро 100.