

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16554986-1
Сатып алудың атауы:	тұрмыстық қажеттіліктерге арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85687400-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ротбанд гипс сылағы 30 кг
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613843100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к. Қазыбек би көшесі, №12 А үй;
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа екі жақ қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалары: Knauf Rotband 30 кг гипс сылағы. Гипс негізі. Беткі құрылымы: тегіс. Қабат қалыңдығы: 5 мм-ден 5 см-ге дейін. Қолданылуы: ішкі. Қолдану температурасы: 5°С-тан 30°С-қа дейін. Қолданылуы: қабырғалар. Бөлме түрі: құрғақ. Аязға төзімділігі: Иә. Қоспа шығыны: 1 см қабат үшін 1 м²-ге 8,5 кг. Су шығыны (1 кг үшін): 0,56 л. Ерекшеліктері: тегістеу. Салмағы: 30 кг. Қапшықтар саны: 20. ГОСТ Р 58279-2018.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16554986-1
Наименование закупки:	товары для дома
Номер лота:	№ 85687400-3ЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Гипсовая штукатурка Ротбанд 30 кг
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613843100, Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Асықата к. Қазыбек би көшесі, №12 А үй;
Срок поставки:	в Течение 16 колендарных дней после подписания договора обеими сторонами
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики Штукатурка Knauf Rotband 30 кг, гипсовая. Основа смеси- гипсовая. Фактура поверхности - гладкая. Толщина слоя - от 5 мм до 5 см, Назначение - для внутренних работ, Температура применения - от 5°С +30°С, Применение - для стен, Тип помещения - сухое, Морозостойкость - Да, Расход смеси - 8,5 кг на 1 м2 для слоя толщиной 1 см, Расход воды (на 1 кг) - 0.56 л, Особенности - выравнивающая, Вес- 30 кг, Количество мешков - 20 шт, ГОСТ Р 58279-2018