

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783120-1
Сатып алудың атауы:	шаруашылық тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88242792-3ЦП1
Лоттың атауы:	Алинитты цемент
Лоттың сипаттауы:	маркасы М-500
Лоттың қысқаша сипаттауы:	цемент қапта салмағы 50 кг
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635637200, Шығыс Қазақстан облысы, Самар ауданы, Көкжыра а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Самар ауданы, Көкжыра а.,
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасалғаннан кейін 16күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Прочность: цемент М500 обеспечивает нагрузку до 500 кг на 1 см² после 28 суток твердения, что делает его подходящим для высотного строительства и несущих конструкций Морозостойкость: класс F70, выдерживает многочисленные циклы замораживания и оттаивания, пригоден для использования в суровых климатических условиях Водостойкость: после полного высыхания цементный состав становится водонепроницаемым, что защищает конструкции от разрушения под воздействием влаги Плотность: монолитная плотность раствора достигает 3000–3200 кг/м³, насыпная плотность свежего цемента — 1000–1200 кг/м³, слежавшегося — 1400–1600 кг/м³ Состав: основной компонент — портландцементный клинкер с добавками гипса, шлаков и пластификаторов, обеспечивающих пластичность, прочность и влагонепроницаемость

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783120-1
Наименование закупки:	Приобретение хоз.материалов
Номер лота:	№ 88242792-ЗЦП1
Наименование лота:	Цемент алинитовый
Описание лота:	марка М-500
Дополнительное описание лота:	цемент в мешке объем 50 кг
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	635637200, Восточно-Казахстанская область, район Самар, с.Кокжыра КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, район Самар, с.Кокжыра
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Қаттылығы: цемент М500 28 күн қатқаннан кейін 1 см²-ге 500 кг дейінгі жүктемені көтере алады, бұл оны биік ғимараттар мен құрылымдық конструкциялар үшін қолайлы етеді. Қарға төзімділігі: F70 класы, көптеген қатып-жібіту циклдерін өтей алады, қатал климаттық жағдайларда пайдалану үшін жарамды. Суға төзімділігі: толығымен кебгеннен кейін цемент қоспасы суға төзімді болып, конструкцияларды ылғалдан қорғауға мүмкіндік береді. Тығыздығы: ерітіндінің монолиттік тығыздығы 3000–3200 кг/м³ жетеді, жаңа цементтің төселген тығыздығы 1000–1200 кг/м³, ұзақ уақыт тұрғанында — 1400–1600 кг/м³. Құрамы: негізгі компонент — портландцемент клинкері, онымен бірге гипс, шлак және пластикалаушылар қосылады, ол пластикалық қасиет, беріктік және суға төзімділікті қамтамасыз етеді.