

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17206842-1
Сатып алудың атауы:	Жер бедерінің макетін дайындайтын аспаптар мен құралдарды сатып алу (шпатель, түкті білікше, техникалық пышақ, қолғаптар және т.б.)
Лоттың нөмірі:	№ 86958337-3ЦП5
Лоттың атауы :	Жұқа ара
Лоттың сипаттауы:	қолмен жасалатын, электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрлік лобзик, қуаты 400-500 Вт, жүріс жиілігі 3000 соққы/мин дейін
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. 353220100, ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ., Степная көш., 5 үй, индекс 100101
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қуаты 400-ден 500 Вт-қа дейін, жүріс жиілігі 3000 жүріс/мин-ге дейін, шаңсорғышты қосу мүмкіндігімен және табанның еңіс бұрышын реттегішімен жабдықталған электрлі лобзик тұрмыстық жағдайларда құрылыс, жөндеу, безендіру және макеттеу жұмыстарын жүргізу кезінде (макеттердің негізгі қаңқаларын, астыңғы негіздерін пішуді және рельефтің қатты элементтерін қалыптастыруды қоса алғанда) ағашты, фанераны, ДСП, МДФ, жаймалы пластиктер мен жұқа металдарды түзу сызықты, қисық сызықты және еңіспен аралап кесуге арналған. Жүріс жиілігін электронды реттеу өңделетін материалдың тығыздығы мен қалыңдығына байланысты аралау жылдамдығын оңтайлы таңдауды қамтамасыз етеді, бұл кесу дәлдігін арттырады және пластик жиектерінің балқуын болдырмайды. Табанның еңіс бұрышын реттеу мүмкіндігі (екі жаққа да 45°-қа дейін) конструкция бөлшектерін түйістіру кезінде дәл қиғаш кесуді орындауға мүмкіндік береді. Сыртқы шаңсорғышты қосуға арналған арнайы келте құбырдың болуы белгілеу сызығының көрінуін сақтай отырып және жұмыс кеңістігінің тазалығын қамтамасыз ете отырып, үгінділерді, жоңқаларды және ұсақ шаңды кесу аймағынан тікелей тиімді кетіруге кепілдік береді. Құрал діріл жүктемесін азайту және сенімді ұстау үшін тұтқасында резеңкеленген кірістірулері бар соққыға төзімді пластиктен жасалған жеңіл эргономикалық корпуста орындалған. Аспаптың техникалық сипаттамалары мен қауіпсіздік параметрлері МЕМСТ ІЕС 62841-1-2014 және МЕМСТ ІЕС 62841-2-11-2016 талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Тауар аралау жаймасымен, алты қырлы кілтпен және пайдалану құжаттамасымен жиынтықта, тасымалдау кезінде зақымданудан қорғайтын ақаусыз зауыттық қаптамада (қорапта немесе кейсте) жеткізіледі және атауы, моделі, қуаты, жүріс жиілігі, қорек кернеуі мен өндірілген күні туралы ақпаратты қамтитын міндетті зауыттық таңбаламасы болуы тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17206842-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов для изготовления макета местности (шпатель, валик меховой, технический нож, перчатки и т. д.)
Номер лота:	№ 86958337-3ЦП5
Наименование лота:	Лобзик
Описание лота:	ручной, электрический
Дополнительное описание лота:	Лобзик электрический, мощность 400–500 Вт, частота ходов до 3000 ход/мин
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай 353220100, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул. Степная, д. 5, индекс 100101
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней со дня вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лобзик электрический мощностью от 400 до 500 Вт с частотой ходов до 3000 ход/мин, возможностью подключения пылесоса и регулировкой угла наклона подошвы предназначен для прямолинейного, фигурного и наклонного распила древесины, фанеры, ДСП, МДФ, листовых пластиков и тонких металлов при проведении строительных, ремонтных, оформительских и макетных работ в бытовых условиях (включая раскрой несущих каркасов, подложек макетов и формообразование жестких элементов рельефа). Электронная регулировка частоты ходов обеспечивает оптимальный подбор скорости пиления в зависимости от плотности и толщины обрабатываемого материала, что повышает точность реза и предотвращает оплавление пластиковых краев. Регулировка угла наклона подошвы (до 45° в обе стороны) позволяет выполнять точные косые пропилы при стыковке деталей конструкций. Наличие специального патрубка для подключения внешнего пылесоса гарантирует эффективное удаление опилок, стружки и мелкодисперсной пыли непосредственно из зоны реза, сохраняя видимость линии разметки и обеспечивая чистоту рабочего пространства. Инструмент выполнен в легком эргономичном корпусе из ударопрочного пластика с прорезиненными вставками на рукоятке для надежного удержания и снижения вибрационной нагрузки. Технические характеристики и параметры безопасности прибора должны полностью соответствовать требованиям ГОСТ IEC 62841-1-2014 и ГОСТ IEC 62841-2-11-2016. Товар поставляется в исправной заводской упаковке (коробке или кейсе) в комплекте с пильным полотном, шестигранным ключом и эксплуатационной документацией, с обязательной заводской маркировкой, содержащей информацию о наименовании, модели, мощности, частоте ходов, напряжении питания и дате производства.
--	---