

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17820344-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 86250397-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құйма еден
Лоттың сипаттауы:	қалыңдығы 1-5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өздігінен тегістелетін эпоксидті еден жабыны. Сұйық плитка, сұр түсті, 7 кг.
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	313630100, Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер а. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер а., Орынқұлов 1 бұр. 1А үй
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Материалдың негізі: эпоксидті шайыр және қатайтқыш. * Түсі: сұр(түсті). * Жинақтың таза салмағы: 7 кг. * Қабаттың максималды қалыңдығы: 2 мм дейін. * Материалды тұтыну: 0,9-дан 1,2 кг / м²-ге дейін (1 мм қабаты бар орта есеппен шамамен 1 кг / м²; 2 мм қабаты ұсынылады). * Ерітіндінің өміршеңдігі: компоненттерді араластырғаннан кейін шамамен 25-30 минут. * Жаяу / полимерленгенге дейін кептіру уақыты: шамамен 24 сағат. * Қолдану температурасы: +5 °С-тан +30 °С-қа дейін. * Температуралық жұмыс режимі: -30 °С - тан +40 °С-қа дейін (ванналар мен арнайы аймақтарда — қысқа мерзімде +80 °С дейін). * Қысу / жабу беріктігі: 20 МПа. * Жылтырлығы: жартылай жылтыр. * Негіз материалы: бетон, цемент төсемдері. * Қасиеттері: жоғары механикалық және химиялық төзімділік, ылғалға төзімділік, толық су өткізбейтін, негізді шаңсыздандыру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17820344-1
Наименование закупки:	Согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86250397-ЗЦП1
Наименование лота:	Пол наливной
Описание лота:	толщина 1-5 мм
Дополнительное описание лота:	Эпоксидный наливной пол. Жидкая плитка серый 7 кг
Количество:	15
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	313630100, Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер, 1 пер.Орынкулова дом 1А
Срок поставки:	со дня заключения договора 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Эпоксидный наливной пол. Жидкая плитка серый 7 • Основа материала: эпоксидная смола и отвердитель. • Цвет: серый (колеруемый). • Вес нетто комплекта: 7 кг. • Максимальная толщина слоя: до 2 мм. • Расход материала: от 0,9 до 1,2 кг/м² (в среднем около 1 кг/м² при слое в 1 мм; рекомендуется слой 2 мм). • Жизнеспособность раствора: около 25–30 минут после смешивания компонентов. • Время высыхания до ходьбы / полимеризации: около 24 часов. • Температура нанесения: от +5 °С до +30 °С. • Температурный режим эксплуатации: от -30 °С до +40 °С (в банях и спецзонах — кратковременно до +80 °С). • Прочность на сжатие / покрытие: 20 МПа. • Степень блеска: полуглянцевая. • Материал основания: бетон, цементные стяжки. • Свойства: высокая механическая и химическая стойкость, влагостойкость, полная водонепроницаемость, обеспыливание основания.